




























MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS  
DE TRANSMISSION

# Accouplements rigides en torsion sans désalignements acceptés ▲

Modèle	Matière	Plage de diamètres d'arbres	Plage de couple	Vitesse maxi	Température	RoHS2	Atex	Coût	Page
A5-28	 Acier 1215	3 à 50 mm	14 à 2 250 Nm	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		374
A5-280	 Aisi 303	3 à 50 mm	11 à 1 875 Nm	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		374
A5-281	 Aluminium 2024-T351	3 à 12 mm	6 à 95 Nm	4 000 tr/min	- 40°C à 100°C		-		374
A5-29	 Acier 1215	3 à 50 mm	14 à 2 250 Nm	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		376
A5-290	 Aisi 303	3 à 50 mm	11 à 1 875 Nm	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		376
A5-285	 Acier 1215	6 à 50 mm	<i>Sur demande</i>	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		379
A5-295	 Aisi 303	6 à 50 mm	<i>Sur demande</i>	4 000 tr/min	- 40°C à 175°C		-		379
A5-WK 12	 Acier	9 à 125 mm	40 à 53000 Nm	<i>Sur demande</i>	-	-	-		380
A5-WKL 12	 Acier	9 à 125 mm	40 à 53000 Nm	<i>Sur demande</i>	-	-	-		382
A5-M	 Acier	20 à 100 mm	220 à 8350 Nm	<i>Sur demande</i>	-	-	-		385