MICHAUD CHAILLY®

# Maintenance, fixation et collage


| | |
|---|---|
| **Nouveautés** | **217** |
| Hygiène et nettoyage | **218** |
| Collage, freinage, étanchéité, adhésif | **222** |
| Laminés de précision | **240** |
| Lubrification, graissage | **245** |
| Visserie, rivetage et coffret d'assortiment | **274** |
| Barreaux à clavette | **295** |
| Traitement de surface | **296** |

Beta
WELDING
by
HELVI
Beta
WELDING
1860BH
160A
Beta
WELDING
1860BHT
160A
www.beta-tools.com

NOUVEAU

Modèle **T54-WD40-GM**

## Graisse Haute Performance Multifonction WD-40

Les + produit
- Epaissie au Sulfonate de Calcium
- Excellente résistance aux charges
- Protection et résistance à l'eau élevées
- Excellente protection anticorrosion
- Excellentes consistance et stabilité mécanique

Composition
Graisse à savon complexe, formulée à base d'huile et épaissie au Sulfonate de Calcium.

Destination
Engrenages et crémaillères de pelle mécanique, grue de chantier, sablières, cribles, concasseurs, engrenages et crémaillères de portails, bétonnières, câbles et cabestans, glissières, axes, roulements, engrenages, surfaces soumises aux fortes charges...

Produits associés

Page 265

Page 263

| Référence | Contionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-GM-150 | Tube 150 g | 9,46 |
| T54-WD40-GM-400 | Cartouche 400 g | 12,67 |

NOUVEAU

Modèle **T54-LB8103**

## Lubrifiant graissage, fortes charges

Produits associés

Page 265

Page 263

Graisse au MoS2.
Pour les pièces mobiles, quelle que soit la vitesse.
Résiste aux vibrations et aux fortes charges.
Pour les joints soumis à de fortes contraintes, les roulements lisses ou à billes, les emboîtements et les glissières.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8103-400 | Cartouche 400 ml | 16,25 |

NOUVEAU

Modèle **T54-1751N**

## Burette tôle sous pression à embout flexible

Existe dans d'autres contenances (300, 750 et 1000).
Longueur de buse : 140 mm.

| Référence | Volume ($cm^3$) | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1751N-200 | 200 | 13,00 |
| T54-1751N-500 | 500 | 15,00 |

# Hygiène et nettoyage

## Modèle T51-BOB
### Bobine essuyage 1000 formats

Pure ouate de cellulose. 2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuyages standard.
1000 formats, 2 plis collés.
Dimensions laize : 23,1 x 23 cm. Grammage : 17 g/m².
Coloris : blanc.
Vendu par 2.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-BOB-1 | 20,00 |

## Modèle T51-BOBR
### Bobine essuyage 1000 formats

Papier recyclé.
1000 formats, 2 plis, gaufré.
Dimensions laize : 23,1 x 23 cm. Grammage : 19 g/m².
Coloris : marron.
Vendu par 2.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-BOBR-1 | 22,00 |

## Modèle T51-CHIFFC
### Chiffon 1/2 fin couleur

Composition : jersey couleur (jogging, tee-shirt...).
Qualité : coton.
Conditionnement : carton de 10 kg.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-CHIFFC-1 | 22,00 |

## Modèle T51-CHIFF
### Chiffon fin blanc

Composition : blanc n°2, tissé blanc (chemise...).
Qualité : poly/coton et coton médium.
Conditionnement : carton de 10 kg.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-CHIFF-1 | 35,00 |

## Modèle T51-CHIFFON-CARTON
### Chiffon couleur - Carton distributeur 4 KG

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-CHIFFON-CARTON-4KG | 12,00 |

## Modèle T51-16909
### Absorbant hydrocarbures en feuille

Absorbant multi-usage conçu pour absorber les hydrocarbures. Idéal pour absorber rapidement sur le sol comme sur l'eau. Pur fibre de polypropylène, simple épaisseur, non calandré, faible résistance mécanique. Feuilles prédécoupées tous les 20 cm.
Dimensions feuille 40 x 50 cm.
Coloris blanc.
Conditionnement 200 feuilles en carton distributeur.
Capacité d'absorption 135 l/carton.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-16909 | 97,20 |

## Modèle T51-16910

### Absorbant tous liquides en rouleau multi-découpe

Absorbant multi-usage avec capacité d'absorption supérieure conçu pour absorber tout type de liquide.
Pur fibre de polypropylène, triple épaisseur, calandré avec voile anti-peluches recto et verso, très grande résistance mécanique.
Multi-découpe (2 en longueur, 1 en largeur au pas de 50 cm), évite le gaspillage.
Dimensions rouleau 40 cm x 25 m.
Coloris gris.
Conditionnement 1 rouleau en carton.
Distributeur.
Capacité d'absorption 48 l/rouleau.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-16910 | 58,50 |

## Modèle T51-13242

### Absorbant végétal ignifugé

Utilisable sur route, en atelier, garage et industrie.
Produit antidérapant au fort pouvoir d'absorption sur les hydrocarbures, eaux, huiles, graisses, solvants, peintures, produits chimiques.
Fabrication à base de fibres végétales recyclées, de particules de bois broyées et déshydratées.
2 fois plus absorbant qu'un absorbant minéral classique.
Biodégradable et respectueux de l'environnement grâce à un excellent bilan carbone. Conforme à la norme Afnor NF 98-190 : absorbants pour usage en milieu industriel et routier.
Conditionnement : sac de 40 litres (8 kg).

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-13242 | 15,10 |

## Modèle T51-SAVON-MOUSSE

### Savon mousse nettoyante sans rinçage

Sans rinçage, sans essuyage, idéal quand un nettoyage à l'eau est impossible.
L'aérosol 150 ml permet 90 lavages environ.
Elimine les graisses, cambouis et autres salissures.
Valeur pH à 20°C : 10-11.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-SAVON-MOUSSE | Aérosol 150 ml | 22,00 |

## Modèle T51-GEL-MIC

### Savon microbille agrume avec pompe intégrée

Contient des éléments nettoyants à base de produits naturels non alcalins, sans solvant.
Contient des microbilles polyéthylène qui accentuent le pouvoir dégraissant sans provoquer d'irritation du derme.
Spécialement conçu pour l'élimination des tâches d'huile, de graisse, de bitume, de ciment et de chaux pouvant survenir en milieu industriel et automobile.
Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques.
Conditionnement : Bidon 3 litres.

| Référence | Désignation | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-GEL-MIC-3 | Bidon 3 l | 25,00 |

## Modèle T51-LINGETTE
### Lingettes imprégnées nettoyantes

Pot de 80 lingettes.
Couleur Bleu.
20 x 30 cm.
Lingettes nettoyantes mains et surfaces sans eau - sans savon - sans résidu.
Pour un nettoyage des mains rapide, aisé en tout lieu.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-LINGETTE | 16,00 |

## Modèle T51-14287
### Nettoyant dégraissant industriel

Base aqueuse à haut pouvoir émulsifiant.
Nettoyage rapide, efficace et en profondeur des salissures difficiles: graisse, huile, encre... sur tous supports lavables.
Application nettoyeur haute pression, pulvérisation, trempage.
Contient un inhibiteur de corrosion.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-14287-1L | Vaporisateur 1 litre | 20,20 |
| T51-14287-5L | Bidon 5 litres | 44,20 |

## Modèle T51-SF7850
### Crème de nettoyage pour les mains

Pour le nettoyage des mains sans eau.
Contient de la pierre ponce pour renforcer le nettoyage.
Conditionnement: bidon pompe de 3 litres.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-SF7850-3L | 39,08 |

## Modèle T51-1895
### Cuve de lavage à ultrasons

Produits associés

Page 220

Page 221

Page 221

Avec fonction spéciale de dégazage.
- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.).
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage.
- Double fonction lavage: "soft" et "normal".
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60°C.
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons.
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons.

**Données techniques**
Robinet de déchargement.
Réglage température: 0 à 80°C.
Réglage temps de lavage: 0-99 minutes.
Fréquence: 40 kHz.
Alimentation: 220/230V.
Livrée avec flacon d'1 litre de nettoyant universel.

| Référence | Capacité de cuve (l) | Puissance (W) | Puissance de réchauffement (W) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T51-1895/13 | 13 | 300 | 400 | 729,00 |
| T51-1895/27 | 27 | 500 | 500 | 999,00 |
| T51-1895/6 | 6 | 150 | 300 | 479,00 |

## Modèle T51-1895/S
### Support réglable pour cuves à ultrasons 1895

Produit associé

Page 220

Permet le positionnement correct des injecteurs pendant la phase de lavage dans la cuve à ultrasons

**Données techniques**
A: 340 mm
B: 140 mm

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T51-1895/S | 103,28 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T51-9881U**

## Détergent industriel alcalin pour cuve à ultrasons

Produit associé

Page 220

Détergent industriel alcalin, concentré, à base d'eau.
Pour nettoyage à ultrasons et autres processus de purification.
Permet un nettoyage minutieux et efficace des pièces de rechange et des pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.).
Élimine les huiles, les graisses, les lubrifiants, les résidus de colle, de résines, de cires. Également adapté au nettoyage de pièces en aluminium.
pH 13,5.

Dosage préconisé :
. 3-4 % (1 :30)- souillure légère et normale.
. 5 % (1 :20) - souillure importante.
Température d'utilisation : > 40 °C
- Pour aluminium : température maximale préconisée 65 °C.
Rincer à l'eau après le traitement.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-9881U-1 | Bouteille 1 l | 29,00 |

Modèle **T51-9882R**

## Liquide détachant sélectif de rouille

Produit associé

Page 220

Liquide détachant sélectif de rouille à base d'eau pour fer, acier, acier inox, fonte et chromages.
Élimine la couche oxydée sans endommager le substrat métallique.
Dilution : de pur à max. 1 :1.
Température minimale d'utilisation : 15 °C.
Durée d'utilisation : 30' - 24/48h (pour rouille résistante).
Biodégradable et 100 % hydrosoluble.

MODE D'EMPLOI :
Nettoyer la pièce au préalable.
Plonger complètement la pièce à décaper dans le liquide.
Après le traitement, rincer à l'eau et/ou brosser délicatement.
Tester préalablement avant l'utilisation.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-9882R-1 | Bouteille 1 l | 32,50 |

Modèle **T51-1898/K40**

## Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques

à recirculation avec liquide chauffé et bactéries

Données techniques
- Débit maximal de la pompe : 10 litres/minute.
- Capacité réservoir : 40 litres.
- Température de fonctionnement : +5°C à +40°C.
- Dimensions : 900 x 1000 x 750 mm.

| Référence | Poids | Prix HT € |
|---|---|---|
| T51-1898/K40 | 50 kg | 4 165,00 |

# Collage, freinage, étanchéité, adhésif

## Modèle T52-222

### Freinfilet faible résistance

- Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête.
- Convient également aux métaux de faible résistance risquant de se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton.
- Plage de températures de service : -55°C à +150°C.
- NSF/P1

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-222-50 | Flacon 50 ml | 41,28 |

## Modèle T52-243

### Freinfilet moyenne résistance

- Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes d'amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles, couvercles de boîtes, boulons de supports moteurs.
- Plage de températures de service : -55°C à +180°C.
- NSF/P1

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-243-50 | Flacon 50 ml | 42,92 |

## Modèle T52-2400

### Freinfilet moyenne résistance

Freinfilet de résistance moyenne qui sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Il fonctionne avec tous les métaux, y compris les substrats passifs. Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles, solutions antirouille ou fluides de coupe. Le LOCTITE 2400 ne comporte pas de symbole «dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.

- Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité.
- Approbation WRAS (BS 6920) : 1104507.
- Démontage régulier possible.
- Empêche le desserrage des assemblages sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses.
- Résistance améliorée sur acier revêtu de lamelles de zinc.
- Vitesse de polymérisation améliorée sur les substrats passifs.
- Taille du filetage = M36.
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-2400-50 | Flacon 50 ml | 45,42 |

## Modèle T52-270

### Freinfilet haute résistance

- Adapté à toutes les fixations métalliques, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome.
- Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe).
- Recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes.
- A utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien.
- Plage de températures de service : -55°C à +180°C.
- NSF/P1

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-270-50 | Flacon 50 ml | 41,60 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-9803H

### Freinfilet forte résistance

Idéal pour le blocage permanent de toutes les pièces qui ne doivent pas être démontées ou pour l'application sur les surfaces métalliques passives telles que le cuivre, l'aluminium, l'acier inox etc.
Ne permet pas le démontage avec des outils manuels.
Température : -50°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9803H-50 | Flacon 50 ml | 13,20 |

## Modèle T52-2700

### Freinfilet haute résistance

Freinfilet haute résistance extrêmement efficace pour sécuriser et sceller les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Le produit permet d'assurer un freinage permanent des assemblages qui ne doivent pas se desserrer. Il fonctionne avec tous les métaux, y compris les substrats passifs. Il tolère une légère contamination. Le LOCTITE 2700 ne comporte pas de symbole «dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.

- Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité.
- Freinfilet général de résistance élevée pour une efficacité maximale.
- Empêche le desserrage des assemblages sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses.
- Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées).
- Peut être démonté en chauffant à 300 °C.
- Approbation WRAS (BS 6920) : 1104508.
- Résistance améliorée sur acier revêtu de lamelles de zinc.
- Taille du filetage = M20.
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-2700-50 | Flacon 50 ml | 42,13 |

## Modèle T52-9802M

### Freinfilet moyenne résistance

Idéal pour fixer et bloquer les parties soumises à une maintenance périodique. Permet le démontage avec des outils manuels.
Température : -50°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9802M-50 | Flacon 50 ml | 13,20 |

## Modèle T52-9801L

### Freinfilet basse résistance

Idéal pour fixer les parties en alliages légers qui pourraient s'endommager en phase de démontage ou pour les vis de réglage.
Démontage des pièces facilité.
Température : -50°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9801L-50 | Flacon 50 ml | 13,20 |

Modèle **T52-401**

## Adhésif instantané universel faible viscosité

- Usage général.
- Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées.
- Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu.
- Conforme à la norme NSF n° 123011. NSF/P1
- Temps de prise : 3 – 10 s.
- Plage de températures de service : -40°C à +100°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-401-3 | Tube 3 g | 3,76 |
| T52-401-10 | Tube 10 g | 10,82 |
| T52-401-20 | Flacon 20 g | 19,55 |

Modèle **T52-AA326**

## Colle structurelle viscosité intermédiaire

Colle structurelle et pour aimants de couleur jaune à ambre, ne nécessitant pas de mélange. Elle offre une bonne adhérence à différents types de ferrites, un temps de prise de 3 min et une résistance au cisaillement de 15 N/mm². Elle peut être utilisée sous des températures jusqu'à +120°C.

- Bonne adhérence sur différents types de ferrites.
- Viscosité moyenne (thixotrope).
- Résiste aux températures jusqu'à +120°C.
- Temps de prise est de 3 min.
- Résistance au cisaillement est de 15 N/mm².
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-AA326-50 | Flacon 50 ml | 47,21 |

Modèle **T52-9851**

## Colle instantanée

Colle instantanée pour jonctions structurelles à base de cyanoacrylate d'éthyle.
Permet l'adhérence d'une vaste gamme de matériaux tels que le métal, différents types de plastique, de cuir, de bois et autres types de substrat, même combinés entre eux.
Vitesse de prise : élevée
Température : -50°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9851-20 | Flacon 20 g | 8,90 |

Modèle **T52-406**

## Adhésif instantané plastique et caoutchouc

Collage rapide des plastiques, des caoutchoucs, y compris l'EPDM, et des élastomères.
Temps de prise : 2 – 10 s.
Plage de températures de service : -40°C à +120°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-406-20 | Flacon 20 g | 21,99 |

Modèle **T52-415**

## Adhésif instantané métaux

Métaux, viscosité moyenne.
Couleur : transparent et incolore.
Temps de prise : 20 – 40 s.
Plage de températures de service : -40°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-415-20 | Flacon 20 g | 23,08 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-431

### Adhésif instantané universel viscosité moyenne

Usage général.
Convient également pour les surfaces acides, les surfaces passivées ou galvanisées.
Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu.
Couleur : transparent et incolore.
Temps de prise : 5 – 10 s.
Plage de températures de service : -40°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-431-20 | Flacon 20 g | 22,41 |

## Modèle T52-454

### Adhésif instantané universel, gel

- Résiste à des températures allant jusqu'à 120°C.
- Gel multi-usages.
- Idéal sur les surfaces verticales ou inclinées, lorsqu'un produit ne gouttant pas est requis.
- Collage du papier, du bois, du liège, de la mousse, du cuir, du carton, des métaux et des plastiques.
- Conforme à la norme NSF n° 123009. NSF/P1
- Temps de prise : 5 – 10 s.
- Plage de températures de service : -40°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-454-20 | Flacon 20 g | 24,65 |

## Modèle T52-480

### Adhésif instantané renforcé, noir, rapide résistance au chocs

Pour les applications nécessitant une bonne résistance au pelage ou aux chocs.
Idéal pour coller du métal sur du métal, du caoutchouc ou des aimants.
Bonne résistance en environnement humide.
Temps de prise : 20 – 50 s.
Plage de températures de service : -40°C à +100°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-480-20 | Flacon 20 g | 28,25 |

## Modèle T52-495

### Adhésif instantané usage général faible viscosité

Couleur : transparent et incolore.
Temps de prise : 5 – 20 s.
Plage de températures de service : -40°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-495-20 | Flacon 20 g | 22,38 |

## Modèle T52-496

### Adhésif instantané métaux faible viscosité

Couleur : transparent et incolore.
Temps de prise : 10 – 30 s.
Plage de températures de service : -40°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-496-20 | Flacon 20 g | 20,25 |

## Modèle T52-603

### Fixation haute résistance tolérant à l'huile

- Recommandé pour la fixation de pièces cylindriques.
- Utilisation sur les pièces cylindriques dont le dégraissage est difficile.
- Approuvé pour la fixation de roulements.
- Plage de températures de service : -55°C à +150°C.
- NSF/P1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-603-50 | Flacon 50 ml | 47,56 |

## Modèle T52-9833H

### Bloquant forte résistance

Idéal pour fixer tous les pièces qui ne doivent pas être démontées.
Adapté pour bloquer les dispositifs déjà installés où le démontage est difficile.
Ne permet pas le démontage avec outils manuels.
Température : -50°C à +80°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9833H-50 | Flacon 50 ml | 15,50 |

## Modèle T52-638

### Fixation haute résistance usage général, tolérant à l'huile

- Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales.
- Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires.
- Plage de températures de service : -55°C à +180°C.
- NSF/P1.
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-638-50 | Flacon 50 ml | 47,12 |

## Modèle T52-641

### Fixation résistance moyenne si démontage nécessaire

Recommandé pour la fixation de pièces qui devront être démontées, comme par exemple les roulements montés sur les arbres (et dans leurs logements).
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-641-50 | Flacon 50 ml | 43,89 |

## Modèle T52-9832M

### Bloquant résistance moyenne

Idéal pour fixer les parties soumises à maintenance périodique.
Permet le démontage avec des outils manuels.
Température : -50°C à +180°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9832M-50 | Flacon 50 ml | 19,10 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T52-648**

## Fixation de pièces à faible jeu ou faible serrage
tolérant à l'huile

- Bonne résistance à la température.
- Recommandé pour la fixation de pièces à faible jeu ou à faible serrage, par exemple les goujons de fixation, les roulements, les joints, les ventilateurs et les chemises.
- Plage de températures de service : -55°C à +180°C.
- NSF/P1.
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-648-50 | Flacon 50 ml | 45,15 |

Modèle **T52-9831L**

## Bloquant résistance faible

Idéal pour fixer les pièces de petite taille soumises à maintenance périodique et de petites dimensions.
Démontage des pièces facilité.
Température : -50°C à +180°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9831L-50 | Flacon 50 ml | 19,10 |

Modèle **T52-660**

## Fixation haute résistance jeu important

- Recommandé pour la réparation de pièces usées sans ré-usinage.
- Permet de réutiliser des logements de roulements, des clavettes, cannelures ou cônes usés.
- Convient pour la fixation de cales.
- Conforme à la norme NSF N° : 123704. NSF/P1
- Couleur : Argent.
- Jeu diamétral maxi : 0,5 mm.
- Plage de températures de service : -55 à +150°C.
- Résistance au cisaillement et à la traction : > 17,2 N/mm².
- Temps de fixation sur acier : 15 min.
- Thixotropie : Oui.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-660-50 | Flacon 50 ml | 54,64 |

Modèle **T52-SF7240**

## Activateur sans solvant

Préparation de surface – activateur. Sans solvant. Polymérisation à basse température.
Accélère la vitesse de polymérisation sur surfaces passives et inactives.
Pour les jeux de collage importants.
Pour polymérisation à basse température.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-7240-90ML | Aérosol 90 ml | 19,26 |

## Modèle T52-SF7471

### Activateur de polymérisation pour produits anaérobies

Activateur, à base de solvant.
Accélérer la polymérisation des surfaces passives et inactives.
Pour les jeux de collage importants.
Durée de vie sur la pièce : < 7 jours.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-7471-150 | Aérosol 150 ml | 27,27 |

## Modèle T52-SF7649

### Préparation de surface - activateur

Accélère la vitesse de polymérisation sur surfaces passives et inactives.
Pour les jeux de collage importants.
Pour polymérisation à basse température.
Couleur : Vert.
Méthode d'application : Application préalable.
Base : Solvant (Acétone).
Description : Freinage des filetages, étanchéité des raccords filetés et de la tuyauterie, étanchéité des plans de joint, fixation et acryliques anaérobies.
Durée de vie sur la pièce : < 30 jours.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-7649-150 | Aérosol 150 ml | 25,23 |

## Modèle T52-3090

### Adhésif instantané bicomposant avec prise de jeu

Remplissage des jeux, bi-composant, faible efflorescence : jusqu'à 5 mm.
Multi-matériaux, haute résistance.
Polymérisation rapide. Temps de prise : 90 – 150 s.
Plage de températures de service : -40°C à +80°C.
Fourniture : Livré avec 7 buses.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-3090-11 | Seringue 11 g | 21,67 |
| T52-10-BUSES | Carton de 10 buses de rechange | 8,15 |

## Modèle T52-EA3430

### Adhésif structural époxy bicomposant cinq-minutes

Application facile et rapide à température ambiante.
Cordon de collage transparent.
Résistant à l'eau.
Colle multi-fonctions - pour large gamme de substrats.
Durée de vie : 7 min.
Temps de prise : 15 min.
Plage de températures de service : -55 à +100°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-EA3430-24 | 24 ml | 14,00 |

## Modèle T52-HY4070

### Adhésif structural universel

Pack de 10 buses de rechange : T52-10-BUSES
Prise ultra-rapide.
Collage structural multi-substrat.
Conditionnement avec seringue et buse prête à l'emploi.
Bonne capacité à combler des jeux.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-HY4070-11 | 11 g | 23,52 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-HY4090

### Adhésif hybride polymérisation rapide et résistant

Très bonne tenue aux chocs (impacts ou vibrations).
Tenue hautes températures jusqu'à +150°C.
Prise en jeu jusqu'à 5 mm.
Convient pour une large variété de substrats tels que les métaux, la plupart des plastiques et le caoutchouc.
Un temps de prise rapide, même à basses températures (+5°C).
Peu de traces blanches.
Excellente résistance à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques.
Bonne résistance aux UV.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-HY4090-50 | 50 ml | 52,35 |
| T52-PISTOLET-4090 | - | 43,04 |

## Modèle T52-1851VK

### Pistolet pour colle à chaud en coffret plastique

Pour colle en bâtonnet : ø 11 mm et 12 mm.
Puissance : 80W.

| Référence | Description | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-1851VK | Pistolet + coffret + 12 recharges | 39,00 |
| T52-1851VK-12C | Recharge de 12 bâtonnets 11 mm | 11,14 |

## Modèle T52-SI5366

### Silicone monocomposant acétique usage général transparent

Pour l'étanchéité des joints de vitrages, des feux de signalisation et l'isolation des fils et des appareils électriques.
Silicone monocomposant à usage général.
Couleur claire.
Adapté au verre, au métal, à la céramique, etc.
Températures de service maximum : +250°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-5366-100 | Tube 100 g | 11,29 |
| T52-5366-310 | Cartouche 310 ml | 25,54 |

## Modèle T52-SI5367

### Silicone monocomposant acétique usage général blanc

Convient pour le jointement, l'isolation, l'étanchéité, le collage sur les appareils ménagers, automobiles, caravanes, bateaux.
Garde sa blancheur et sa souplesse.
Adhère sur la plupart des matériaux : verre, céramiques, métaux, plastiques….
Températures de service maximum : +250°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-5367-310 | Cartouche 310 ml | 26,47 |

## Modèle T52-SI5331

### Silicone monocomposant acétique faible résistance

- Produit d'étanchéité liquide pour filetages métalliques et plastiques, pour raccords d'eau chaude ou froide.
- Approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0706521. WRAS/KTW
- Assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations.
- Conforme à la norme NSF N° : 123620. NSF/P1.
- Approbation DVGW, testé selon la norme EN 751-1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5331-100 | Cartouche 100 ml | 28,89 |

## Modèle T52-SI5300

### Silicone monocomposant acétique rouge
haute résistance à la température

Silicone monocomposant, haute résistance à la température.
Pour le collage et l'étanchéité du verre, du métal et de la céramique (par ex. fours industriels, conduits d'évacuation d'étuves, etc.).
Températures de service maximum : +350°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5300-310 | Cartouche 310 ml | 33,65 |

## Modèle T52-SF7063

### Nettoyant et dégraissant pour pièces
à usage général avant collage

Nettoyant à base de solvant pour pièces à usage général.
Ne laisse aucun résidu.
Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité.
Elimine graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupe et particules fines.
Industrie du travail des métaux, ateliers, machines.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-7063-150 | Aérosol 150 ml | 12,74 |
| T52-7063-400 | Aérosol 400 ml | 20,84 |

## Modèle T52-SF7070

### Nettoyant et dégraissant pour pièces
conçu pour une utilisation sur des composants en plastique

- Nettoyant pour pièces générales à base de solvant.
- Conçu pour une utilisation sur des composants en plastique.
- Peut être appliqué par pulvérisation ou par immersion.
- Pas de risque de fissuration sous contrainte.
- NSF H1/K1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SF7070-400 | Aérosol 400 ml | 25,91 |

## Modèle T52-SF7235

### Nettoyant frein - réparation mécanique préparation de surface

Rapide et efficace.
Pour enlever les résidus d'anciens adhésifs et produits d'étanchéité.
Pour nettoyer et dégraisser les plans de travail avant l'utilisation des adhésifs et produits d'étanchéité.
Ne laisse aucun résidu.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SF7235-600 | Aérosol 600 ml | 7,68 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-9740

### Nettoyant pour freins Brake Cleaner

Idéal pour le nettoyage des disques et des pastilles de freins des moteurs. Grâce à sa formule, il permet d'éliminer les incrustations de graisse et de goudron, sans laisser de traces.
Adapté également comme dégraissant générique de surfaces métalliques.
À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9740-500 | Aérosol 500 ml | 5,30 |

## Modèle T52-EA3463

### Résine chargée métal

- Epoxy bi-composant, pâte modelable.
- Prise en 10 minutes. Bâtonnet modelable chargé acier.
- Adhère aux surfaces humides et polymérise sous l'eau.
- Résiste aux produits chimiques et à la corrosion.
- Peut être percé, poncé et peint.
- Colmatage d'urgence de fuites.
- Températures de service : -30°C à +120°C.
- NSF/ANSI Standard 61.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-EA3463-114 | Flacon 114 g | 27,80 |

## Modèle T52-510

### Etanchéité immédiate à basse pression pour plan de joint

- Pour l'étanchéité instantanée des plans de joint carter, boîte de vitesses.
- Etanchéité immédiate à basse pression.
- Couleur : Rose.
- Plage de températures de service : -55°C à +200°C.
- NSF/P1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-510-50 | Flacon 50 ml | 29,44 |

## Modèle T52-5400

### Etanchéité des tuyauteries moyenne résistance

Conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords ainsi que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Il assure une étanchéité immédiate sous pression modérée pour les tuyauteries ou raccords métalliques à basse température. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par déchiquetage. Le LOCTITE 5400 ne comporte pas de symbole «dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.

- Produit d'étanchéité liquide pour filetages métalliques.
- Pas de symbole « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité.
- Pour filetages en métal uniquement.
- Étanchéité immédiate à basse pression.
- Résiste à l'huile, à l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement.
- Assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations.
- Taille du filetage : M80 / R3".
- WRAS/KTW Solutions pour l'eau potable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-5400-50 | Flacon 50 ml | 28,07 |

Modèle **T52-542**

## Etanchéité des raccords filetés métalliques fins

Produit d'étanchéité des raccords filetés métalliques fins, en particulier les tuyaux hydrauliques.
Recommandé sur les raccords filetés à pas fins utilisés dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et les raccords de petit diamètre en général.
Approbation DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0855.
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-542-50 | Flacon 50 ml | 31,38 |

Modèle **T52-572**

## Etanchéité des raccords filetés métalliques grossiers

faible résistance

Recommandé pour les filetages métalliques grossiers.
Recommandé lorsqu'une polymérisation lente est nécessaire pour l'alignement des raccords.
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-572-50 | Flacon 50 ml | 24,63 |

Modèle **T52-573**

## Etanchéité des plans de joints métalliques usinés et rigides

faible résistance

Recommandé pour étancher les plans métalliques rigides de grande dimension ou les plans dont l'assemblage risque de prendre plusieurs heures.
Couleur : Vert.
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-573-50 | Flacon 50 ml | 25,52 |

Modèle **T52-574**

## Etanchéité des plans de joints métalliques usinés ou rigides

usage général, haute résistance

Recommandé sur les pièces métalliques rigides, comme les composants en fonte et les carters de pompes.
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-574-50 | Flacon 50 ml | 25,56 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T52-9822M**

## Joint liquide moyenne résistance

Idéal pour sceller les parties soumises à maintenance périodique.
Permet le démontage avec des outils manuels.
Joint liquide anaérobie.
Idéal pour les accouplements des surfaces métalliques rectifiées.
Polymérisation en contact avec des pièces métalliques rectifiées et en absence d'oxygène.
Évite les relâchements du raccord, les altérations de l'épaisseur et le desserrement des boulons.
Haute résistance thermique et chimique (huiles, eau, gaz).
Disponible en 3 classes de résistance.
Température (°C) : -50/+150
Jeu diamétral (mm) : 0,35
Vitesse de réaction blocage manuel (minutes) : 10/15
Durcissement fonctionnel (heures) : 3-6
Viscosité (mPa.s) 25°C : 40.000/70.000
Couple de dévissage INITIAL ISO-10964 : 25-35 Nm
Couple de dévissage RESIDUEL ISO-10964 : 20-30 Nm

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9822M-S50 | Flacon à soufflet 50 ml | 15,50 |

Modèle **T52-577**

## Etanchéité à usage général

pour tous types de filetages métalliques grossiers - tolérant à l'huile

- Produit d'étanchéité à usage général pour tous types de filetages métalliques grossiers.
- Recommandé pour les applications à prise rapide, même à faible température, par exemple la maintenance sur site en extérieur.
- Plage de températures de service : -55°C à +180°C.
- NSF/P1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-577-50 | Flacon 50 ml | 20,00 |

Modèle **T52-9812M**

## Scellant à filet moyenne résistance

Idéal pour fixer et bloquer les parties soumises à maintenance périodique.
Permet le démontage avec des outils manuels.
Frein filet anaérobie pour tous les accouplements métalliques filetés.
Prévient le desserrage de vis, boulons et goujons causé par les vibrations et les chocs. Polymérisation en contact avec des pièces métalliques rectifiées et en absence d'oxygène.
Haute résistance chimique (huiles, eau, gaz).
Protège les filetages de corrosion et grippages de corrosion.
Température : -50°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-9812M-S50 | Flacon à soufflet 50 ml | 15,50 |

Modèle **T52-5772**

## Etanchéité à usage général homologué PMUC

pour tous types de filetages métalliques grossiers - tolérant à l'huile

Homologué PMUC.
Faible teneur en halogène et en soufre.
Développé pour une utilisation sur des métaux sensibles comme le titane.
Réduit la migration de liquides après l'application au substrat.
Empêche le desserrage et la fuite causés par les chocs et la vibration.
Plage de températures de service : -55°C à +150°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-5772-50 | 50 ml | 54,56 |

## Modèle T52-TEFLON

### Ruban d'étanchéité 100 % PTFE - 12 mètres

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-TEFLON | 1,31 |

WRAS

## Modèle T52-55

### Fibre d'étanchéité des raccords filetés

Henkel LOCTITE

- Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord.
- Sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale.
- Pour une étanchéité rapide, facile et fiable.
- Approbation WRAS, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533.
- Approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable.
- Testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660.
- Certification à la norme NSF / ANSI, Standard 61.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-55-50M | 50 m | 7,46 |
| T52-55-160M | 160 m | 14,74 |

NSF

## Modèle T52-518

### Etanchéité plans de joint rigides en fer, acier et aluminium

tolérant à l'huile - flexible

Henkel LOCTITE

- Pour l'étanchéité des plans de joint tels que pompe à eau, pompe à essence, couvercle, carter, boîte de vitesses, chapeau de palier, pont arrière.
- Couleur : Rouge.
- Plage de températures de service : -55°C à +150°C.
- NSF/P1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-518-50 | Flacon 50 ml | 28,37 |

## Modèle T52-SI5926

### Silicone joint bleu flexible polyvalent

Henkel LOCTITE

Carter d'huile, carter inférieur, cache-culbuteur, collecteur d'admission, couvercle de chaîne de distribution, carter de transmission, carter de différentiel, pompe à eau, thermostat, etc.
Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes.
Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques.
Couleur : Bleu.
Plage de températures de service : -55°C à +200°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5926-100 | Tube 100 ml | 15,53 |

## Modèle T52-SI5134

### Silicone bleu

Henkel LOCTITE

Particulièrement résistant aux huiles, à l'eau, à la vapeur et aux acides.
Remplace un joint découpé sur carter, couvercle, collecteur, porte.
De couleur bleu, la pâte est non coulante.
Destinée à la confection de joints.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5134-310 | Cartouche 310 ml | 37,53 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-SI5135

### Silicomet gris métal

Pâte à joint particulièrement résistante aux huiles, à l'eau, à la vapeur et aux acides.
Remplace un joint découpé sur carter, couvercle collecteur, porte.
Température maxi prolongée : +250°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5135-100 | Tube 100 ml | 19,26 |
| T52-SI5135-310 | Cartouche 310 ml | 41,10 |

## Modèle T52-SI5660

### Silicone gris pour joints de toutes tailles et formes

Etanchéité dans l'industrie et le domaine automobile.
Par exemple joints d'étanchéité de carter, de couvercle, de collecteurs, de bride, de porte d'accès.
Couleur : gris métal.
Résiste à 250°C en pointe.
Résiste aux liquides de refroidissement et lubrifiant automobile.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5660-100 | Tube 100 ml | 27,03 |

## Modèle T52-SI5910

### Etanchéité silicone noir

Carter d'huile, carter inférieur, cache culbuteur, collecteur d'admission, couvercle de chaîne de distribution, couvercle de transmission, carter de différentiel, etc.
Pour des plans de joint en contact permanent avec l'huile.
Peut être utilisé sur des pièces en métal, plastiques et pièces peintes.
Faible odeur, non corrosif.
Spécialement conçu pour remplir les jeux larges.
Couleur : Noir.
Plage de températures de service : -60°C à +200°C.
Résistance : Faible.
Polymérisation : Humidité (silicone).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5910-300 | Cartouche 300 ml | 31,85 |

## Modèle T52-SI5980

### Etanchéité pour surfaces planes

Produit d'étanchéité pour plans de joint flexibles.
Bonne résistance au glycol.
Excellente résistance à l'huile.
Couleur : Noir.
Jeu maximum : 1 mm.
Plage de températures de service : -50 à + 200°C.
Résistance au cisaillement et à la traction : 1,6 N/mm².
Substrat à étancher : Métaux et plastiques.
Formation de peau : 30 min.
Polymérisation en profondeur en 24h.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SI5980-100 | Cartouche 100 ml | 16,07 |

## Modèle T52-111

### Silicone pour joints statiques

Compound silicone pour joint statiques autre que silicone.
Très adhérent.
Large plage de tenue en température.
Excellent résistance au délavage à l'eau.
Bonne résistance aux produits chimiques.
Température : -40°C à +200°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-111-100 | Tube 100 g | 51,77 |

## Modèle T52-SF7100

### Détecteur de fuite

Idéal pour vérifier une réparation.
Produit des bulles à l'endroit de la fuite.
Non toxique.
Ininflammable.
Utilisable quel que soit le gaz ou le mélange de gaz, à l'exception de l'oxygène pur.
Utilisable également pour les canalisations en fer, en cuivre et en plastique.
Base : Aqueuse.
Couleur : Liquide transparent.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SF7100-400 | Aérosol 400 ml | 9,93 |

## Modèle T52-SF7400

### Repère d'inviolabilité

Détecter visuellement les mouvements des pièces ajustées.
Marquer les points de réglage ou marquer les composants ayant été réglés ou testés.
Utilisation pour les équipements électroniques.
Bonne adhérence sur une large gamme de substrats.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-SF7400-20 | Flacon 20 ml | 22,46 |

## Modèle T52-LB8005

### Antiglissant de courroies

Evite le patinage.
Améliore le coefficient de friction de tous types de courroie.
Prolonge la durée de vie des courroies.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-LB8005-400 | Aérosol 400 ml | 13,35 |

## Modèle T52-KIT-TORIQUES

### Kit de réparation d'urgence

Kit de réparation d'urgence pour réaliser des joints toriques de différentes tailles.
Couleur : transparent et incolore.
Temps de prise : 2-10 sec.
Plage de températures de service : -40 à + 80°C.
Jeu maximum : < 0,15 mm.
Description : Plastiques et caoutchouc, faible viscosité.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-KIT-TORIQUES | 79,02 |

Produit associé

Page 292

Modèle **T52-1400**

## Colle néoprène 1400

Colle contact à durcisseur incorporé pour caoutchoucs, métaux, cuir, liège, mousses polyester et stratifiés.
Séchage rapide, résiste à l'humidité.
Coloris : ambré.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-1400-125 | Tube 125 ml | 6,20 |
| T52-1400-GEL-125 | Tube 125 ml | 7,50 |
| T52-1400-1000 | Boîte 1 l | 25,00 |
| T52-1400-GEL-1000 | Boîte 1 l gel | 31,40 |

Modèle **T52-AGOSOLVANT**

## Diluant, nettoyant pour colle néoprène

Dilution des colles néoprènes.
Nettoyage des outils.
Elimination des bavures de colles sèches : Néoprènes, Nitriles, Polyuréthannes, Acryliques.
Dégraissage des surfaces à coller.
Couleur : incolore.
Point éclair : - 17°C.
Densité : 0,76 environ.
Température d'auto-inflammation : 280°C.
Bidon : 1 litre.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-AGOSOLVANT-1L | 22,96 |

Produit associé

Modèle **T52-41110**

## Mastic silicone 7070 Plus

Mastic d'étanchéité neutre (Alcoxy) bâtiment.
Joint de resserrage des menuiseries PVC, alu, bois, mixtes en intérieur.
Compatible tous supports pour garantir l'étanchéité. Insensible au vieillissement climatique et agressions chimiques.
Classe A+.
Label SNJF.
Dureté shore A 15.

| Référence | Couleur | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T52-41110-BC | Blanc | Cartouche 300 ml | 4,50 |
| T52-41110-TR | Translucide | Cartouche 300 ml | 4,50 |
| T52-41110-GR | Gris | Cartouche 300 ml | 4,50 |

Page 93

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T52-42673
### Ruban adhésif toile

Couche polyéthylène sur toile, multi-usages isolation et étanchéité.
Largeur : 50 mm - Longueur : 50 m.
Coloris : argent (AR), noir (NO).

| Référence | Couleur | Prix HT € |
|---|---|---|
| T52-42673-GR | Argent | 7,25 |
| T52-42673-NO | Noir | 8,67 |

## Modèle T52-40172
### Toile américaine multi-usages

Pour toutes les réparations diverses.
Raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur.
Imperméable et résistant.
Épaisseur : 0,25 mm - Largeur : 50 mm - Longueur : 25 m.
Coloris : gris.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-40172-GR25 | 8,60 |

## Modèle T52-42662
### Ruban adhésif aluminium 333



Jointage et isolation.
Aluminium 40µ.
Déflecteur de chaleur.
Résistance à la température : 110 C°.
Largeur : 50 mm - Longueur : 50 m.
Classement au feu M1.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-42662-ALU333 | 17,80 |

## Modèle T52-42681
### Ruban adhésif d'emballage

Ruban adhésif polypropylène pour l'emballage et la fermeture de cartons.
Largeur : 50 mm - Longueur 100 m.
Coloris : havane.
Silencieux.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-42681-19 | 5,60 |

## Modèle T52-42664
### Ruban adhésif PVC industrie - bâtiment

Vinyle plastifié pour toutes les opérations de réparation, repérage, obturation et protection.
Longueur : 33 m - Largeur : 50 mm.
Coloris : orange.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-42664-50 | 5,02 |

## Modèle T52-42672
### Ruban de masquage



Papier lisse pour masquer, protéger lors de travaux de peintures et projections.
Longueur : 50 m.
Coloris : chamois.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-42672-50 | 4,97 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T52-42658**

## Ruban adhésif double face

Adhésif sur support tissu pour fixer, coller et assembler : double face.
Largeur : 50 mm - Longueur : 25 m - Coloris : naturel.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-42658-25 | 16,20 |

Modèle **T52-42665**

## Ruban adhésif électricien

Vinyle plastifié pour identification, repérage et isolation de fils, câbles électriques.
Épaisseur : 0,15 mm - Largeur : 15 mm - Longueur : 10 m.
Coloris : blanc (BC), bleu (BE), jaune (JA), vert jaune (VJ), gris (GR), marron (MA), noir (NO), rouge (RE), vert (VE).
Résistance à l'abrasion.

**Vendu par 10.**

| Référence | Couleur | Quantité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T52-42665-A | Assortiment | 10 rouleaux | 6,80 |
| T52-42665-BE | Bleu | 10 rouleaux | 6,80 |
| T52-42665-JA | Jaune | 10 rouleaux | 6,80 |
| T52-42665-NO | Noir | 10 rouleaux | 6,80 |
| T52-42665-RE | Rouge | 10 rouleaux | 6,80 |

Modèle **T52-40568-20**

## Ruban adhésif électricien homologué

Adhésif PVC plastifié pour isolation et frettage de câbles électriques.
Souple, flexible et conformable. Résistant à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité.
Largeur : 19 mm - Longueur : 20 m - Coloris : noir.
Norme EN ISO BS3924.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T52-40568-20 | 3,40 |

# Laminés de précision



## Modèle T53-LPR

### Lamine à froid de précision ruban en rouleau

MATIERE
- Acier au carbone W-Nr. 1.1274.
- Laiton W-Nr. 2.0321.
- Inox W-Nr. 1.4310.

UTILISATION
- Laminé à froid de précision.
- Rattrapage de jeu, calage.

SUR DEMANDE
- Découpe, fiche de sécurité, données techniques.

| Référence | Longueur (m) | Matière | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,01 | 5 | Acier | 12,7 | 0,01 | **60,06** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,02 | 5 | Acier | 12,7 | 0,02 | **43,90** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,03 | 5 | Acier | 12,7 | 0,03 | **17,96** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,04 | 5 | Acier | 12,7 | 0,04 | **17,96** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,05 | 5 | Acier | 12,7 | 0,05 | **15,40** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,06 | 5 | Acier | 12,7 | 0,06 | **14,89** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,07 | 5 | Acier | 12,7 | 0,07 | **14,63** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,08 | 5 | Acier | 12,7 | 0,08 | **15,15** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,09 | 5 | Acier | 12,7 | 0,09 | **16,17** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,10 | 5 | Acier | 12,7 | 0,10 | **11,29** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,12 | 5 | Acier | 12,7 | 0,12 | **12,83** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,15 | 5 | Acier | 12,7 | 0,15 | **11,29** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,18 | 5 | Acier | 12,7 | 0,18 | **14,12** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,20 | 5 | Acier | 12,7 | 0,20 | **12,32** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,24 | 5 | Acier | 12,7 | 0,24 | **20,79** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,25 | 5 | Acier | 12,7 | 0,25 | **16,42** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,30 | 5 | Acier | 12,7 | 0,30 | **15,92** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,35 | 5 | Acier | 12,7 | 0,35 | **17,19** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,40 | 5 | Acier | 12,7 | 0,40 | **17,71** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,45 | 5 | Acier | 12,7 | 0,45 | **19,50** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,50 | 5 | Acier | 12,7 | 0,50 | **21,82** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,55 | 5 | Acier | 12,7 | 0,55 | **24,64** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,60 | 5 | Acier | 12,7 | 0,60 | **25,42** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,65 | 5 | Acier | 12,7 | 0,65 | **33,37** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,70 | 5 | Acier | 12,7 | 0,70 | **29,00** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,75 | 5 | Acier | 12,7 | 0,75 | **30,03** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,80 | 5 | Acier | 12,7 | 0,80 | **29,52** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,85 | 5 | Acier | 12,7 | 0,85 | **32,09** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,90 | 5 | Acier | 12,7 | 0,90 | **32,86** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X0,95 | 5 | Acier | 12,7 | 0,95 | **34,14** |
| T53-LPR-5M-ACIER-12,7X1,00 | 5 | Acier | 12,7 | 1,00 | **33,37** |
| T53-LPR-5M-INOX-25X0,01 | 5 | Inox | 25 | 0,01 | **74,33** |
| T53-LPR-5M-INOX-25X0,02 | 5 | Inox | 25 | 0,02 | **41,29** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,03 | 5 | Acier | 25 | 0,03 | **35,42** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,04 | 5 | Acier | 25 | 0,04 | **35,17** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,05 | 5 | Acier | 25 | 0,05 | **29,26** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,06 | 5 | Acier | 25 | 0,06 | **30,03** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,07 | 5 | Acier | 25 | 0,07 | **27,98** |

| Référence | Longueur (m) | Matière | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,08 | 5 | Acier | 25 | 0,08 | **30,54** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,09 | 5 | Acier | 25 | 0,09 | **28,75** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,10 | 5 | Acier | 25 | 0,10 | **23,36** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,15 | 5 | Acier | 25 | 0,15 | **23,87** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,20 | 5 | Acier | 25 | 0,20 | **24,13** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,25 | 5 | Acier | 25 | 0,25 | **25,92** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,30 | 5 | Acier | 25 | 0,30 | **27,46** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,40 | 5 | Acier | 25 | 0,40 | **36,96** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,50 | 5 | Acier | 25 | 0,50 | **38,50** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,60 | 5 | Acier | 25 | 0,60 | **44,67** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,70 | 5 | Acier | 25 | 0,70 | **47,48** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,80 | 5 | Acier | 25 | 0,80 | **48,51** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X0,90 | 5 | Acier | 25 | 0,90 | **42,61** |
| T53-LPR-5M-ACIER-25X1,00 | 5 | Acier | 25 | 1,00 | **42,09** |
| T53-LPR-5M-ACIER-50X0,10 | 5 | Acier | 50 | 0,10 | **33,11** |
| T53-LPR-5M-ACIER-50X0,20 | 5 | Acier | 50 | 0,20 | **34,40** |
| T53-LPR-5M-ACIER-50X0,30 | 5 | Acier | 50 | 0,30 | **37,98** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,01 | 5 | Inox | 100 | 0,01 | **171,72** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,015 | 5 | Inox | 100 | 0,015 | **202,26** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,02 | 5 | Inox | 100 | 0,02 | **108,07** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,03 | 5 | Inox | 100 | 0,03 | **106,01** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,035 | 5 | Inox | 100 | 0,035 | **117,82** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,04 | 5 | Inox | 100 | 0,04 | **105,75** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,045 | 5 | Inox | 100 | 0,045 | **214,59** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,05 | 5 | Inox | 100 | 0,05 | **81,63** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,055 | 5 | Inox | 100 | 0,055 | **150,16** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,06 | 5 | Inox | 100 | 0,06 | **94,97** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,07 | 5 | Inox | 100 | 0,07 | **85,99** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,08 | 5 | Inox | 100 | 0,08 | **94,46** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,09 | 5 | Inox | 100 | 0,09 | **86,25** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,10 | 5 | Inox | 100 | 0,10 | **76,49** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,11 | 5 | Inox | 100 | 0,11 | **74,44** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,12 | 5 | Inox | 100 | 0,12 | **73,42** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,13 | 5 | Inox | 100 | 0,13 | **77,52** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,15 | 5 | Inox | 100 | 0,15 | **62,10** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,16 | 5 | Inox | 100 | 0,16 | **86,76** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,17 | 5 | Inox | 100 | 0,17 | **89,84** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,19 | 5 | Inox | 100 | 0,19 | **86,76** |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T53-LPR** (suite)

## Lamine à froid de précision ruban en rouleau

| Référence | Longueur (m) | Matière | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,20 | 5 | Inox | 100 | 0,20 | **63,92** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,22 | 5 | Inox | 100 | 0,22 | **99,59** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,23 | 5 | Inox | 100 | 0,23 | **102,42** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,24 | 5 | Inox | 100 | 0,24 | **105,24** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,25 | 5 | Inox | 100 | 0,25 | **70,59** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,26 | 5 | Inox | 100 | 0,26 | **110,38** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,30 | 5 | Inox | 100 | 0,30 | **72,13** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,35 | 5 | Inox | 100 | 0,35 | **118,34** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,40 | 5 | Inox | 100 | 0,40 | **75,98** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,45 | 5 | Inox | 100 | 0,45 | **137,87** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,50 | 5 | Inox | 100 | 0,50 | **89,32** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,55 | 5 | Inox | 100 | 0,55 | **151,44** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,60 | 5 | Inox | 100 | 0,60 | **105,75** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,65 | 5 | Inox | 100 | 0,65 | **173,78** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,70 | 5 | Inox | 100 | 0,70 | **114,99** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,75 | 5 | Inox | 100 | 0,75 | **196,50** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,80 | 5 | Inox | 100 | 0,80 | **123,98** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,85 | 5 | Inox | 100 | 0,85 | **217,93** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,90 | 5 | Inox | 100 | 0,90 | **199,70** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X0,95 | 5 | Inox | 100 | 0,95 | **222,28** |
| T53-LPR-5M-INOX-100X1,00 | 5 | Inox | 100 | 1,00 | **126,55** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,025 | 5 | Inox | 150 | 0,025 | **156,84** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,05 | 5 | Inox | 150 | 0,05 | **111,15** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,075 | 5 | Inox | 150 | 0,075 | **110,38** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,10 | 5 | Inox | 150 | 0,10 | **102,15** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,15 | 5 | Inox | 150 | 0,15 | **103,70** |

| Référence | Longueur (m) | Matière | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,20 | 5 | Inox | 150 | 0,20 | **128,34** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,25 | 5 | Inox | 150 | 0,25 | **133,47** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,30 | 5 | Inox | 150 | 0,30 | **131,42** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,40 | 5 | Inox | 150 | 0,40 | **162,99** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,50 | 5 | Inox | 150 | 0,50 | **192,51** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,60 | 5 | Inox | 150 | 0,60 | **233,32** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,70 | 5 | Inox | 150 | 0,70 | **246,41** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,80 | 5 | Inox | 150 | 0,80 | **273,37** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X0,90 | 5 | Inox | 150 | 0,90 | **315,72** |
| T53-LPR-5M-INOX-150X1,00 | 5 | Inox | 150 | 1,00 | **341,64** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,01 | 5 | Laiton | 150 | 0,01 | **161,20** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,025 | 5 | Laiton | 150 | 0,025 | **112,68** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,05 | 5 | Laiton | 150 | 0,05 | **137,07** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,075 | 5 | Laiton | 150 | 0,075 | **58,78** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,10 | 5 | Laiton | 150 | 0,10 | **114,74** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,15 | 5 | Laiton | 150 | 0,15 | **89,32** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,20 | 5 | Laiton | 150 | 0,20 | **96,00** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,25 | 5 | Laiton | 150 | 0,25 | **105,75** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,30 | 5 | Laiton | 150 | 0,30 | **107,30** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,40 | 5 | Laiton | 150 | 0,40 | **113,45** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,50 | 5 | Laiton | 150 | 0,50 | **124,23** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,60 | 5 | Laiton | 150 | 0,60 | **285,43** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,70 | 5 | Laiton | 150 | 0,70 | **331,89** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,80 | 5 | Laiton | 150 | 0,80 | **185,84** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X0,90 | 5 | Laiton | 150 | 0,90 | **396,06** |
| T53-LPR-5M-LAITON-150X1,00 | 5 | Laiton | 150 | 1,00 | **188,40** |

Modèle **T53-LPR-F**

## Lamine à froid de précision feuilles

MATIERE
- Acier au carbone W-Nr. 1.1274.
- Inox W-Nr. 1.4310.

UTILISATION
- Laminé à froid de précision.
- Rattrapage de jeu, calage.

SUR DEMANDE
Découpe, fiche de sécurité, données techniques.

| Référence | Quantité | Matière | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,01 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,01 | 82,40 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,02 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,02 | 46,98 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,03 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,03 | 38,76 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,04 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,04 | 38,76 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,05 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,05 | 32,09 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,06 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,06 | 36,44 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,07 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,07 | 34,14 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,08 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,08 | 36,44 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,09 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,09 | 34,40 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,10 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,10 | 24,13 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,12 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,12 | 29,52 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,15 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,15 | 31,06 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,18 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,18 | 30,29 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,20 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,20 | 26,44 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,25 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,25 | 28,50 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,30 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,30 | 30,29 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,35 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,35 | 31,57 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,40 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,40 | 31,83 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,45 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,45 | 41,58 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,50 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,50 | 36,44 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,60 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,60 | 42,86 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,70 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,70 | 44,67 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,80 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,80 | 45,94 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X0,90 | 10 | Acier | 50 | 300 | 0,90 | 50,05 |
| T53-LPR-10F-ACIER-50X300X1,00 | 10 | Acier | 50 | 300 | 1,00 | 53,13 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,01 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,01 | 98,57 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,015 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,015 | 113,97 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,02 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,02 | 61,34 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,03 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,03 | 66,48 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,035 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,035 | 71,61 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,04 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,04 | 64,17 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,045 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,045 | 128,86 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,05 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,05 | 45,94 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,055 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,055 | 90,09 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,06 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,06 | 50,05 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,07 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,07 | 49,80 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,08 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,08 | 49,54 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,09 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,09 | 51,34 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,10 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,10 | 37,98 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,11 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,11 | 48,51 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,12 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,12 | 49,54 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,13 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,13 | 51,59 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T53-LPR-F** (suite)

## Lamine à froid de précision feuilles

| Référence | Quantité | Matière | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,15 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,15 | 40,56 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,16 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,16 | 56,21 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,17 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,17 | 57,75 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,19 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,19 | 56,21 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,20 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,20 | 42,61 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,22 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,22 | 62,63 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,23 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,23 | 63,92 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,24 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,24 | 65,46 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,25 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,25 | 45,94 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,26 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,26 | 65,71 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,28 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,28 | 68,28 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,30 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,30 | 46,71 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,35 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,35 | 73,42 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,40 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,40 | 49,54 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,45 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,45 | 83,17 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,50 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,50 | 56,47 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,55 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,55 | 99,59 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,60 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,60 | 64,69 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,65 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,65 | 104,98 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,70 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,70 | 69,30 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,75 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,75 | 123,72 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,80 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,80 | 72,90 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,85 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,85 | 136,55 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,90 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,90 | 127,57 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X0,95 | 5 | Inox | 100 | 500 | 0,95 | 138,86 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,00 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,00 | 84,96 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,10 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,10 | 158,37 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,20 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,20 | 165,05 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,30 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,30 | 184,30 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,40 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,40 | 196,10 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,50 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,50 | 220,24 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,60 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,60 | 219,20 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,70 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,70 | 253,60 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,80 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,80 | 266,69 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X1,90 | 5 | Inox | 100 | 500 | 1,90 | 279,78 |
| T53-LPR-5F-INOX-100X500X2,00 | 5 | Inox | 100 | 500 | 2,00 | 287,48 |

Modèle **T53-LPA**

## Assortiment de lamines à froid de précision

MATIERE
- Acier au carbone W-Nr. 1.1274.
- Laiton W-Nr. 2.0321.
- Inox W-Nr. 1.4310.

Assortiment T53-LPA-50/3 :
0,02-0,03-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-1,00 mm.
Assortiment T53-LPA-100/1 :
0,02-0,05-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,50- 1,00.

UTILISATION
- Laminé à froid de précision.
- Rattrapage de jeu, calage.

SUR DEMANDE
- Découpe, fiche de sécurité.

| Référence | Format | Quantité | Assortiment par boîte (mm) | Matière | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| **T53-LPA-25** | 25X300 | 21 | 0,01 à 1,00 | Acier | **60,32** |
| **T53-LPA-50/1** | 50x300 | 25 | 0,01 à 1,00 | Acier | **88,55** |
| **T53-LPA-50/2** | 50X300 | 23 | 0,01 à 1,00 sans 0,01 - 0,02 | Acier | **75,72** |
| **T53-LPA-50/3** | 50x300 | 11 | Voir info | Acier | **34,65** |
| **T53-LPA-100/1** | 100x500 | 9 | Voir info | Inox | **118,59** |
| **T53-LPA-100/2** | 100X500 | 11 | 0,02-0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,35-0,4-0,45-0,5 | Inox | **138,35** |
| **T53-LPA-150** | 150X500 | 10 | 0,025 à 0,50 | Laiton | **174,55** |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

# Lubrification, graissage

## Modèle T54-BELLEVILLE-B

### Graisse graphitée ultra haute température bleue

Produits associés

Page 265

Page 263

Graisse spéciale étanchéité totale.
Résiste à des températures atteignant 800°C.
Résiste aux pressions extrêmes.
Insoluble à l'eau et à la vapeur.
Ne s'altère pas dans le temps
Evite l'oxydation.
Grade NLGI : 4.
Plage de Température : -20°C à +800°C (en pointe).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-BELLEVILLE-B-500 | Boîte 500 g | 38,58 |
| T54-BELLEVILLE-B-1000 | Boîte 1 kg | 66,25 |

## Modèle T54-BELLEVILLE-R

### Graisse graphitée haute température rouge

Produits associés

Page 265

Page 263

Spéciale friction mécanique.
Résiste aux pressions extrêmes.
Est insoluble dans l'eau, même bouillante.
Offre une excellente tenue à l'eau de mer.
Présente une adhérence exceptionnelle.
Grade NLGI : 2,5.
Plage de températures : -30°C à +220°C (+400°C en pointe).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-BELLEVILLE-R-150 | Boîte 150 g | 25,29 |
| T54-BELLEVILLE-R-700 | Boîte 700 g | 62,32 |

FIN DE SÉRIE

## Modèle T54-8103

### Lubrifiant graissage, fortes charges

Produits associés

Page 265

Page 263

Graisse au MoS2.
Pour les pièces mobiles, quelle que soit la vitesse.
Résiste aux vibrations et aux fortes charges.
Pour les joints soumis à de fortes contraintes, les roulements lisses ou à billes, les emboîtements et les glissières.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-8103-400 | Cartouche 400 ml | NC |

## Modèle T54-LB8105

### Graisse à usage général alimentaire et pharmaceutique

- Incolore et inodore
- Graisse minérale
- Pour la lubrification des pièces mobiles
- Idéal pour les roulements, les cames, les vannes et les convoyeurs
- Conforme à la certification NSF catégorie H1 No. : 122979. NSF H1/K1.
- Classe NLGI = 2

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8105-400 | Cartouche 400 ml | 27,65 |

## Modèle T54-LGMT3

### Graisse à usage général industriel et automobile

Produits associés

Page 265

Page 263

Plage de températures : -30°C à +120°C.
Charge : Faible à moyenne. NLGI : 3.
Exemples d'application :
- Roulements au d>100 mm.
- Arbre vertical ou rotation de la bague extérieure du roulement.
- Roulements de roues de voitures, camions et remorques.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGMT3-0.4 | Cartouche 400 g | 10,36 |

# Une conception solide pour des avantages solides

La nouvelle gamme SKF de paliers roulements-inserts appelée UC est une solution à prix compétitif pour de nombreuses industries.

Conformes à la norme JIS, ces paliers ont été conçues pour fournir une protection optimisée contre les contaminants grâce à un système d'étanchéité éprouvé, un meilleur équilibre de l'arbre et une force de blocage supérieure avec un angle des vis de blocage de 120°.

Avantages :

- Interchangeables avec les paliers JIS*
- Gamme complète
- Délais rapides avec stock local disponible
- Angle des vis de blocage de 120° – pour un meilleur équilibrage à des vitesses élevées et une déformation moindre pendant le blocage
- Conception robuste permettant de réduire la pénétration de contaminants et les vibrations
- Meilleure résistance au lavage

*Japanese Industrial Standards (normes industrielles japonaises)

® SKF est une marque déposée du Groupe AB SKF | © SKF Groupe 2023 | Mai 2023

## Modèle T54-LGHB2

### Graisse charge élevée
haute température et forte viscosité

Produits associés

Page 265

Page 263

Plage de températures : -20°C à +150°C.
Charge : Faible à très élevée. NLGI : 2.
Exemples d'application :
-Rotules lisses acier/acier.
- Section de séchage de papeteries.
- Roulements de cylindres de travail et de coulée continue dans l'industrie sidérurgique.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGHB2-0.4 | Cartouche 400 g | 15,26 |

## Modèle T54-LTW2

### Graisse polyvalente propre très adhérente

Produits associés

Page 265

Page 263

Bonne capacité de charge. NLGI : 2.
Evite l'apparition de corrosion de contact.
Plage de températures : -30°C à +110°C.
Graisse polyvalente propre très adhérente.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LTW2-400 | Cartouche 400 g | 29,19 |

## Modèle T54-MULTILUB

### Graisse polyvalente hautes performances

Produits associés

Page 265

Page 263

Graisse propre très adhérente.
Bonne capacité de charge.
Evite l'apparition de corrosion de contact.
Minérale - Lithium - MoS2 + lubrifiants solides - NLGI 2.
Couleur : Marron beige.
Température : -25°C à +110°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MULTILUB-400 | Cartouche 400 g | 16,29 |
| T54-MULTILUB-1000 | Pot 1 kg | 36,99 |

## Modèle T54-LGEP2

### Graisse charge élevée et extrême pression

Produits associés

Page 265

Page 263

Plage de températures : -20°C à +110°C. Charge : Elevée. NLGI : 2.
Exemples d'application :
- Section de formation et de presse des papeteries.
- Roulements de cylindres de travail dans l'industrie sidérurgique.
- Machines lourdes, tamis vibrants.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGEP2-0.4 | Cartouche 400 g | 12,38 |
| T54-LGEP2-1 | Pot 1 kg | 28,79 |
| T54-LGEP2-5 | Pot 5 kg | 102,40 |

## Modèle T54-LGMT2

### Graisse à usage général industriel et automobile NLGI 2

Produits associés

Page 265

Page 263

Plage de températures : -30°C à +120°C.
Charge : Faible à moyenne. NLGI : 2.
Exemples d'application :
- Roulements de roues de véhicules.
- Convoyeurs et ventilateurs.
- Petits moteurs électriques.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGMT2-0.2 | Tube 200 g | 12,20 |
| T54-LGMT2-0.4 | Cartouche 400 g | 12,55 |
| T54-LGMT2-1 | Pot 1 kg | 21,46 |
| T54-LGMT2-5 | Pot 5 kg | 68,19 |

## Modèle T54-LGWA2

### Graisse charge élevée extrême pression et plage de températures étendue

Produits associés

Page 265

Page 263

Plage de températures : -30°C à +140°C.
Charge : Faible à élevée. NLGI : 2.
Exemples d'application :
- Roulements de roues de voitures, remorques et camions.
- Lave-linge.
- Moteurs électriques.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGWA2-0.4 | Cartouche 400 g | 14,95 |
| T54-LGWA2-1 | Pot 1 kg | 32,56 |

## Modèle T54-LGHP2

### Graisse haute performance et température élevée

Produit associé

Page 265

Plage de températures : -40°C à +150°C.
Charge : Faible à moyenne. NLGI : 2 à 3.
Exemples d'application :
- Moteurs électriques.
- Ventilateurs, même à vitesse élevée.
- Roulements à billes à grande vitesse, à températures moyennes et élevées.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGHP2-1 | Pot 1 kg | 32,70 |

## Modèle T54-LGLT2

### Graisse basse température, vitesse très élevée

Produit associé

Page 265

Plage de températures : -50°C à +110°C.
Charge : Faible. NLGI : 2.
Exemples d'application :
- Textile et broches de machines-outils.
- Petits moteurs électriques et robots.
- Cylindres d'impression.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LGLT2-0.2 | Tube 200 g | 16,96 |
| T54-LGLT2-1 | Pot 1 kg | 72,20 |

## Modèle T54-BR2

### Graisse longue durée forte pression

Produits associés

Page 265

Page 263

Extrême pression. NLGI : 2.
Graissage longue durée. Bonne protection contre les griffures, la corrosion et la corrosion de contact.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-BR2-100 | Tube 100 g | 16,56 |
| T54-BR2-400 | Cartouche 400 g | 27,68 |
| T54-BR2-1000 | Pot 1 kg | 50,39 |

## Modèle T54-CLEAR-FG

### Graisse alimentaire NSF-H1 CLEAR FG

Produits associés

Page 265

Page 263

Graisse multifonction. Paliers, roulements, glissières utilisées dans les industries agroalimentaires.
Graisse possédant de bonnes propriétés lubrifiantes, adhésives et résistante au délavage.
Minérale - Inorganique - Translucide - NSF-H1.
Température : -20°C à +180°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-CLEAR-FG-400 | Cartouche 400 g | 16,88 |
| T54-CLEAR-FG-900 | Pot 900 g | 31,74 |

## Modèle T54-MULTIGLISS

### Dégrippant, pénétrant et lubrifiant

Dégrippant. Pénétrant. Lubrifiant.
Plage de températures : -50°C à +50°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MULTIGLISS-400 | Aérosol 400 ml | 32,54 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-MK6730

### Vernis de glissement sec chargé MoS2 polymérisant à l'air

Revêtement antifriction.
Séchage à l'air.
Protection contre le broutage.
Grande résistance dans le temps (vieillissement).
Plage de températures : -180°C à +450°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MK6730-400 | Aérosol 400 ml | 81,52 |

## Modèle T54-GRAPID

### Pâte de montage et d'assemblage

chargé MoS2 et Graphite

Produits associés

Page 265

Page 263

Faible coefficient de frottement.
Grande capacité de charge.
Evite la corrosion de contact, le broutage et les stries.
Fonctionnement de secours en cas de graissage insuffisant.
Plage de températures : -50°C à +450°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-GRAPID-1000 | Pot 1 kg | 265,05 |
| T54-GRAPID-400 | Aérosol 400 ml | 79,36 |

## Modèle T54-MULTILUB-LS

### Graisse polyvalente MULTILUB

pour pompe T54-07345000

Produit associé

Page 264

Graisse propre très adhérente. Bonne capacité de charge.
Evite l'apparition de corrosion de contact.
Minérale - Lithium - MoS2 + lubrifiants solides - NLGI 2.
Couleur : Marron beige.
Température : -25°C à +110°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MULTILUB-LS-400 | Cartouche 400 g | 16,72 |

## Modèle T54-BR2-PLUS-LS

### Graisse fortes charges

pour pompe T54-07345000

Produit associé

Page 264

Extrême pression. Graissage longue durée.
Bonne protection contre les griffures, la corrosion et la corrosion de contact.
Minérale - Lithium - MoS2 - NLGI 2.
Couleur : Noir.
Température : -30°C à +130°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-BR2-PLUS-LS | Cartouche 400 g | 22,92 |

## Modèle T54-LONGTERM-2-LS

### Graisse pour engrenages ouverts pour pompe T54-07345000

Produit associé

Page 264

Extrême pression. Graissage longue durée. Très bonne adhérence. Protection corrosion.
Minérale - Lithium - MoS2 + lubrifiants solides - NLGI 2.
Couleur : Noir.
Température : -25°C à +110°C (+130°C en pointe).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LONGTERM-2-LS-400 | Cartouche 400 g | 27,18 |

## Modèle T54-LONGTERM-W2-LS

### Graisse adhérente en milieu humide pour pompe T54-07345000

Produit associé

Page 264

Graisse propre très adhérente. Bonne capacité de charge.
Evite l'apparition de corrosion de contact.
Minérale - Lithium - MoS2 + lubrifiants solides - NLGI 2.
Couleur : Blanc.
Température : -25°C à +110°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LONGTERM-W2-LS-400 | Cartouche 400 g | 28,22 |

## Modèle T54-POLY-FG2-LS

### Graisse alimentaire polyvalente NSF-H1

Produit associé

Page 264

Pour tous types d'éléments des machines de transformation alimentaire. Fortes charges.
Graisse possédant de bonnes propriétés lubrifiantes. Adhésive et résistante au délavage à l'eau froide et chaude. Excellentes propriétés anticorrosion. Compatible avec la plupart des joints et EPDM.
Semi-synthétique - Aluminium Complexe - NLGI 2 - NSF H1.
Couleur : Blanc.
Température : -20°C à +140°C (+180°C en pointe).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-POLY-FG2-LS-400 | Cartouche 400 g | 22,64 |

## Modèle T54-1000

### Pâte cuivre pour assemblages vissés couple de serrage constant

Ne contient ni plomb ni nickel.
Capacité de charge élevée.
Coefficient de frottement constant même après plusieurs opérations.
Bonne protection corrosion, permet un démontage non destructif.
Plage de températures : -30°C à +650°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1000-100 | Tube 100 g | 28,20 |

## Modèle T54-7439

### Pâte visserie chargée cuivre

Très adhérente et résistante au délavage à l'eau.
Bonne protection contre la corrosion.
Faible évaporation - Sans point de goutte.
Plage de températures : -30°C à +300°C (jusqu'à +650°C en lubrification sèche).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-7439-100 | Tube 100 g | 27,06 |

## Modèle T54-P1900

### Pâte de montage et d'assemblage inox/inox

- Huile minérale.
- Epaississant aluminium complexe.
- Blanche.
- Charge = 3200 N.
- Plage de températures : -30°C à +300°C.
- NSF-H1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-P1900-50 | Tube 50 g | 28,34 |
| T54-P1900-1000 | Pot 1 kg | 104,98 |

## Modèle T54-HSC

### Pâte fortement chargée en cuivre pour assemblages vissés

Large plage de tenue en température.
Capacité de charge élevée.
Coefficient de frottement défini - serrage au couple de serrage prévu.
Permet un démontage non destructif.
Bonne protection corrosion.
Bonne conductivité électrique.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-HSC-100 | Tube 100 g | 35,80 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-LB8008

### Lubrifiant anti-Seize, cuivre, pot avec pinceau

Anti-Seize à base de cuivre.
Applications usuelles : vis, écrous, canalisations, boulons d'échappement et d'étrier de frein.
Couleur : cuivre.
Plage de températures de service : -30°C à +980°C.
Conditionnement : Pot 454 g.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8008-454 | Pot 454 g | 29,58 |

## Modèle T54-LB8154

### Lubrification anti-Seize pâte/aérosol

- Anti-Seize.
- Huile minérale, savon de lithium.
- Empêche l'usure et la corrosion.
- NSF H1/K1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8154-400 | Aérosol 400 ml | 31,88 |

## Modèle T54-LB8201

### Lubrifiant huile minérale, usage général aérosol 5 fonctions

Dégrippe les assemblages.
Assure une lubrification légère des métaux.
Nettoie les pièces.
Chasse l'humidité.
Empêche la corrosion.
Conforme à la norme NSF, catégorie H1, n° 14164.
Plage de températures : -20°C à +120°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-8201-400 | Aérosol 400 ml | 11,88 |

## Modèle T54-9710-400

### Lubrifiant débloquant 7 fonctions LubriBeta Universal

1. Débloquant : dissout la rouille, pénétrant pour écrous, boulons et mécanismes en général.
2. Lubrifiant : préconisé pour toutes les pièces mécaniques soumises à sollicitations.
3. Détergent et dégraissant : élimine la graisse, l'huile et les souillures présentes sur les surfaces métalliques.
4. Protecteur antirouille : crée un film de protection contre la corrosion due aux agents atmosphériques.
5. Désoxydant pour contacts électriques : réactive les contacts et évite les courts-circuits.
6. Hydrofuge : élimine l'eau et l'humidité de toutes les surfaces.
7. Antigel : extrêmement résistant à basses températures (jusqu'à -40°C).

Doté d'une vanne spéciale qui permet la distribution même lorsque le pulvérisateur est retourné.
Ne contient pas de silicone.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9710-400 | Aérosol 400 ml | 6,90 |

NSF

Modèle **T54-LB8011**

## Lubrifiant huile, huile pour chaînes

Henkel LOCTITE

- Huile synthétique pour chaînes haute température, aérosol.
- Résiste à l'oxydation et prolonge la durée de vie.
- Recommandé pour la lubrification des mécanismes ouverts, des convoyeurs et des chaînes à des températures élevées jusqu'à 250 °C.
- Conforme à la norme NSF, catégorie H2, n° 122978. NSF H2.
- Plage de températures : -20°C à +250°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-8011-400 | Aérosol 400 ml | 24,94 |

Modèle **T54-MK0600**

## Huile fortes charges pour chaînes

MOLYKOTE FROM DOW CORNING

Bon pouvoir de lubrification, adhésive, protection contre l'usure et la corrosion.
Bonne stabilité au vieillissement.
Plage de températures : -25°C à +160°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MK0600-400 | Aérosol 400 ml | 38,54 |

NSF

Modèle **T54-SA34500**

## Lubrifiant - dégrippant polyvalent hautes performances NSF-H1

- Garanti sans silicone / Translucide / Ambré / NSF H1.
- Dégrippant, lubrifiant polyvalent hautes performances, facilite le démontage de toutes pièces métalliques oxydées, compatible avec les plastiques, les élastomères et les peintures propres, propre et non gras.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-SA34500-400 | Aérosol 400 ml | 22,16 |

NSF

Modèle **T54-SA33850**

## Huile polyvalente hautement purifiée NSF-H1

Huile minérale hautement purifiée / Adhérente / Large plage de tenue en température : -20°C à + 200°C / NSF H1.
Opérations de lubrification, montage, de démoulage et de découpe-emboutissage, sur des organes mécaniques utilisés dans les industries agroalimentaires et plus particulièrement de chaînes.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-SA33850-400 | Aérosol 400 ml | 23,17 |

Modèle **T54-LB8101**

## Lubrifiant graisse synthétique

### usage particulier, chaînes, engrenages

Henkel LOCTITE

Lubrifiant pour chaînes. Huile minérale EP.
Graisse adhésive pour systèmes mécaniques ouverts avec propriétés antiprojection.
Protection contre l'infiltration d'eau.
Excellente résistance à l'usure, ainsi qu'aux pressions élevées.
Pour la lubrification des chaînes, des engrenages nus et des vis sans fin.
Plage de températures : -30°C à +170°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-8101-400 | Aérosol 400 ml | 23,89 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T54-9720**

## Graisse multiusage Multi Grease

Particulièrement indiquée pour la lubrification des chaînes, engrenages et pièces métalliques en mouvement, mais aussi des charnières, serrures et gonds. Résiste aux frottements et aux agents atmosphériques. Très résistante à hautes températures (jusqu'à 210 °C). Hautement adhésif.
Ne coule pas.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9720-400 | Aérosol 400 ml | 5,50 |

Modèle **T54-9726**

## Graisse au cuivre

Copper Grease

Graisse minérale avec additif de cuivre. Pour la lubrification des raccords, boulons, engrenages, arbres moteur et autres pièces métalliques sujettes aux hautes températures (jusqu'à 1.000°C).
Idéale pour prévenir les grippages et favoriser le déblocage des filetages et composants en général.
Protecteur, anti-usure. Prévient l'oxydation. Ne coule pas.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9726-400 | Aérosol 400 ml | 9,90 |

Modèle **T54-LB8021**

## Huile silicone

Pour surfaces métalliques ou non métalliques

- Huile silicone.
- Pour la lubrification des surfaces métalliques ou non métalliques.
- Convient comme agent de démoulage.
- Conforme à la certification NSF H1 N°: 141642. NSF H1/K1.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8021-400 | Aérosol 400 ml | 13,88 |

Modèle **T54-SEPARATOR**

## Huile silicone de démoulage

Lubrification des pièces en plastique et en caoutchouc.
Très bonnes propriétés d'anti-adhérence.
Réduit le frottement et l'usure.
Améliore l'état de la surface et facilite le nettoyage.
Large plage de températures d'utilisation.
Combustible.
Plage de températures: -40°C à +200°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-SEPARATOR-400 | Aérosol 400 ml | 40,56 |

michaud-chailly.fr
Simplifiez-vous la vie, achetez en ligne !
24h/24 - 7j/7
Disponibilité du stock
Prix personnalisés
@Michaud Chailly
Michaud Chailly Direct Transmission

## Modèle T54-WD40-SPE-DI

### Dégraissant efficacité immédiate

Avec sa formule à base de solvants, le dégraissant à efficacité immédiate WD-40 Specialist dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidu.
Il agit dès pulvérisation et sèche rapidement pour rendre le matériel de nouveau propre et net.
Vous pourrez l'utiliser sur des surfaces variées comprenant l'ensemble des métaux, plastiques, et revêtements de sols non poreux.

Apparence : Liquide incolore.
pH : Non aqueux.
Densité relative (liquide) : 0,768 - 0,778.
Températures d'utilisation : Température ambiante.
Hydro-solubilité : Non miscible.
Compatibilité : Métaux, la plupart des plastiques rigides.
Inflammabilité : Extrêmement inflammable, point éclair en dessous de -20°C.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-DI-500ML | Aérosol Smart 500 ml | 12,24 |

## Modèle T54-WD40-SPE-NC

### Nettoyant contacts séchage rapide

Le nettoyant contacts WD-40 Specialist dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques y compris le matériel délicat.
Sa formule non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

Apparence : Liquide incolore.
Odeur : Carbures d'hydrogène.
Densité relative (liquide) : 0,70 - 0,73 g/L.
Rigidité diélectrique (ASTM D-877) : 33,8 kV.
Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133) : >62,3.
Températures d'utilisation température ambiante : <40°C.
Hydro-solubilité : Partiellement soluble.
Enregistrement NSF : Catégorie K2, n°145372.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-NC-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

## Modèle T54-9741

### Détergent dégraissant multifonctions

Détergent et dégraissant pour dissoudre le gras, l'huile, le goudron, le silicone et la colle.
Recommandé pour le nettoyage des surfaces en métal, plastique rigide, céramique, acier et aluminium.
Ne laisse pas de résidus huileux.
MODE D'EMPLOI : Appliquer le produit et attendre qu'il agisse pendant quelques minutes. Nettoyer avec un chiffon.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9741 | Aérosol 400 ml | 6,90 |

## Modèle T54-9742

### Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

Contact Cleaner

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général. Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la souillure, sans laisser de résidus huileux. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9742-400 | Aérosol 400 ml | 5,50 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-WD40-SPE-GB

### Graisse blanche au Lithium

La graisse blanche au Lithium WD-40 Specialist bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée. Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Elle réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. Utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur, la graisse blanche au Lithium WD-40 Specialist résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

Apparence : Blanche épaisse.
Densité relative (liquide) : 0,84 - 0,86.
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) : 522 kg.
Températures d'utilisation : -18°C à +145°C.
Hydro-solubilité : Non miscible.
Compatibilité : Tous métaux.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : Cicatriciel profond de 0,41 mm.
Protection anticorrosion (ASTM B-117) : 0 en 72 heures.
Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°145376.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-GB-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

## Modèle T54-WD40-SPE-GLD

### Graisse longue durée

La graisse en spray longue durée WD-40 Specialist est née de la formule du produit multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées. Grâce à sa texture gel, elle offre une lubrification extrêmement durable, idéale pour supprimer grincements et points de friction, ainsi qu'une excellente protection contre la corrosion et l'oxydation.
Sa forte adhérence ainsi que ses capacités à colmater font que le produit ne coule pas et résiste à même sur les surfaces verticales. Utilisable entre -20°C et +115°, ce produit est particulièrement recommandé en conditions extérieures lorsqu'une application ultérieure est rendue difficile par les conditions d'accès à la pièce.

Apparence : Ambre, odeur caractéristique du produit multifonction WD-40.
Propriétés extrêmes pression (ASTM D-3233) : 703 kg.
Températures d'utilisation : -20°C à +115°C.
Point de goutte (ASTM D566) : +118°C.
Compatibilité : Tous métaux.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : Cicatriciel profond de 0,50 mm.
Protection anticorrosion (ASTM B-117) : 0 % de corrosion en 72 heures.
Inflammabilité : Extrêmement inflammable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-GLD-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

## Modèle T54-WD40-SPE-HC

### Huile de coupe

La formule de l'huile de coupe WD-40 Specialist est constituée d'un mélange d'huile minérale, ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes. Elle a été créée pour prévenir l'usure, faciliter les opérations d'usinage, réduire les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux.
Ainsi, l'huile de coupe WD-40 Specialist accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

Apparence : Liquide brun.
Viscosité cinématique à 40°C : 22,27 mm²/s.
Densité relative (liquide) : 0,94 – 0,97.
Températures d'utilisation : Température ambiante < 55°C.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : Cicatriciel profond de 0,59 mm
Teneur en soufre actif (ASTM D-1662) : 0.87 %
Hydro-solubilité : Non miscible
Résistance aux charges (méthode Falex ASTM D-5620A) : Durée : 8 minutes à 136 kg.
Test d'usure sur machine Falex (ASTM D-2670) : 5 dents endommagées à 113 kg sur 5 minutes et à 320 kg sur 15 minutes.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-HC-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

Modèle **T54-9738**

## Huile de coupe

- À haut pouvoir lubrifiant et protecteur.
- Indiqué pour fraisage, alésage, filetage, perçage, et usinages pour machines automatiques.
- Haute résistance à l'oxydation.
- Lavable à l'eau. Sans solvants.
- MODE D'EMPLOI : Agiter avant usage. Lavable à l'eau.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9738 | Aerosol 400 ml | 6,90 |

Modèle **T54-WD40-SPE-LS**

## Lubrifiant au silicone formule propre

Le lubrifiant au silicone WD-40 Specialist bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.
Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions.
Le lubrifiant au silicone WD-40 Specialist résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

Apparence : Liquide clair.
Odeur : citron.
Densité relative (liquide) : 0,79 – 0,80.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : cicatriciel profond de 0,68 mm.
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) : 370 kg.
Températures d'utilisation :-35°c à +200°C.
Hydro-solubilité : non miscible.
Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°145374.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-LS-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

Modèle **T54-WD40-SPE-SD**

## Super dégrippant action rapide

Le super dégrippant WD-40 Specialist pénètre rapidement et libère les pièces avec une efficacité accrue. Grâce à une très faible tension superficielle, sa formule est adaptée dans les cas difficiles (prise en masse par la rouille ou la corrosion).
Résistante à l'eau, elle prévient la rouille et la corrosion et peut être utilisée sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface.

Apparence : liquide beige, légèrement nuageux.
Odeur : Citron.
Densité relative (liquide) : 0,75 – 0,77.
Protection anticorrosion (ASTM B-117) : 30 % en 72 heures.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : cicatriciel profond de 0,69 mm.
Tension de surface : 23 mN/m.
Températures d'utilisation : -20°C à +90°C.
Hydro-solubilité : non miscible.
Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°145375.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-SD-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

## Modèle T54-WD40-SPE-PTFE

### Lubrifiant sec au PTFE anti friction

Le lubrifiant sec au PTFE WD-40 Specialist contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Il sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, il est utilisable dans une large plage de températures (-45°C à +260°C), et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

Apparence : Légèrement nuageuse, liquide jaune profond.
Densité relative (liquide) : 0,71 – 0,74.
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) : 1048 kg.
Températures d'utilisation : -45°C à +260°C.
Hydro-solubilité : Non miscible.
Compatibilité : Métaux, plastiques et verre.
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : Cicatriciel profond de 0,43 mm.
Protection anticorrosion (ASTM B-117) : 40 % en 24 heures.
Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°145371.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-PTFE-400ML | Aérosol Smart 400 ml | 12,24 |

## Modèle T54-LB8192

### Lubrifiant sec au PTFE

- Création d'une surface de glissement.
- Convient à une large gamme de substrats.
- Empêche l'accumulation de poussières et polluants.
- Protège contre la corrosion.
- Élargie la plage de température de service.
- Conforme à la certification NSF catégorie H2 (No. :122980). NSF H2.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8192-400 | Aérosol 400 ml | 35,77 |

## Modèle T54-WD40-SPE-SEC

### Lubrifiant sec au PTFE

Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre.
Glissières - Pivots - Mèches - Forets - Outillage électroportatif - Serrures - Fermoirs - Roulettes - Convoyeurs - Chaînes et Câbles - Charnières - Moules en Plasturgie - Etc.
Températures d'utilisation : -45°C à +260°C.
Lubrifiant Sec au PTFE.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD-40-SPE-SEC-250ML | Aérosol 250 ml | 8,73 |

## Modèle T54-WD40-SPE-SER

### Lubrifiant serrures anticorrosion

Supporte des températures allant de -50°C à +150°C.
La formule est renforcée en agents anticorrosion en vue de prolonger la protection des pièces métalliques.
Contient un lubrifiant actif évitant les marques d'endommagement du panneton de la clé.
Compatible tous métaux, tous cylindres à clé mais aussi avec la plupart des plastiques : PEHD, PP, PVC, PA…
Formule testée sur cylindre et agréée par le laboratoire de tests qualité Dekra en Allemagne.
Le Spray Double Position offre plus de flexibilité grâce à sa pulvérisation large et précise.
Avec la valve à 360 ° qui permet une utilisation à la verticale ou à l'envers, chaque tâche devient réalisable.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-SPE-SER-250ML | Aérosol Smart 250 ml | 9,65 |

# WD-40 FLEXIBLE, DÉVELOPPÉ POUR LES PROFESSIONNELS

## Spray Multiposition avec tube flexible

**AÉROSOL « SLIM » plus étroit**
> Meilleure prise en main
> Facile à transporter: idéal pour la boîte à outils

- ✓ **Facilite vos tâches : 18 cm de tube flexible et repositionnable, plus de perte du tube !**
- ✓ **Un gain de temps et d'argent : plus besoin de démontage, ni de surdosage pour atteindre les pièces à traiter !**
- ✓ **Un système de diffusion exclusif qui a fait ses preuves sur les marchés professionnels**

## Maintenant disponible
### Carton présentoir x20

- ✓ **DES ÉCONOMIES** : ACCES AUX ZONES A TRAITER AVEC PLUS DE PRÉCISION, PERMETTANT D'ÉVITER LE SURDOSAGE DE PRODUIT POUR LES RECOUVRIR
- ✓ **GAIN DE TEMPS** : PLUS DE DÉMONTAGE NÉCESSAIRE POUR LIBÉRER LES ACCÈS AUX ZONES A TRAITER
- ✓ **360°** : AÉROSOL UTILISABLE TÊTE EN HAUT, TÊTE INCLINÉE OU TÊTE EN BAS
- ✓ **18 CM DE TUBE FLEXIBLE ET REPOSITIONNABLE** ...TRAITE LES ZONES JUSQUE LA INACCESSIBLES RESTE POSITIONNÉ DANS LA FORME SOUHAITÉE REPOND AUX EXIGENCES LES PLUS POINTUES DES PROS
- ✓ **... EN PLUS DES POSITIONS MULTIPLES** : TUBE ABAISSÉ POUR PULVÉRISER LARGEMENT. TUBE RELEVÉ POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS PRÉCISES
- ✓ **UN TUBE PROLONGATEUR + RÉSISTANT** : MATIÈRE MÉTALLIQUE, NE FOND PAS, PLUS DE SOLIDITÉ
- ✓ **FORMAT PROFESSIONNEL** : 400 ML POUR UN USAGE INTENSIF
- ✓ **PAS DE PERTE DE TUBE !** : FIXÉ EN PERMANENCE SUR LA BUSE

Modèle **T54-WD40-FLEX**

## Dégrippant WD-40 avec embout flexible

Buse flexible 185 mm.
Chasse l'humidité, nettoie et protège.
Lubrifie efficacement.
Dégrippe les pièces rouillées.
Aide à desserrer les mécanismes coincés, supprime les grincements.
Sans silicone et non conducteur.
Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-FLEX-400ML | 400 ml | 12,00 |

Modèle **T54-WD40**

## Dégrippant WD-40

Chasse l'humidité, nettoie et protège.
Lubrifie efficacement.
Dégrippe les pièces rouillées.
Aide à desserrer les mécanismes coincés, supprime les grincements.
Sans silicone et non conducteur.
Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-500 | Aérosol Smart 500 ml | 8,90 |

Modèle **T54-WD40-5**

## Dégrippant WD-40 bidon 5 litres + pulvérisateur

Chasse l'humidité, nettoie et protège.
Lubrifie efficacement.
Dégrippe les pièces rouillées.
Aide à desserrer les mécanismes coincés, supprime les grincements.
Sans silicone et non conducteur.
Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-WD40-PULVE | Pulvérisateur seul | 8,70 |
| T54-WD40-5 | Bidon 5 l seul | 65,00 |

Modèle **T54-LB8200**

## Huile minérale pénétrante

- Faible viscosité.
- Contient des inhibiteurs de corrosion.
- Enregistré dans la catégorie NSF H1 pour une utilisation en tant que lubrifiant avec contact accidentel avec les aliments dans et autour des zones de transformation des aliments.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8200-400 | Aérosol 400 ml | 17,75 |

Modèle **T54-LB8040**

## Dégrippant choc thermique (-43°C)

Lubrifiant – Réparation d'urgence.
Choc thermique (-43°C).
Permet de desserrer les composants rouillés, corrodés et grippés.
Se diffuse directement dans la rouille par capillarité.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LB8040-400 | Aérosol 400 ml | 13,03 |

Modèle **T54-9765**

Beta

## Dégivrant

CARACTÉRISTIQUES :
- Élimine la glace et le givre des fenêtres.
- Idéal également pour les serrures et mécanismes gelés.
- Efficace jusqu'à -40 ° C.
- Non gras, sans frottis.
- N'affecte pas les surfaces traitées, le caoutchouc et les plastiques.

MODE D'EMPLOI :
Vitres de voiture :
- Vaporisez le produit sur les pièces à traiter.
- Attendez que les vitres se dégivrent et activez les essuie-glaces.
- Vaporiser le produit et laisser agir.
- Séchez avec un chiffon.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-9765 | Aérosol 400 ml | 9,90 |

Modèle **T54-90-110-0250**

## Huile de coupe Universal EP (Haute Pression)

Huile de coupe universelle sans chlore, à base d'huile minérale, pour les opérations d´usinage de presque tous les matériaux.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-90-110-0250 | 250 ml | 19,08 |

Modèle **T54-90-140-0400**

## Huile de coupe spray EP (Haute Pression)

Huile de coupe à haute performance, sans chlore, à base d'huile végétale, pour les opérations d'usinage de presque tous les matériaux.
L'aérosol est équipé d'un système de vaporisation à 2 compartiments.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-90-140-0400 | Aérosol 400 ml | 19,08 |

Modèle **T54-90-150-0250**

## Pâte de coupe Extrême, sans chlore 250 g

Pâte de coupe sans chlore pour les opérations d´usinage dures.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-90-150-0250 | Boîte 250 g | 26,70 |

Modèle **T54-LXH36**

## Huile de coupe Emulstar LXH 36

Émulsion fine d'usinage, biostable, inodore.
Idéale pour usinage difficile (alésage, taraudage) sur aciers et aluminium et leurs alliages.
Inhibée pour le tâchage de l'aluminium.
Dilution : 3 à 10 %.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-LXH36-5 | 5 l | 67,80 |
| T54-LXH36-25 | 25 l | 334,50 |

Produits associés

Page 218

Page 211



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-TF9

### Huile de coupe TF9

Produits associés

Huile entière pour usinage sévère.
Travail de l'inox et des aciers à faible coefficient d'usinabilité : taraudage, lamage, filetage.
Huile moyennement visqueuse, de couleur rouge, inodore.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-TF9-5 | Bidon 5 l | 67,00 |

## Modèle T54-Q68

### Huile multifonctionnelle Quadra 68

Produits associés

Recommandée pour la lubrification des glissières même chargées, des engrenages et réducteurs notamment des boîtes d'avance et de vitesses des machines-outils.
Convient ainsi pour la lubrification de tous les organes de machines-outils et pour en assurer les fonctions suivantes : hydrauliques, hydrauliques et glissières, glissières et engrenages.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-Q68-5 | Bidon 5 l | 40,40 |

## Modèle T54-GEAR-SP220

### Lubrifiant extrême-pression

pour réducteurs industriels et paliers

Produits associés

Extrême pression et neutre vis-à-vis du bronze, très stable en service.
Indice de viscosité : 100.
Viscosité à 40°C : 220.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-GEAR-SP220-5 | Bidon 5 l | 42,70 |

## Modèle T54-GEARFOOD220

### Lubrifiant semi-synthétique

Produits associés

Lubrifiant semi-synthétique particulièrement recommandé pour toutes les boîtes d'engrenages (vis sans fin, engrenages hélicoïdaux ou à chevrons, roues coniques, engrenages fermés).
Pour des applications où un contact fortuit de l'huile avec des aliments peut se produire (machines de l'industrie alimentaire, embouteilleuses, sertisseuses de boîtes en conserverie, de boîtes-boissons...).

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-GEARFOOD-220-20 | Bidon 20 l | 360,00 |

## Modèle T54-HYDROFOOD46

### Huile hydraulique ISO 46 20 l

Produits associés

Fluide hydraulique de grade ISO 46 spécialement formulé pour une utilisation dans les matériels et engins en service dans les industries agroalimentaires.
HYDRO FOOD convient pour la lubrification des paliers, roulements, vérins et circuits Fluide hydraulique.
HYDRO FOOD permet d'éviter le risque de toxicité en cas de contact fortuit de l'huile avec les aliments.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-HYDROFOOD-46-20 | Bidon 20 l | 258,80 |

## Modèle T54-HFM46

### Huile hydraulique ISO-L-HM 46

Produits associés

HFM est un fluide hydraulique destiné à tous les systèmes hydrauliques comprenant des pompes à palettes, à vis ou à engrenages, et fonctionnant à des pressions élevées (350 bars et plus).
HFM convient parfaitement pour la lubrification des engrenages droits moyennement chargés.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-HFM46-5 | Bidon 5 l | 35,40 |

## Modèle T54-HFO46

### Huile hydraulique HFO 46

Produits associés

Parfaite propreté à la mise en service, excellente filtrabilité (DENISON HFO), hautes performances anti-usure et extrême-pression, très haute stabilité thermique et chimique, parfaite résistance à l'oxydation et à l'hydrolyse.
Pour les systèmes hydrauliques performants, travaillant à températures élevées, où une filtration poussée est nécessaire.
Convient également pour installations classiques, boîtes de vitesses de machines-outils et transmissions mécaniques moyennement chargées.
Indice de viscosité : 100.
Viscosité à 40°C : 46.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-HFO46-5 | Bidon 5 l | 37,10 |

## Modèle T54-HVC32

### Huile hydraulique HVC 32

Produits associés

Ce fluide est spécialement recommandé pour les circuits hydrauliques travaillant à hautes pressions (supérieures à 350 bars), et pour les installations subissant d'importants écarts de température.
Elle peut indifféremment être utilisé dans les installations avec servovalves ou avec pompes à pistons, à palettes, à vis ou à engrenages, permettant ainsi une rationalisation des approvisionnements.
Convient également pour installations classiques, boîtes de vitesses de machines-outils et transmissions mécaniques moyennement chargées.
Indice de viscosité : 176.
Viscosité à 40°C : 32,8.
Gamme hydraulique : Catégorie ISO-L-HV - Grade ISO 15 A 68.
Normes et spécifications : DENISON HF0 - EATON BROCHURE 3-401-2010.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-HVC32-5 | Bidon 5 l | 40,90 |

## Modèle T54-MS10

### Lubrifiant ultra fluide

pour broche de machines outils

Produits associés

Produit à base d'huiles minérales sévèrement raffinées.
Indice de viscosité : 130.
Viscosité à 40°C : 10.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-MS10-5 | Bidon 5 l | 41,60 |

## Modèle T54-VRD46

### Huile compresseur à vis

Produits associés

Lubrifiant supérieur spécifiquement formulé pour les compresseurs d'air rotatifs à vis à injection d'huile.
Additivation spécifique permettant d'éviter l'agglomération des polluants (poussières, produits d'oxydation) responsables du colmatage du filtre séparateur, dont il augmente la durée de vie.
Excellente protection anti-usure et anticorrosion.
Fréquence de vidange 2000 heures.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-VRD46-5 | Bidon 5 l | 44,20 |

## Modèle T54-P100

### Huile compresseur à piston P100

Produits associés

Huile minérale de grade ISO 100, spécialement étudiée pour la lubrification des compresseurs d'air alternatifs à pistons, ainsi que pour les pompes à vide.
Sa formulation à base d'huiles minérales paraffiniques permet une réduction de la formation des dépôts sur les clapets, une résistance exceptionnelle à l'oxydation et une faible volatilité.
Son additivation spécifique procure un excellent pouvoir anti-usure et anticorrosion.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-P100-5 | Bidon 5 l | 44,70 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-1758R

Beta

### Récipient pour liquides

Bec flexible amovible.

| Référence | Volume | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1758R3 | 3 litres | 18,79 |
| T54-1758R5 | 5 litres | 22,53 |

## Modèle T54-07470200-PULVE

### Pulvérisateur manuel 2 litres buse réglable

Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...).
Capacité : 2 litres.
Type de fluide : Produits détergents.
Joints : Viton.
Poids : 0,416 kg.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-07470200-PULVE | 18,48 |

FIN DE SÉRIE

## Modèle T54-1751

Beta

### Burette tôle à embout flexible

Existe dans d'autres contenances.
Longueur de buse : 140 mm.

| Référence | Volume (cm³) | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1751-200 | 200 | NC |
| T54-1751-500 | 500 | NC |

## Modèle T54-1752

Beta

### Burette plastique à embout rigide

Existe dans d'autres contenances.
Longueur de buse : 140 mm.

| Référence | Volume (cm³) | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1752-500 | 500 | 10,46 |

## Modèle T54-73-07115000

### Pompe à pousser métallique 150 g pour graisse

Livrée avec un embout cuvette.
Pression maxi : 120 bars.
Débit : 0,4 cc/coup.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-07115000 | 15,76 |

## Modèle T54-73-07130000

### Pompe à pousser métallique 400 g pour graisse

Livrée avec un embout cuvette.
Pression maxi : 120 bars.
Débit : 0,4 cc/coup.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-07130000 | 57,20 |

## Modèle T54-73

### Pompe à graisse + flexible + agrafe

Produit associé

Page 267

Pour cartouches et graisse en vrac.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-1 | 27,20 |

## Modèle T54-1750

### Pompe à graisse à levier + flexible + agrafe

Produit associé

Page 267

Pour cartouches et graisse en vrac.

| Référence | Volume (cm³) | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1750-500 | 500 | 29,00 |

## Modèle T54-73-07316000

### Pompe à graisse pour cartouches et vrac

Produit associé

Page 267

Pour cartouches 400 g et graisse en vrac (maxi NLGI-3).
Flexible polyamide 300 mm.
Agrafe 4 mors.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-07316000 | 56,40 |

## Modèle T54-07345000

### Pompe à graisse pour cartouches à visser

Produit associé

Page 267

Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.
- Economique : Très peu de résidus de graisse dans la cartouche.
- Pratique : Contrôle rapide du niveau et du type de graisse utilisé.
- Rapide : Quelques secondes suffisent pour changer de cartouche.
- Propre : Changement de cartouche sans dévisser le tube de la pompe.
- Capacité : 400 gr.
- Type de fluide : Graisse grade NLGI 2.
- Débit libre : 1 cm³/coup.
- Pression maximum : 490 bars.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-07345000 | 27,68 |

## Modèle T54-1756B

### Seringue à huile

| Référence | Volume (cm³) | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1756B | 500 | 23,80 |

## Modèle T54-1756C

### Seringue à huile 200 cc

Également adaptée au liquide du système de freinage.
Double joint en EPDM.
Température de fonctionnement : +0 à +50°C.
NON adaptée aux carburants.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1756C | 21,00 |

## Modèle T54-1756D

### Seringue à huile 1500 cc

Double joint en NBR.
Température de fonctionnement : +0 à +50°C.
NON adaptée aux carburants.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1756D | 54,00 |

## Modèle T54-1947G

### Pistolet de graissage pneumatique

Tête moulée sous pression en aluminium.
Manche ergonomique avec partie saillante pour atteindre les espaces restreints.
Vanne en cuivre pour une longue durée.
Fonctionne avec cartouches de 400 g ou graisse en vrac jusqu'à 500 cc.
Dimensions du tuyau : 54 (interne) x 260 mm.
Filetage d'arrivée d'air : 1/4" GAZ.
Pression d'utilisation : 4 à 10 bars.
Poids : 1,9 kg.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1947G | 120,60 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-TLGB20

SKF

### Pistolet de graissage électronique 20 V

Produit associé

Page 245

Batterie 20 Volts Lithium-ion.
Débitmètre à cristaux liquides.
Chargeur et mallette de transport.
Compteur digital indiquant la quantité de graisse débitée, le niveau de la cartouche et l'état de charge de la batterie.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-TLGB20 | 383,81 |

## Modèle T54-1880

Beta

### Pompe manuelle pour barils

Pour huile et liquides non agressifs.
Ne pas utiliser avec les liquides à base aqueuse, les solvants acides, le gasoil, l'essence et autres produits semblables.
Fournie avec fixation bidon, tube télescopique et bec verseur.

| Référence | Volume | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-1880 | 500 ml | 54,83 |

## Modèle T54-1880ADB

Beta

### Pompe rotative pour AdBlue

- 5 litres toutes les vingt rotations
- rallonges pour fûts jusqu'à 1,20 m
- 1 attache pour fûts pas fin
- 1 attache pour fûts pas gros

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1880ADB | 127,93 |

## Modèle T54-07617000

### Pompe à levier auto-amorçante pour transfert

Pompe à levier auto-amorçante pour transfert de lave glace, antigel, eau, gasoil, fuel et huile.
Equipée d' un tube plongeur télescopique et d'un bec d'écoulement. Adaptable pour fûts et tonnelets.
Débit libre : 0,3 l/coup. Raccord de connexion : 2".
Matière : Polypropylène. Joints : Viton.
Poids : 0,925 kg.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-07617000 | 32,08 |

## Modèle T54-1879

Beta

### Aspirateur pour liquides

manuel et pneumatique (9,5 l)

Recommandé pour : huile moteur, huile boîte de vitesses, liquide de freins, liquide de refroidissement, eau etc.
Utilisable avec pompe manuelle ou avec air comprimé.
Pression de service : 3-12 bars.
Plage de température des liquides : (1 à 95 °C).
Fourni avec 4 raccords en nylon pour différentes utilisations.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1879 | 229,00 |

## Modèle T54-1889/CF

Beta

### Clé universelle pour l'ouverture des fûts

1 hexagone femelle Ø 38 mm
1 profil à 4 secteurs Ø 42 mm
1 lame 17x7 mm

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1889/CF | 25,50 |

# perma ULTRA

Système de lubrification haute pression avec réglages semaines ou mois

**Fonction Bluetooth**

Utilisation facile à l'aide de perma CONNECT APP

- Fonction Bluetooth standard
- Configuration, commande et maintenance à distance
- Sécurité au travail accrue
- Surveillance des fonctions et retour d'informations en temps réels

**Montée en pression jusqu'à 50 bars**

**Température de fonctionnement -40 °C à +60 °C**

**Montage déporté**

- Avantages de par la montée en pression élevée, par ex. pour des applications sur des tambours de tension ou des montages déportés avec de longues conduites de flexibles sont nécessaires
- Utilisation universelle aussi bien à des températures basses qu'à des températures élevées
- Montage en dehors de toute zone dangereuse ou sur des emplacements parfaitement accessibles pour accroître la sécurité au travail

**Écran LCD lumineux et commande avec touche**

Réglage:
1, 2, 3 ... 12 mois
1, 2, 3 ... 26 semaines

- Commande facile intuitive, un seul bouton
- Le réglage précis, en fonction des besoins évite un excès ou un manque de lubrification
- Intervalles de maintenance prolongés en raison du grand choix de durées de lubrification différentes

**perma CONNECT APP**
La solution pratique pour la gestion des points de lubrification à distance!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pour pouvoir vous inscrire sur la perma CONNECT APP, vous avez besoin d'un compte utilisateur gratuit perma Maintenance Lubrication Program (MLP).

**Inscrivez-vous maintenant:**
https://mlp.perma-tec.com

Modèle **T54-73-07400300**

## Flexible de rechange longueur 300 mm

2 raccords fixes : M10 x 100.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-07400300 | 7,46 |

Modèle **T54-73-05044000**

## Agrafe à tirer

Pour graisseurs à bille tête plate de 6 ou 8 pans de 15 mm.

MATIERE
Laiton.
Taraudage : 10x100.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-05044000 | 9,12 |

Modèle **T54-73-05046000**

## Agrafe à pousser

Pour graisseurs à bille tête plate de 6 ou 8 pans de 15 mm.
MATIERE
Laiton.
Taraudage : 10x100.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-05046000 | 10,72 |

Modèle **T54-73-07201000**

## Agrafe hydraulique 4 mors acier traité

Longueur : 36 mm. Diamètre : 15 mm.
Taraudage : M10 x 100.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-73-07201000 | 5,65 |

Modèle **T54-07204200**

## Agrafe hydraulique à connexion rapide

Filetage : M10 x 100.
Pression d'utilisation maxi : 680 bars.
Système mains libres.
Verrouillage et déverrouillage des 4 mors par action du levier.
Mors indépendants.
Pour graisse.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-07204200 | 38,40 |

Modèle **T54-1750TLA**

## Agrafe autobloquante à 6 broches pour graissage version longue

Résiste jusqu'à 550 bars.
Une fois positionnée, elle reste sur le graisseur sans aucune aide.
Déconnexion facile même avec la tête sous pression.
Filet M10x1 adapté à tous les types de pompe à graisse : électrique, pneumatique, manuelle etc.
Aucune déformation jusqu'à 550 bars.
Dimensions de l'embout : Longueur 80 mm et diamètre 17 mm.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1750TLA | 49,00 |

## Modèle T54-D2-11
## Graisseur droit

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIÈRE
- Acier zingué, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-D2-11-01 | M 6x100 court | 7 | 100 | 108,90 |
| T54-D2-11-02 | M 6x100 | 10 | 100 | 56,92 |
| T54-D2-11-04 | M 8x100 | 10 | 100 | 79,20 |
| T54-D2-11-05 | M 8x125 | 10 | 100 | 80,54 |
| T54-D2-11-06 | M 10x100 | 11 | 100 | 89,32 |
| T54-D2-11-07 | M 10x150 | 11 | 100 | 87,07 |
| T54-D2-11-08 | M 12x175 | 14 | 100 | 156,15 |
| T54-D2-11-09 | 1/4" UNF 28 F | 7 | 100 | 51,75 |
| T54-D2-11-10 | 1/4" B 18f | 14 | 100 | 218,92 |
| T54-D2-11-11 | 1/8" B 27f | 11 | 100 | 100,80 |
| T54-D2-11-12 | 1/4" G 19f | 14 | 100 | 137,70 |
| T54-D2-11-13 | 1/8" G 28f | 11 | 100 | 80,77 |

## Modèle T54-D2-11-I
## Graisseur droit inox

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIÈRE
- Inox 303, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D2-11-02-I | M 6x100 | 10 | 5,74 |
| T54-D2-11-04-I | M 8x100 | 10 | 5,74 |
| T54-D2-11-05-I | M 8x125 | 10 | 5,74 |
| T54-D2-11-06-I | M 10x100 | 11 | 5,74 |
| T54-D2-11-07-I | M 10x150 | 11 | 5,74 |
| T54-D2-11-08-I | M 12x175 | 14 | 8,88 |

## Modèle T54-D2-14
## Graisseur 45°

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIERE
- Acier zingué, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-D2-14-02 | M 6x100 | 11 | 100 | 208,79 |
| T54-D2-14-04 | M 8x100 | 11 | 100 | 208,79 |
| T54-D2-14-05 | M 8x125 | 11 | 100 | 208,79 |
| T54-D2-14-06 | M 10x100 | 11 | 100 | 218,47 |
| T54-D2-14-07 | M 10x150 | 11 | 100 | 220,49 |
| T54-D2-14-09 | 1/4" UNF 28F | 11 | 100 | 182,70 |
| T54-D2-14-11 | 1/8" B 27f | 11 | 100 | 233,99 |
| T54-D2-14-12 | 1/4" G 19f | 14 | 100 | 537,75 |
| T54-D2-14-13 | 1/8" G 28f | 11 | 100 | 221,39 |

## Modèle T54-D2-14-I
## Graisseur 45° inox

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIERE
- Inox 303, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D2-14-02-I | M 6x100 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-14-04-I | M 8x100 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-14-05-I | M 8x125 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-14-07-I | M 10x150 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-14-06-I | M 10x100 | 11 | 9,52 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-D2-19
### Graisseur 90°

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIERE
- Acier zingué, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-D2-19-02 | M 6x100 | 11 | 100 | 208,13 |
| T54-D2-19-04 | M 8x100 | 11 | 100 | 201,37 |
| T54-D2-19-05 | M 8x125 | 11 | 100 | 202,05 |
| T54-D2-19-06 | M 10x100 | 11 | 100 | 202,05 |
| T54-D2-19-07 | M 10x150 | 11 | 100 | 206,55 |
| T54-D2-19-11 | 1/8" B 27f | 11 | 100 | 229,50 |
| T54-D2-19-12 | 1/4" G 19f | 14 | 100 | 546,75 |
| T54-D2-19-13 | 1/8" G 28f | 11 | 100 | 207,00 |

## Modèle T54-D2-19-I
### Graisseur 90° inox

Produits associés

Page 267

Page 293

Page 271

MATIERE
- Inox 303, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage haute pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D2-19-02-I | M 6x100 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-19-04-I | M 8x100 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-19-05-I | M 8x125 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-19-06-I | M 10x100 | 11 | 9,52 |
| T54-D2-19-07-I | M 10x150 | 11 | 9,52 |

## Modèle T54-D2-21
### Graisseur 6 pans droit

MATIERE
- Laiton.
- Filetage cylindrique.

UTILISATION
- Pour le graissage de moyenne pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-D2-21-04 | M 8x100 | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-05 | M 8x125 | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-06 | M 10x100 | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-07 | M 10x150 | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-08 | M 12x175 | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-12 | 1/4" G 19f | 15 | 100 | 160,80 |
| T54-D2-21-13 | 1/8" G 28f | 15 | 100 | 160,80 |

## Modèle T54-D2-21-I
### Graisseur 6 pans droit inox

MATIERE
- Inox 303, tête cémentée.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage de moyenne pression.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D2-21-04-I | M 8x100 | 15 | 9,28 |
| T54-D2-21-05-I | M 8x125 | 15 | 9,28 |
| T54-D2-21-06-I | M 10x100 | 15 | 9,28 |
| T54-D2-21-07-I | M 10x150 | 15 | 9,28 |
| T54-D2-21-08-I | M 12x175 | 15 | 9,28 |

# perma STAR VARIO &
# perma STAR VARIO BLUETOOTH

Le spécialiste de la lubrification automatique

perma

## Modèle T54-D2-31

### Graisseur droit fileté ou lisse

MATIERE
- Laiton.
- Filetage conique.

UTILISATION
- Pour le graissage basse pression : huile et éventuellement graisse légère.

| Référence | Filetage | Surplat (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-D2-31-02 | M 6x100 | 8 | 100 | 183,82 |
| T54-D2-31-05 | M 8x125 | 9 | 100 | 306,00 |
| T54-D2-31-06 | M 10x100 | 11 | 100 | 360,00 |
| T54-D2-31-16 | Ø 6,1 lisse | - | 100 | 172,13 |

## Modèle T54-CAP

### Capuchon pour graisseur

MATIERE
- Ld-Polyéthylène (Ld-Pe).
- Couleur : jaune ou rouge.

UTILISATION
- Pour graisseurs selon DIN 71412 et NEN 2435.
- Protège le graisseur des impuretés et facilite le repérage.

| Référence | Couleur | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-CAP-JAUNE | Jaune | 100 | 38,80 |
| T54-CAP-ROUGE | Rouge | 100 | 36,90 |

Produit associé

Page 218

## Modèle T54-D3-15

perma

### Système de graissage automatique

monopoint électrochimique Flex

UTILISATION
- Distribution programmée pour une durée de distribution de 1 à 12 mois (mensuel).
- Pour environnements très poussiéreux et humides.
- Haute protection contre la pénétration d'eau ou d'impuretés.
- Ajustement de la durée de distribution lié aux exigences du point de graissage.

- Agrément protection IP 68.
- Température d'utilisation de -20°C à +60°C.
- Pression maximale 5 bars.

SUR DEMANDE
- Livrable avec d'autres lubrifiants et autres volumes.

| Référence | Graisse | Volume | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D3-15-125-SF01 | SF01 | 125 cc | 19,60 |
| T54-D3-15-125-SO32 | SO32 | 125 cc | 22,05 |

## Modèle T54-D3-11

perma

### Système de graissage automatique monopoint mécanique Star

CARACTERISTIQUES
- Distribution par processus électromécanique.
- Graissage monopoint et durée distribution réglable (de 1 à 12 mois indépendamment de la température ambiante et de la pression d'injection).
- Unité de commande électronique avec compensation intégrée des variations de température.

Moteur :
- Bouton-poussoir + écran à LCD à signal - LED rouge / verte.
- Capot de protection.

| Référence | Graisse | Volume | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T54-D3-11-120-SF01 | SF01 | 120 cc | 101,46 |
| T54-D3-11-250-SF01 | SF01 | 250 cc | 112,50 |

## Modèle T54-D3-11-105U

perma

### Clip de fixation universel pour graisseurs automatiques

UTILISATION
- N'exerce pas de contrainte sur les parois du graisseur.
- Ouverture et fermeture facile.
- Pour graisseur T54-D3-11 et T54-D3-15.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-D3-11-105U | 8,95 |

## Modèle T54-D3-11-41

perma

### Brosse crin

UTILISATION
- Pour graissage.
- Jusqu'à 80°C.

SUR DEMANDE
Existe dans d'autres dimensions.

| Référence | Dimensions | Prix HT € |
|---|---|---|
| T54-D3-11-410 | 40x30 | 12,60 |

## Modèle T54-LAGD

SKF

### Graisseur automatique monopoint LAGD

CARACTERISTIQUES
- Distribution par processus électrochimique.
- Graissage monopoint et durée distribution réglable (de 1 à 12 mois à 20°C).
- Contrôle visuel du niveau de lubrifiant par le boîtier transparent.
- Graisse : LGWA2 (forte charge, extrême pression, large plage de température).
- Indice de protection : IP68.
- Agrément de sécurité intrinsèque : II 1 GD Eex ia II C T6 T85°C.

UTILISATION
- Grande variété d'applications, facilité d'utilisation.
- Peut être temporairement désactivé.
- Bonne protection contre la corrosion.
- Plage de température : de -20°C à +40°C.
- Pression maximale : 5 bars.

SUR DEMANDE
Livrable avec autres lubrifiants.

| Référence | Lubrifiant | longueur (mm) | Description | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-LAGD-60/WA2 | LGWA2 | 86 | Cartouche 60 cm³ | 24,96 |
| T54-LAGD-125/WA2 | LGWA2 | 118 | Cartouche 125 cm³ | 19,60 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T54-LAPC

SKF

### Collier de fixation pour graisseur automatique



Pour montage du T54-LAGD.

MATIERE
plastique.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-LAPC-50 | 11,13 |

## Modèle T54-ASSORT-ENTONNOIR

### Assortiment de 4 entonnoirs plastiques

Produit associé

Page 218

Diamètres : 50/75/100/120 mm.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-ASSORT-ENTONNOIRS | 2,82 |

## Modèle T54-1758LG

Beta

### Plaque modulaire aluminium revêtue de caoutchouc pour la canalisation des liquides

Produit associé

Page 218

Flexible et adaptable.
Nombreuses possibilités d'utilisation.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1758LG | 39,00 |

## Modèle T54-1758M

Beta

### Entonnoir

Produit associé

Page 218

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T54-1758M | 13,60 |

## Modèle T54-1878-4

Beta

### Cuve transportable pour récupération des liquides

- Indiquée pour moto.
- Capacité maximale 4 l.
- Limite les éclaboussures.

| Référence | Capacité de cuve (l) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-1878-4 | 4 | 100 | 500 | 30,60 |

## Modèle T54-1878-8

Beta

### Cuve pour récupération des liquides

- Hauteur adaptée pour moto.
- Capacité maximale 8 l.

| Référence | Capacité de cuve (l) | Hauteur (mm) | Poids (g) | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T54-1878-8 | 8 | 110 | 450 | 17,17 |

# Visserie, rivetage et coffret d'assortiment

Modèle **T55-20211B**

## Vis à tête hexagonale entièrement filetée

ISO 4017 - Acier classe 8.8 Zn




Produit associé

Page 251

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-20211B-4X16 | 4x16 | M4 | 7 | 2,8 | 100 | **4,06** |
| T55-20211B-4X20 | 4x20 | M4 | 7 | 2,8 | 100 | **4,31** |
| T55-20211B-4X30 | 4x30 | M4 | 7 | 2,8 | 100 | **5,63** |
| T55-20211B-5X20 | 5x20 | M5 | 8 | 3,5 | 100 | **4,08** |
| T55-20211B-5X30 | 5x30 | M5 | 8 | 3,5 | 100 | **6,72** |
| T55-20211B-5X40 | 5x40 | M5 | 8 | 3,5 | 100 | **4,69** |
| T55-20211B-5X50 | 5x50 | M5 | 8 | 3,5 | 100 | **6,14** |
| T55-20211B-6X10 | 6x10 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **3,57** |
| T55-20211B-6X12 | 6x12 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **5,26** |
| T55-20211B-6X16 | 6x16 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **4,51** |
| T55-20211B-6X20 | 6x20 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **5,69** |
| T55-20211B-6X25 | 6x25 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **9,42** |
| T55-20211B-6X30 | 6x30 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **7,14** |
| T55-20211B-6X35 | 6x35 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **6,46** |
| T55-20211B-6X40 | 6x40 | M6 | 10 | 4,0 | 100 | **6,65** |
| T55-20211B-8X20 | 8x20 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **10,96** |
| T55-20211B-8X25 | 8x25 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **12,82** |
| T55-20211B-8X30 | 8x30 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **12,87** |
| T55-20211B-8X35 | 8x35 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **13,51** |
| T55-20211B-8X40 | 8x40 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **14,06** |
| T55-20211B-8X45 | 8x45 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **10,80** |
| T55-20211B-8X50 | 8x50 | M8 | 13 | 5,3 | 100 | **15,25** |
| T55-20211B-8X55 | 8x55 | M8 | 13 | 5,3 | 50 | **8,44** |
| T55-20211B-8X60 | 8x60 | M8 | 13 | 5,3 | 50 | **8,47** |
| T55-20211B-8X70 | 8x70 | M8 | 13 | 5,3 | 50 | **12,51** |
| T55-20211B-8X80 | 8x80 | M8 | 13 | 5,3 | 50 | **12,65** |
| T55-20211B-10X20 | 10x20 | M10 | 16 | 6,4 | 100 | **12,03** |
| T55-20211B-10X25 | 10x25 | M10 | 16 | 6,4 | 100 | **19,40** |
| T55-20211B-10X30 | 10x30 | M10 | 16 | 6,4 | 100 | **20,97** |
| T55-20211B-10X35 | 10x35 | M10 | 16 | 6,4 | 50 | **11,98** |
| T55-20211B-10X40 | 10x40 | M10 | 16 | 6,4 | 50 | **12,76** |
| T55-20211B-10X45 | 10x45 | M10 | 16 | 6,4 | 50 | **10,26** |
| T55-20211B-10X50 | 10x50 | M10 | 16 | 6,4 | 50 | **8,92** |
| T55-20211B-10X60 | 10x60 | M10 | 16 | 6,4 | 50 | **14,10** |
| T55-20211B-10X70 | 10x70 | M10 | 16 | 6,4 | 25 | **8,69** |
| T55-20211B-10X80 | 10x80 | M10 | 16 | 6,4 | 25 | **8,72** |
| T55-20211B-10X90 | 10x90 | M10 | 16 | 6,4 | 25 | **14,47** |
| T55-20211B-10X100 | 10x100 | M10 | 16 | 6,4 | 25 | **10,80** |
| T55-20211B-12X20 | 12x20 | M12 | 18 | 7,5 | 50 | **11,83** |
| T55-20211B-12X25 | 12x25 | M12 | 18 | 7,5 | 50 | **12,34** |
| T55-20211B-12X30 | 12x30 | M12 | 18 | 7,5 | 50 | **13,23** |
| T55-20211B-12X35 | 12x35 | M12 | 18 | 7,5 | 50 | **16,03** |
| T55-20211B-12X40 | 12x40 | M12 | 18 | 7,5 | 50 | **22,37** |
| T55-20211B-12X45 | 12x45 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **10,71** |

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-20211B-12X50 | 12x50 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **10,54** |
| T55-20211B-12X60 | 12x60 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **8,40** |
| T55-20211B-12X70 | 12x70 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **8,40** |
| T55-20211B-12X80 | 12x80 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **16,60** |
| T55-20211B-12X90 | 12x90 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **17,53** |
| T55-20211B-12X100 | 12x100 | M12 | 18 | 7,5 | 25 | **13,06** |
| T55-20211B-14X30 | 14x30 | M14 | 21 | 8,8 | 50 | **13,06** |
| T55-20211B-14X35 | 14x35 | M14 | 21 | 8,8 | 50 | **15,83** |
| T55-20211B-14X40 | 14x40 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **19,46** |
| T55-20211B-14X45 | 14x45 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **12,80** |
| T55-20211B-14X50 | 14x50 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **16,74** |
| T55-20211B-14X60 | 14x60 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **9,46** |
| T55-20211B-14X70 | 14x70 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **13,40** |
| T55-20211B-14X80 | 14x80 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **19,63** |
| T55-20211B-14X90 | 14x90 | M14 | 21 | 8,8 | 25 | **22,50** |
| T55-20211B-16X30 | 16x30 | M16 | 24 | 10,0 | 25 | **13,76** |
| T55-20211B-16X35 | 16x35 | M16 | 24 | 10,0 | 25 | **11,74** |
| T55-20211B-16X40 | 16x40 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **12,00** |
| T55-20211B-16X45 | 16x45 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **6,24** |
| T55-20211B-16X50 | 16x50 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **7,02** |
| T55-20211B-16X55 | 16x55 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **6,74** |
| T55-20211B-16X60 | 16x60 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **10,00** |
| T55-20211B-16X70 | 16x70 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **9,42** |
| T55-20211B-16X80 | 16x80 | M16 | 24 | 10,0 | 10 | **13,74** |
| T55-20211B-18X40 | 18x40 | M18 | 27 | 11,5 | 10 | **7,48** |
| T55-20211B-18X50 | 18x50 | M18 | 27 | 11,5 | 10 | **8,93** |
| T55-20211B-18X60 | 18x60 | M18 | 27 | 11,5 | 10 | **9,31** |
| T55-20211B-20X30 | 20x30 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **8,71** |
| T55-20211B-20X40 | 20x40 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **8,98** |
| T55-20211B-20X45 | 20x45 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **9,21** |
| T55-20211B-20X50 | 20x50 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **11,40** |
| T55-20211B-20X55 | 20x55 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **9,65** |
| T55-20211B-20X60 | 20x60 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **9,72** |
| T55-20211B-20X70 | 20x70 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **10,95** |
| T55-20211B-20X80 | 20x80 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **17,39** |
| T55-20211B-20X90 | 20x90 | M20 | 30 | 12,5 | 10 | **15,24** |
| T55-20211B-22X50 | 22x50 | M22 | 34 | 14,0 | 5 | **11,87** |
| T55-20211B-22X60 | 22x60 | M22 | 34 | 14,0 | 5 | **12,10** |
| T55-20211B-22X70 | 22x70 | M22 | 34 | 14,0 | 5 | **18,34** |
| T55-20211B-22X80 | 22x80 | M22 | 34 | 14,0 | 5 | **18,11** |
| T55-20211B-24X50 | 24x50 | M24 | 36 | 15,0 | 5 | **13,27** |
| T55-20211B-24X60 | 24x60 | M24 | 36 | 15,0 | 5 | **48,31** |
| T55-20211B-24X70 | 24x70 | M24 | 36 | 15,0 | 5 | **19,51** |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-20011B**

## Vis à tête hexagonale partiellement filetée

ISO 4014 - Acier classe 8.8 Zn




Produit associé

Page 20

| Référence | dxL (mm) | d (mm) | s (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-20011B-6X50 | 6x50 | M6 | 10 | 4,0 | 18 | 100 | 9,91 |
| T55-20011B-6X60 | 6x60 | M6 | 10 | 4,0 | 18 | 100 | 9,29 |
| T55-20011B-6X70 | 6x70 | M6 | 10 | 4,0 | 18 | 100 | 10,63 |
| T55-20011B-8X50 | 8x50 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 100 | 13,57 |
| T55-20011B-8X55 | 8x55 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 8,80 |
| T55-20011B-8X60 | 8x60 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 10,97 |
| T55-20011B-8X65 | 8x65 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 10,29 |
| T55-20011B-8X70 | 8x70 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 14,17 |
| T55-20011B-8X80 | 8x80 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 11,71 |
| T55-20011B-8X90 | 8x90 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 50 | 8,17 |
| T55-20011B-8X100 | 8x100 | M8 | 13 | 5,3 | 22 | 25 | 6,31 |
| T55-20011B-10X40 | 10x40 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 50 | 9,20 |
| T55-20011B-10X50 | 10x50 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 50 | 18,20 |
| T55-20011B-10X60 | 10x60 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 50 | 11,89 |
| T55-20011B-10X70 | 10x70 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 25 | 5,91 |
| T55-20011B-10X80 | 10x80 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 25 | 8,09 |
| T55-20011B-10X90 | 10x90 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 25 | 6,83 |
| T55-20011B-10X100 | 10x100 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 25 | 7,23 |
| T55-20011B-10X110 | 10x110 | M10 | 16 | 6,4 | 26 | 10 | 4,03 |
| T55-20011B-12X40 | 12x40 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 50 | 24,31 |
| T55-20011B-12X50 | 12x50 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 50 | 11,77 |
| T55-20011B-12X60 | 12x60 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 25 | 8,18 |
| T55-20011B-12X70 | 12x70 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 25 | 8,09 |
| T55-20011B-12X80 | 12x80 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 25 | 8,09 |
| T55-20011B-12X90 | 12x90 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 25 | 13,00 |

| Référence | dxL (mm) | d (mm) | s (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-20011B-12X100 | 12x100 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 10 | 7,85 |
| T55-20011B-12X110 | 12x110 | M12 | 18 | 7,5 | 30 | 5 | 5,29 |
| T55-20011B-14X50 | 14x50 | M14 | 21 | 8,8 | 34 | 25 | 17,26 |
| T55-20011B-14X60 | 14x60 | M14 | 21 | 8,8 | 34 | 25 | 14,69 |
| T55-20011B-14X70 | 14x70 | M14 | 21 | 8,8 | 34 | 25 | 18,17 |
| T55-20011B-14X80 | 14x80 | M14 | 21 | 8,8 | 34 | 25 | 13,84 |
| T55-20011B-14X100 | 14x100 | M14 | 21 | 8,8 | 34 | 10 | 8,73 |
| T55-20011B-16X50 | 16x50 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 6,24 |
| T55-20011B-16X55 | 16x55 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 7,77 |
| T55-20011B-16X60 | 16x60 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 9,20 |
| T55-20011B-16X65 | 16x65 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 7,77 |
| T55-20011B-16X70 | 16x70 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 6,73 |
| T55-20011B-16X80 | 16x80 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 9,37 |
| T55-20011B-16X90 | 16x90 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 8,34 |
| T55-20011B-16X100 | 16x100 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 10 | 10,79 |
| T55-20011B-16X110 | 16x110 | M16 | 24 | 10,0 | 38 | 5 | 6,51 |
| T55-20011B-20X60 | 20x60 | M20 | 30 | 12,5 | 46 | 10 | 10,37 |
| T55-20011B-20X70 | 20x70 | M20 | 30 | 12,5 | 46 | 10 | 10,50 |
| T55-20011B-20X80 | 20x80 | M20 | 30 | 12,5 | 46 | 10 | 11,06 |
| T55-20011B-20X90 | 20x90 | M20 | 30 | 12,5 | 46 | 10 | 12,43 |
| T55-20011B-20X100 | 20x100 | M20 | 30 | 12,5 | 46 | 5 | 12,27 |
| T55-20011B-24X80 | 24x80 | M24 | 36 | 15,0 | 54 | 5 | 10,66 |
| T55-20011B-24X90 | 24x90 | M24 | 36 | 15,0 | 54 | 5 | 10,36 |
| T55-20011B-24X100 | 24x100 | M24 | 36 | 15,0 | 54 | 5 | 11,12 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-23201B**

## Vis à tête cylindrique à six pans creux

ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 8.8 Zn




| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23201B-3X6 | 3x6 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 6 | 200 | **9,34** |
| T55-23201B-3X8 | 3x8 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 8 | 200 | **8,23** |
| T55-23201B-3X10 | 3x10 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 10 | 200 | **9,07** |
| T55-23201B-3X12 | 3x12 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 12 | 200 | **11,04** |
| T55-23201B-3X16 | 3x16 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 16 | 200 | **10,32** |
| T55-23201B-3X20 | 3x20 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 18 | 100 | **8,83** |
| T55-23201B-3X30 | 3x30 | M3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 18 | 100 | **6,66** |
| T55-23201B-4X6 | 4x6 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 6 | 100 | **19,00** |
| T55-23201B-4X8 | 4x8 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 8 | 100 | **5,48** |
| T55-23201B-4X10 | 4x10 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 10 | 100 | **4,06** |
| T55-23201B-4X16 | 4x16 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 16 | 100 | **6,42** |
| T55-23201B-4X20 | 4x20 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 20 | 100 | **5,39** |
| T55-23201B-4X30 | 4x30 | M4 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 20 | 100 | **9,11** |
| T55-23201B-5X10 | 5x10 | M5 | 4,0 | 8,5 | 5,0 | 10 | 100 | **6,16** |
| T55-23201B-5X16 | 5x16 | M5 | 4,0 | 8,5 | 5,0 | 16 | 100 | **4,91** |
| T55-23201B-5X20 | 5x20 | M5 | 4,0 | 8,5 | 5,0 | 20 | 100 | **5,54** |
| T55-23201B-5X30 | 5x30 | M5 | 4,0 | 8,5 | 5,0 | 22 | 50 | **2,23** |
| T55-23201B-6X10 | 6x10 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 10 | 100 | **5,57** |
| T55-23201B-6X16 | 6x16 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 16 | 100 | **7,61** |
| T55-23201B-6X20 | 6x20 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 20 | 50 | **4,14** |
| T55-23201B-6X30 | 6x30 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 24 | 100 | **6,46** |
| T55-23201B-6X40 | 6x40 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 24 | 50 | **6,11** |

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23201B-6X50 | 6x50 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 24 | 50 | **7,29** |
| T55-23201B-6X60 | 6x60 | M6 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 24 | 50 | **6,63** |
| T55-23201B-8X16 | 8x16 | M8 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 16 | 100 | **8,81** |
| T55-23201B-8X20 | 8x20 | M8 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 20 | 100 | **17,58** |
| T55-23201B-8X30 | 8x30 | M8 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 28 | 100 | **15,89** |
| T55-23201B-8X40 | 8x40 | M8 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 28 | 50 | **8,41** |
| T55-23201B-8X50 | 8x50 | M8 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 28 | 50 | **14,83** |
| T55-23201B-10X20 | 10x20 | M10 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 20 | 100 | **18,66** |
| T55-23201B-10X30 | 10x30 | M10 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 30 | 100 | **23,31** |
| T55-23201B-10X40 | 10x40 | M10 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 32 | 50 | **9,60** |
| T55-23201B-10X50 | 10x50 | M10 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 32 | 50 | **14,09** |
| T55-23201B-10X60 | 10x60 | M10 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 32 | 50 | **12,63** |
| T55-23201B-12X20 | 12x20 | M12 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 20 | 50 | **17,10** |
| T55-23201B-12X30 | 12x30 | M12 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 30 | 50 | **8,49** |
| T55-23201B-12X40 | 12x40 | M12 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 36 | 25 | **6,80** |
| T55-23201B-12X50 | 12x50 | M12 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 36 | 25 | **11,57** |
| T55-23201B-12X60 | 12x60 | M12 | 10,0 | 18,0 | 12,0 | 36 | 25 | **18,36** |
| T55-23201B-16X30 | 16x30 | M16 | 14,0 | 24,0 | 16,0 | 30 | 10 | **4,03** |
| T55-23201B-16X40 | 16x40 | M16 | 14,0 | 24,0 | 16,0 | 40 | 10 | **10,76** |
| T55-23201B-16X50 | 16x50 | M16 | 14,0 | 24,0 | 16,0 | 44 | 10 | **10,97** |
| T55-23201B-16X60 | 16x60 | M16 | 14,0 | 24,0 | 16,0 | 44 | 10 | **15,37** |


MAURIN FIXATION

**Vous êtes intéressé par des boîtages industriels ?**
**Consultez notre département spécialisé MAURIN FIXATION.**

**Nous sommes présents dans de nombreux domaines d'activité :**

- Infrastructure / Bâtiment
- Environnement
- Energies
- Bois et mobilier
- Electroménager
- Equipementiers Automobiles
- Ferroviaire
- Construction mécanique

**fixation.emile-maurin.fr**

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-23000B**

## Vis à tête cylindrique à six pans creux

ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 12.9 Brut




| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23000B-4X10 | 4x10 | M4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 100 | **6,69** |
| T55-23000B-4X16 | 4x16 | M4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 100 | **5,57** |
| T55-23000B-4X20 | 4x20 | M4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 100 | **5,58** |
| T55-23000B-4X30 | 4x30 | M4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 100 | **2,43** |
| T55-23000B-5X10 | 5x10 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 10 | 100 | **5,58** |
| T55-23000B-5X16 | 5x16 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 16 | 100 | **7,54** |
| T55-23000B-5X20 | 5x20 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 20 | 100 | **6,01** |
| T55-23000B-5X25 | 5x25 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 22 | 100 | **8,26** |
| T55-23000B-5X30 | 5x30 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 22 | 100 | **7,78** |
| T55-23000B-5X40 | 5x40 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 22 | 100 | **8,09** |
| T55-23000B-5X50 | 5x50 | M5 | 4 | 8,5 | 5 | 22 | 100 | **15,86** |
| T55-23000B-6X10 | 6x10 | M6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 100 | **5,92** |
| T55-23000B-6X16 | 6x16 | M6 | 5 | 10 | 6 | 16 | 100 | **7,80** |
| T55-23000B-6X20 | 6x20 | M6 | 5 | 10 | 6 | 20 | 50 | **3,03** |
| T55-23000B-6X25 | 6x25 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **3,94** |
| T55-23000B-6X30 | 6x30 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 100 | **8,86** |
| T55-23000B-6X35 | 6x35 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **6,33** |
| T55-23000B-6X40 | 6x40 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **7,58** |
| T55-23000B-6X45 | 6x45 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **9,06** |
| T55-23000B-6X50 | 6x50 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **8,40** |
| T55-23000B-6X60 | 6x60 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **12,38** |
| T55-23000B-6X70 | 6x70 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **9,31** |
| T55-23000B-6X80 | 6x80 | M6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 50 | **9,93** |
| T55-23000B-8X16 | 8x16 | M8 | 6 | 13 | 8 | 16 | 100 | **11,71** |
| T55-23000B-8X20 | 8x20 | M8 | 6 | 13 | 8 | 20 | 100 | **21,53** |
| T55-23000B-8X25 | 8x25 | M8 | 6 | 13 | 8 | 25 | 100 | **14,17** |
| T55-23000B-8X30 | 8x30 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 100 | **20,32** |
| T55-23000B-8X35 | 8x35 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 100 | **14,89** |
| T55-23000B-8X40 | 8x40 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 50 | **13,61** |
| T55-23000B-8X45 | 8x45 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 50 | **14,09** |
| T55-23000B-8X50 | 8x50 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 50 | **9,80** |
| T55-23000B-8X60 | 8x60 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 50 | **11,83** |
| T55-23000B-8X70 | 8x70 | M8 | 6 | 13 | 8 | 28 | 50 | **17,11** |
| T55-23000B-10X10 | 10x10 | M10 | 8 | 16 | 10 | 10 | 50 | **43,81** |

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | b (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23000B-10X20 | 10x20 | M10 | 8 | 16 | 10 | 20 | 50 | **9,17** |
| T55-23000B-10X30 | 10x30 | M10 | 8 | 16 | 10 | 30 | 50 | **11,86** |
| T55-23000B-10X35 | 10x35 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **16,26** |
| T55-23000B-10X40 | 10x40 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **12,91** |
| T55-23000B-10X45 | 10x45 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **10,17** |
| T55-23000B-10X50 | 10x50 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **17,42** |
| T55-23000B-10X55 | 10x55 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **11,66** |
| T55-23000B-10X60 | 10x60 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 50 | **14,11** |
| T55-23000B-10X70 | 10x70 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 25 | **10,33** |
| T55-23000B-10X80 | 10x80 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 25 | **13,40** |
| T55-23000B-10X100 | 10x100 | M10 | 8 | 16 | 10 | 32 | 25 | **27,89** |
| T55-23000B-10X25 | 10x25 | M10 | 8 | 16 | 10 | 25 | 50 | **11,57** |
| T55-23000B-12X20 | 12x20 | M12 | 10 | 18 | 12 | 20 | 25 | **6,93** |
| T55-23000B-12X25 | 12x25 | M12 | 10 | 18 | 12 | 25 | 25 | **6,98** |
| T55-23000B-12X30 | 12x30 | M12 | 10 | 18 | 12 | 30 | 25 | **12,34** |
| T55-23000B-12X40 | 12x40 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **11,71** |
| T55-23000B-12X45 | 12x45 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **8,25** |
| T55-23000B-12X50 | 12x50 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **11,80** |
| T55-23000B-12X60 | 12x60 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **17,24** |
| T55-23000B-12X70 | 12x70 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **11,71** |
| T55-23000B-12X80 | 12x80 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **10,66** |
| T55-23000B-12X90 | 12x90 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **25,94** |
| T55-23000B-12X100 | 12x100 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 25 | **25,37** |
| T55-23000B-12X110 | 12x110 | M12 | 10 | 18 | 12 | 36 | 10 | **9,29** |
| T55-23000B-14X40 | 14x40 | M14 | 12 | 21 | 14 | 40 | 25 | **12,45** |
| T55-23000B-14X50 | 14x50 | M14 | 12 | 21 | 14 | 40 | 25 | **14,40** |
| T55-23000B-16X40 | 16x40 | M16 | 14 | 24 | 16 | 40 | 10 | **7,17** |
| T55-23000B-16X50 | 16x50 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 10 | **12,34** |
| T55-23000B-16X60 | 16x60 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 10 | **14,59** |
| T55-23000B-16X70 | 16x70 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 10 | **11,23** |
| T55-23000B-16X80 | 16x80 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 10 | **17,20** |
| T55-23000B-16X90 | 16x90 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 10 | **17,42** |
| T55-23000B-16X100 | 16x100 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 5 | **18,57** |
| T55-23000B-16X110 | 16x110 | M16 | 14 | 24 | 16 | 44 | 5 | **18,93** |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-25101B**

## Vis à tête cylindrique bombée à six pans creux

ISO 7380-1 - Acier classe 10.9 Zn

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-25101B-5X10 | 5x10 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **3,71** |
| T55-25101B-5X12 | 5x12 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **4,89** |
| T55-25101B-5X16 | 5x16 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **5,29** |
| T55-25101B-5X20 | 5x20 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **5,91** |
| T55-25101B-5X25 | 5x25 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **11,00** |
| T55-25101B-5X30 | 5x30 | M5 | 9,5 | 2,75 | 3,0 | 100 | **14,09** |
| T55-25101B-6X10 | 6x10 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **10,56** |
| T55-25101B-6X12 | 6x12 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **5,77** |
| T55-25101B-6X16 | 6x16 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **5,14** |
| T55-25101B-6X20 | 6x20 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **8,60** |
| T55-25101B-6X25 | 6x25 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **5,37** |
| T55-25101B-6X30 | 6x30 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **5,43** |
| T55-25101B-6X40 | 6x40 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **12,91** |

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-25101B-6X50 | 6x50 | M6 | 10,5 | 3,3 | 4,0 | 100 | **16,72** |
| T55-25101B-8X16 | 8x16 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **5,78** |
| T55-25101B-8X20 | 8x20 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **6,57** |
| T55-25101B-8X25 | 8x25 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **9,06** |
| T55-25101B-8X30 | 8x30 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **5,54** |
| T55-25101B-8X35 | 8x35 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **9,83** |
| T55-25101B-8X40 | 8x40 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **6,74** |
| T55-25101B-8X50 | 8x50 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **6,71** |
| T55-25101B-8X60 | 8x60 | M8 | 14 | 4,4 | 5,0 | 50 | **20,66** |
| T55-25101B-10X20 | 10x20 | M10 | 17,5 | 5,5 | 6,0 | 50 | **13,83** |
| T55-25101B-10X30 | 10x30 | M10 | 17,5 | 5,5 | 6,0 | 50 | **17,91** |
| T55-25101B-10X40 | 10x40 | M10 | 17,5 | 5,5 | 6,0 | 50 | **9,17** |

Modèle **T55-24301B**

## Vis à tête fraisée à six pans creux

ISO 10642 - Acier classe 10.9 Zn




Produit associé

Page 20

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-24301B-3X6 | 3x6 | M3 | 2,0 | 6,72 | 1,86 | 100 | **30,00** |
| T55-24301B-3X8 | 3x8 | M3 | 2,0 | 6,72 | 1,86 | 100 | **7,17** |
| T55-24301B-3X10 | 3x10 | M3 | 2,0 | 6,72 | 1,86 | 100 | **6,73** |
| T55-24301B-3X12 | 3x12 | M3 | 2,0 | 6,72 | 1,86 | 100 | **3,71** |
| T55-24301B-3X16 | 3x16 | M3 | 2,0 | 6,72 | 1,86 | 100 | **7,63** |
| T55-24301B-4X10 | 4x10 | M4 | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 100 | **4,03** |
| T55-24301B-4X12 | 4x12 | M4 | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 100 | **4,11** |
| T55-24301B-4X16 | 4x16 | M4 | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 100 | **5,69** |
| T55-24301B-4X20 | 4x20 | M4 | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 100 | **5,66** |
| T55-24301B-4X30 | 4x30 | M4 | 2,5 | 8,96 | 2,48 | 100 | **7,43** |
| T55-24301B-5X10 | 5x10 | M5 | 3,0 | 11,2 | 3,1 | 100 | **4,94** |
| T55-24301B-5X16 | 5x16 | M5 | 3,0 | 11,2 | 3,1 | 100 | **6,34** |
| T55-24301B-5X20 | 5x20 | M5 | 3,0 | 11,2 | 3,1 | 100 | **6,93** |
| T55-24301B-5X30 | 5x30 | M5 | 3,0 | 11,2 | 3,1 | 100 | **4,57** |
| T55-24301B-6X16 | 6x16 | M6 | 4,0 | 13,44 | 3,72 | 100 | **5,89** |

| Référence | dxL (mm) | d | s (mm) | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-24301B-6X20 | 6x20 | M6 | 4,0 | 13,44 | 3,72 | 100 | **8,60** |
| T55-24301B-6X30 | 6x30 | M6 | 4,0 | 13,44 | 3,72 | 100 | **8,77** |
| T55-24301B-6X40 | 6x40 | M6 | 4,0 | 13,44 | 3,72 | 100 | **9,66** |
| T55-24301B-6X50 | 6x50 | M6 | 4,0 | 13,44 | 3,72 | 50 | **7,49** |
| T55-24301B-8X16 | 8x16 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 100 | **8,24** |
| T55-24301B-8X20 | 8x20 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 100 | **9,91** |
| T55-24301B-8X30 | 8x30 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 100 | **10,69** |
| T55-24301B-8X40 | 8x40 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 50 | **8,37** |
| T55-24301B-8X50 | 8x50 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 50 | **9,77** |
| T55-24301B-8X60 | 8x60 | M8 | 5,0 | 17,92 | 4,96 | 25 | **8,23** |
| T55-24301B-10X20 | 10x20 | M10 | 6,0 | 22,4 | 6,2 | 50 | **9,49** |
| T55-24301B-10X30 | 10x30 | M10 | 6,0 | 22,4 | 6,2 | 50 | **10,62** |
| T55-24301B-10X40 | 10x40 | M10 | 6,0 | 22,4 | 6,2 | 50 | **14,20** |
| T55-24301B-12X30 | 12x30 | M12 | 8,0 | 26,88 | 7,44 | 25 | **9,56** |
| T55-24301B-12X40 | 12x40 | M12 | 8,0 | 26,88 | 7,44 | 25 | **11,57** |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-23400B**

## Vis sans tête à six pans creux à bout plat

ISO 4026 DIN 913 - Acier classe 45 H Brut




| Référence | dxL (mm) | d | L (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23400B-3X3 | 3x3 | M3 | 3,0 | 1,5 | 100 | 6,26 |
| T55-23400B-3X4 | 3x4 | M3 | 4,0 | 1,5 | 100 | 5,90 |
| T55-23400B-3X5 | 3x5 | M3 | 5,0 | 1,5 | 100 | 3,71 |
| T55-23400B-3X6 | 3x6 | M3 | 6,0 | 1,5 | 100 | 5,81 |
| T55-23400B-3X8 | 3x8 | M3 | 8,0 | 1,5 | 100 | 7,29 |
| T55-23400B-3X10 | 3x10 | M3 | 10,0 | 1,5 | 100 | 6,64 |
| T55-23400B-3X20 | 3x20 | M3 | 20,0 | 1,5 | 100 | 9,62 |
| T55-23400B-4X4 | 4x4 | M4 | 4,0 | 2,0 | 100 | 5,99 |
| T55-23400B-4X5 | 4x5 | M4 | 5,0 | 2,0 | 100 | 6,00 |
| T55-23400B-4X6 | 4x6 | M4 | 6,0 | 2,0 | 100 | 6,02 |
| T55-23400B-4X8 | 4x8 | M4 | 8,0 | 2,0 | 100 | 4,49 |
| T55-23400B-4X10 | 4x10 | M4 | 10,0 | 2,0 | 100 | 5,09 |
| T55-23400B-4X16 | 4x16 | M4 | 16,0 | 2,0 | 100 | 7,47 |
| T55-23400B-4X20 | 4x20 | M4 | 20,0 | 2,0 | 100 | 9,28 |
| T55-23400B-4X30 | 4x30 | M4 | 30,0 | 2,0 | 100 | 17,83 |
| T55-23400B-5X5 | 5x5 | M5 | 5,0 | 2,5 | 100 | 6,02 |
| T55-23400B-5X6 | 5x6 | M5 | 6,0 | 2,5 | 100 | 4,31 |
| T55-23400B-5X8 | 5x8 | M5 | 8,0 | 2,5 | 100 | 4,97 |
| T55-23400B-5X10 | 5x10 | M5 | 10,0 | 2,5 | 100 | 5,77 |
| T55-23400B-5X12 | 5x12 | M5 | 12,0 | 2,5 | 100 | 7,34 |
| T55-23400B-5X16 | 5x16 | M5 | 16,0 | 2,5 | 100 | 7,82 |
| T55-23400B-5X20 | 5x20 | M5 | 20,0 | 2,5 | 100 | 8,37 |
| T55-23400B-5X25 | 5x25 | M5 | 25,0 | 2,5 | 100 | 12,80 |
| T55-23400B-5X30 | 5x30 | M5 | 30,0 | 2,5 | 100 | 14,96 |
| T55-23400B-5X40 | 5x40 | M5 | 40,0 | 2,5 | 100 | 18,28 |
| T55-23400B-6X6 | 6x6 | M6 | 6,0 | 3,0 | 50 | 4,65 |
| T55-23400B-6X8 | 6x8 | M6 | 8,0 | 3,0 | 50 | 4,71 |
| T55-23400B-6X10 | 6x10 | M6 | 10,0 | 3,0 | 50 | 4,00 |
| T55-23400B-6X12 | 6x12 | M6 | 12,0 | 3,0 | 50 | 3,77 |
| T55-23400B-6X16 | 6x16 | M6 | 16,0 | 3,0 | 50 | 4,54 |

| Référence | dxL (mm) | d | L (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-23400B-6X20 | 6x20 | M6 | 20,0 | 3,0 | 50 | 10,29 |
| T55-23400B-6X25 | 6x25 | M6 | 25,0 | 3,0 | 50 | 6,52 |
| T55-23400B-6X30 | 6x30 | M6 | 30,0 | 3,0 | 50 | 8,47 |
| T55-23400B-6X40 | 6x40 | M6 | 40,0 | 3,0 | 50 | 10,97 |
| T55-23400B-6X50 | 6x50 | M6 | 50,0 | 3,0 | 50 | 8,77 |
| T55-23400B-8X8 | 8x8 | M8 | 8,0 | 4,0 | 50 | 5,20 |
| T55-23400B-8X10 | 8x10 | M8 | 10,0 | 4,0 | 50 | 4,63 |
| T55-23400B-8X16 | 8x16 | M8 | 16,0 | 4,0 | 50 | 4,80 |
| T55-23400B-8X20 | 8x20 | M8 | 20,0 | 4,0 | 50 | 6,23 |
| T55-23400B-8X25 | 8x25 | M8 | 25,0 | 4,0 | 50 | 11,51 |
| T55-23400B-8X30 | 8x30 | M8 | 30,0 | 4,0 | 50 | 10,07 |
| T55-23400B-8X40 | 8x40 | M8 | 40,0 | 4,0 | 50 | 13,08 |
| T55-23400B-8X50 | 8x50 | M8 | 50,0 | 4,0 | 50 | 13,21 |
| T55-23400B-8X60 | 8x60 | M8 | 60,0 | 4,0 | 50 | 19,85 |
| T55-23400B-10X10 | 10x10 | M10 | 10,0 | 5,0 | 25 | 5,22 |
| T55-23400B-10X16 | 10x16 | M10 | 16,0 | 5,0 | 25 | 5,96 |
| T55-23400B-10X20 | 10x20 | M10 | 20,0 | 5,0 | 25 | 6,25 |
| T55-23400B-10X30 | 10x30 | M10 | 30,0 | 5,0 | 25 | 7,98 |
| T55-23400B-10X40 | 10x40 | M10 | 40,0 | 5,0 | 25 | 9,59 |
| T55-23400B-10X50 | 10x50 | M10 | 50,0 | 5,0 | 25 | 11,72 |
| T55-23400B-10X60 | 10x60 | M10 | 60,0 | 5,0 | 25 | 18,83 |
| T55-23400B-12X16 | 12x16 | M12 | 16,0 | 6,0 | 25 | 7,34 |
| T55-23400B-12X20 | 12x20 | M12 | 20,0 | 6,0 | 25 | 7,95 |
| T55-23400B-12X25 | 12x25 | M12 | 25,0 | 6,0 | 25 | 11,09 |
| T55-23400B-12X30 | 12x30 | M12 | 30,0 | 6,0 | 25 | 9,66 |
| T55-23400B-12X40 | 12x40 | M12 | 40,0 | 6,0 | 25 | 11,79 |
| T55-23400B-12X50 | 12x50 | M12 | 50,0 | 6,0 | 25 | 14,42 |
| T55-23400B-12X60 | 12x60 | M12 | 60,0 | 6,0 | 25 | 21,11 |
| T55-23400B-14X20 | 14x20 | M14 | 20,0 | 6,0 | 25 | 19,50 |
| T55-23400B-14X30 | 14x30 | M14 | 30,0 | 6,0 | 25 | 17,86 |




Modèle **T55-43701**

## Tige filetée longueur 1 mètre

NFE 25136 - Acier classe 4.6 Zn

| Référence | d (mm) | L (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T55-437014 | 4 | 1000 | 2,76 |
| T55-437015 | 5 | 1000 | 1,00 |
| T55-437016 | 6 | 1000 | 1,51 |
| T55-437017 | 7 | 1000 | 2,80 |
| T55-437018 | 8 | 1000 | 1,43 |
| T55-4370110 | 10 | 1000 | 2,11 |
| T55-4370112 | 12 | 1000 | 2,86 |
| T55-4370114 | 14 | 1000 | 3,80 |

| Référence | d (mm) | L (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T55-4370116 | 16 | 1000 | 5,31 |
| T55-4370118 | 18 | 1000 | 13,42 |
| T55-4370120 | 20 | 1000 | 8,51 |
| T55-4370122 | 22 | 1000 | 20,70 |
| T55-4370124 | 24 | 1000 | 12,74 |
| T55-4370127 | 27 | 1000 | 31,12 |
| T55-4370130 | 30 | 1000 | 37,82 |




Produits associés

Page 81

Page 81

Modèle **T55-22011B**

## Ecrou hexagonal Hu

ISO 4032 - Acier classe 8 Zn

| Référence | d | m (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T55-22011B-4 | M4 | 3,2 | 7 | 200 | 2,11 |
| T55-22011B-5 | M5 | 4,7 | 8 | 200 | 3,14 |
| T55-22011B-6 | M6 | 5,2 | 10 | 200 | 3,84 |
| T55-22011B-8 | M8 | 6,8 | 13 | 100 | 4,08 |
| T55-22011B-10 | M10 | 8,4 | 16 | 50 | 5,80 |
| T55-22011B-12 | M12 | 10,8 | 18 | 25 | 2,83 |
| T55-22011B-14 | M14 | 12,8 | 21 | 25 | 3,51 |
| T55-22011B-16 | M16 | 14,8 | 24 | 25 | 5,49 |
| T55-22011B-18 | M18 | 15,8 | 27 | 10 | 8,37 |
| T55-22011B-20 | M20 | 18 | 30 | 10 | 4,83 |
| T55-22011B-22 | M22 | 19,4 | 34 | 10 | 3,74 |
| T55-22011B-24 | M24 | 21,5 | 36 | 10 | 8,54 |
| T55-22011B-27 | M27 | 23,8 | 41 | 5 | 7,01 |
| T55-22011B-30 | M30 | 25,6 | 46 | 5 | 9,81 |




Modèle **T55-43801B**

## Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique

DIN 985 - Acier classe 6 Zn

| Référence | d | m (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T55-43801B-4 | M4 | 5,0 | 7,0 | 100 | 1,91 |
| T55-43801B-5 | M5 | 5,0 | 8,0 | 100 | 2,39 |
| T55-43801B-6 | M6 | 6,0 | 10,0 | 100 | 2,81 |
| T55-43801B-8 | M8 | 8,0 | 13,0 | 100 | 4,80 |
| T55-43801B-10 | M10 | 10,0 | 17,0 | 50 | 4,89 |
| T55-43801B-12 | M12 | 12,0 | 19,0 | 50 | 8,30 |
| T55-43801B-14 | M14 | 14,0 | 22,0 | 25 | 5,97 |
| T55-43801B-16 | M16 | 16,0 | 24,0 | 25 | 5,51 |
| T55-43801B-18 | M18 | 18,5 | 27,0 | 10 | 3,54 |
| T55-43801B-20 | M20 | 20,0 | 30,0 | 10 | 7,37 |
| T55-43801B-22 | M22 | 22,0 | 32,0 | 5 | 6,87 |
| T55-43801B-24 | M24 | 24,0 | 36,0 | 10 | 20,00 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter




## Modèle T55-71001B

### Rondelle GROWER série courante W

NFE 25515 - Acier Zn

| Référence | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-71001B-W4 | 4 | 4,5 | 7,3 | 1 | 100 | **2,11** |
| T55-71001B-W5 | 5 | 5,5 | 8,3 | 1,5 | 100 | **6,17** |
| T55-71001B-W6 | 6 | 6,5 | 10,4 | 2 | 50 | **2,71** |
| T55-71001B-W8 | 8 | 8,5 | 13,4 | 2,5 | 50 | **3,69** |
| T55-71001B-W10 | 10 | 10,5 | 16,5 | 3 | 50 | **3,18** |
| T55-71001B-W12 | 12 | 13 | 20 | 3,5 | 50 | **4,57** |
| T55-71001B-W14 | 14 | 15 | 23 | 4 | 25 | **3,29** |
| T55-71001B-W16 | 16 | 17 | 25 | 4 | 25 | **3,80** |
| T55-71001B-W18 | 18 | 19 | 29 | 5 | 25 | **6,34** |
| T55-71001B-W20 | 20 | 21 | 31 | 5 | 10 | **3,89** |
| T55-71001B-W24 | 24 | 25 | 37 | 6 | 10 | **10,74** |




## Modèle T55-72001B

### Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ

NFE 27625 - Acier ressort Zn 400 HBS

| Référence | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-72001B-4 | 4,0 | 4,10 | 8,0 | 0,5 | 200 | **4,26** |
| T55-72001B-5 | 5,0 | 5,10 | 9,2 | 0,6 | 200 | **3,71** |
| T55-72001B-6 | 6,0 | 6,10 | 11 | 0,7 | 200 | **5,57** |
| T55-72001B-8 | 8,0 | 8,20 | 14 | 0,8 | 100 | **3,97** |
| T55-72001B-10 | 10,0 | 10,20 | 18 | 0,9 | 100 | **5,36** |
| T55-72001B-12 | 12,0 | 12,30 | 20 | 1 | 100 | **6,90** |
| T55-72001B-14 | 14,0 | 14,30 | 24 | 1,1 | 100 | **21,26** |
| T55-72001B-16 | 16,0 | 16,30 | 26 | 1,2 | 100 | **11,25** |
| T55-72001B-18 | 18,0 | 18,50 | 30 | 1,4 | 50 | **17,17** |
| T55-72001B-20 | 20,0 | 20,50 | 32,5 | 1,4 | 50 | **23,49** |
| T55-72001B-24 | 24,0 | 24,50 | 38 | 1,5 | 50 | **18,49** |




## Modèle T55-79820B

### Cheville nylon sans collerette

| Référence | dxL (mm) | Pour vis diamètre (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|
| T55-79820B-6 | 6x30 | 3,5 à 5 | 100 | **3,86** |
| T55-79820B-8 | 8x40 | 4,5 à 6 | 50 | **3,41** |
| T55-79820B-10 | 10x50 | 5 à 8 | 25 | **3,82** |
| T55-79820B-12 | 12x60 | 6 à 10 | 25 | **6,51** |

Produit associé

Page 20




## Modèle T55-30101B

### Vis à métaux tête fraisée cruciforme Z "POZI"

DIN 965 - Acier classe 4.8 Zn

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30101B-4X10 | 4x10 | M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 200 | 8,19 |
| T55-30101B-4X16 | 4x16 | M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 200 | 8,46 |
| T55-30101B-4X20 | 4x20 | M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 200 | 10,89 |
| T55-30101B-4X25 | 4x25 | M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 200 | 9,38 |
| T55-30101B-4X30 | 4x30 | M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 100 | 7,80 |
| T55-30101B-5X10 | 5x10 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 200 | 9,35 |
| T55-30101B-5X16 | 5x16 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 200 | 9,20 |
| T55-30101B-5X20 | 5x20 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 200 | 9,86 |

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30101B-5X25 | 5x25 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 100 | 7,74 |
| T55-30101B-5X30 | 5x30 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 100 | 8,65 |
| T55-30101B-5X40 | 5x40 | M5 | 9,3 | 2,5 | 2 | 100 | 10,32 |
| T55-30101B-6X12 | 6x12 | M6 | 11 | 3 | 3 | 100 | 8,22 |
| T55-30101B-6X16 | 6x16 | M6 | 11 | 3 | 3 | 100 | 9,91 |
| T55-30101B-6X20 | 6x20 | M6 | 11 | 3 | 3 | 100 | 10,14 |
| T55-30101B-6X30 | 6x30 | M6 | 11 | 3 | 3 | 50 | 6,26 |
| T55-30101B-6X40 | 6x40 | M6 | 11 | 3 | 3 | 100 | 13,31 |




## Modèle T55-30601B

### Vis à métaux tête cylindrique fendue

DIN 84 - Acier classe 4.8 Zn

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30601B-4X10 | 4x10 | M4 | 7 | 2,6 | 200 | 7,86 |
| T55-30601B-4X16 | 4x16 | M4 | 7 | 2,6 | 200 | 10,26 |
| T55-30601B-4X20 | 4x20 | M4 | 7 | 2,6 | 200 | 8,64 |
| T55-30601B-4X30 | 4x30 | M4 | 7 | 2,6 | 200 | 9,77 |
| T55-30601B-4X40 | 4x40 | M4 | 7 | 2,6 | 200 | 11,26 |
| T55-30601B-5X10 | 5x10 | M5 | 8,5 | 3,3 | 200 | 12,40 |
| T55-30601B-5X16 | 5x16 | M5 | 8,5 | 3,3 | 200 | 12,00 |
| T55-30601B-5X20 | 5x20 | M5 | 8,5 | 3,3 | 100 | 8,37 |
| T55-30601B-5X30 | 5x30 | M5 | 8,5 | 3,3 | 100 | 10,77 |

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30601B-5X40 | 5x40 | M5 | 8,5 | 3,3 | 100 | 9,56 |
| T55-30601B-5X50 | 5x50 | M5 | 8,5 | 3,3 | 100 | 10,31 |
| T55-30601B-6X16 | 6x16 | M6 | 10 | 3,9 | 100 | 9,60 |
| T55-30601B-6X20 | 6x20 | M6 | 10 | 3,9 | 100 | 8,99 |
| T55-30601B-6X30 | 6x30 | M6 | 10 | 3,9 | 50 | 8,63 |
| T55-30601B-6X40 | 6x40 | M6 | 10 | 3,9 | 50 | 8,17 |
| T55-30601B-6X50 | 6x50 | M6 | 10 | 3,9 | 50 | 11,51 |
| T55-30601B-6X60 | 6x60 | M6 | 10 | 3,9 | 50 | 12,11 |




## Modèle T55-30701B

### Vis à métaux tête cylindrique bombée large crucifrome Z "POZI"

DIN 7985 - Acier classe 4.8 Zn

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30701B-4X10 | 4x10 | M4 | 8 | 3,1 | 2 | 200 | 8,63 |
| T55-30701B-4X16 | 4x16 | M4 | 8 | 3,1 | 2 | 200 | 9,15 |
| T55-30701B-4X20 | 4x20 | M4 | 8 | 3,1 | 2 | 200 | 9,38 |
| T55-30701B-4X30 | 4x30 | M4 | 8 | 3,1 | 2 | 200 | 10,78 |
| T55-30701B-5X10 | 5x10 | M5 | 10 | 3,8 | 2 | 200 | 13,34 |
| T55-30701B-5X16 | 5x16 | M5 | 10 | 3,8 | 2 | 100 | 7,02 |
| T55-30701B-5X20 | 5x20 | M5 | 10 | 3,8 | 2 | 100 | 8,13 |
| T55-30701B-5X30 | 5x30 | M5 | 10 | 3,8 | 2 | 100 | 12,20 |

| Référence | dxL (mm) | d | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-30701B-5X40 | 5x40 | M5 | 10 | 3,8 | 2 | 100 | 13,77 |
| T55-30701B-6X10 | 6x10 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 100 | 8,60 |
| T55-30701B-6X16 | 6x16 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 100 | 9,05 |
| T55-30701B-6X20 | 6x20 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 50 | 6,04 |
| T55-30701B-6X30 | 6x30 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 50 | 10,60 |
| T55-30701B-6X40 | 6x40 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 50 | 11,23 |
| T55-30701B-6X50 | 6x50 | M6 | 12 | 4,6 | 3 | 50 | 12,00 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-32501B**

## Vis à tôle tête fraisée cruciforme Z "POZI" bout pointu

DIN 7982 - Acier cémenté Zn




| Référence | dxL (mm) | d (mm) | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-32501B-2,9X6,4 | 2.9x6.4 | 2,9 | 5,5 | 1,70 | 1 | 100 | **3,60** |
| T55-32501B-2,9X9,5 | 2.9x9.5 | 2,9 | 5,5 | 1,70 | 1 | 200 | **5,00** |
| T55-32501B-2,9X13 | 2.9x13 | 2,9 | 5,5 | 1,70 | 1 | 200 | **5,27** |
| T55-32501B-2,9X16 | 2.9x16 | 2,9 | 5,5 | 1,70 | 1 | 100 | **3,67** |
| T55-32501B-2,9X19 | 2.9x19 | 2,9 | 5,5 | 1,70 | 1 | 100 | **3,76** |
| T55-32501B-3,5X9,5 | 3.5x9.5 | 3,5 | 6,8 | 2,35 | 2 | 200 | **3,47** |
| T55-32501B-3,5X13 | 3.5x13 | 3,5 | 6,8 | 2,35 | 2 | 200 | **4,61** |
| T55-32501B-3,5X16 | 3.5x16 | 3,5 | 6,8 | 2,35 | 2 | 200 | **5,12** |
| T55-32501B-3,5X19 | 3.5x19 | 3,5 | 6,8 | 2,35 | 2 | 200 | **5,15** |
| T55-32501B-3,9X13 | 3.9x13 | 3,9 | 7,5 | 2,30 | 2 | 200 | **4,93** |

| Référence | dxL (mm) | d (mm) | dk (mm) | k (mm) | Empreinte Z N° | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-32501B-3,9X16 | 3.9x16 | 3,9 | 7,5 | 2,30 | 2 | 200 | **5,39** |
| T55-32501B-3,9X19 | 3.9x19 | 3,9 | 7,5 | 2,30 | 2 | 200 | **6,59** |
| T55-32501B-3,9X25 | 3.9x25 | 3,9 | 7,5 | 2,30 | 2 | 200 | **6,90** |
| T55-32501B-3,9X32 | 3.9x32 | 3,9 | 7,5 | 2,30 | 2 | 200 | **8,66** |
| T55-32501B-4,2X13 | 4.2x13 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **5,15** |
| T55-32501B-4,2X16 | 4.2x16 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **5,86** |
| T55-32501B-4,2X19 | 4.2x19 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **6,07** |
| T55-32501B-4,2X25 | 4.2x25 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **9,09** |
| T55-32501B-4,2X32 | 4.2x32 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **7,73** |
| T55-32501B-4,2X38 | 4.2x38 | 4,2 | 8,1 | 2,50 | 2 | 200 | **9,74** |

Modèle **T55-32401B**

## Vis à tôle tête cylindrique bombée large cruciforme Z "POZI" bout pointu

DIN 7981 - Acier cémenté Zn




| Référence | dxL (mm) | d (mm) | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-32401B-2,9X6,4 | 2,9x6,4 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 200 | **6,69** |
| T55-32401B-2,9X9,5 | 2,9x9,5 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 200 | **7,20** |
| T55-32401B-2,9X13 | 2,9x13 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 200 | **6,86** |
| T55-32401B-2,9X16 | 2,9x16 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 200 | **6,83** |
| T55-32401B-2,9X19 | 2,9x19 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 200 | **7,51** |
| T55-32401B-3,5X6,4 | 3,5x6,4 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 200 | **5,56** |
| T55-32401B-3,5X9,5 | 3,5x9,5 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 200 | **7,86** |
| T55-32401B-3,5X13 | 3,5x13 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 200 | **5,94** |
| T55-32401B-3,5X16 | 3,5x16 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 200 | **7,57** |
| T55-32401B-3,5X19 | 3,5x19 | 3,5 | 6,9 | 2,6 | 200 | **8,57** |
| T55-32401B-3,9X9,5 | 3,9x9,5 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 200 | **6,77** |
| T55-32401B-3,9X13 | 3,9x13 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 200 | **5,28** |
| T55-32401B-3,9X16 | 3,9x16 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 200 | **5,41** |

| Référence | dxL (mm) | d (mm) | dk (mm) | k (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-32401B-3,9X19 | 3,9x19 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 200 | **5,89** |
| T55-32401B-3,9X25 | 3,9x25 | 3,9 | 7,5 | 2,8 | 200 | **6,95** |
| T55-32401B-4,2X13 | 4,2x13 | 4,2 | 8,2 | 3,1 | 200 | **7,77** |
| T55-32401B-4,2X16 | 4,2x16 | 4,2 | 8,2 | 3,1 | 200 | **7,03** |
| T55-32401B-4,2X19 | 4,2x19 | 4,2 | 8,2 | 3,1 | 200 | **7,22** |
| T55-32401B-4,2X25 | 4,2x25 | 4,2 | 8,2 | 3,1 | 100 | **6,20** |
| T55-32401B-4,2X32 | 4,2x32 | 4,2 | 8,2 | 3,1 | 200 | **9,94** |
| T55-32401B-4,8X13 | 4,8x13 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **5,42** |
| T55-32401B-4,8X16 | 4,8x16 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **7,14** |
| T55-32401B-4,8X19 | 4,8x19 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **5,86** |
| T55-32401B-4,8X25 | 4,8x25 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **7,91** |
| T55-32401B-4,8X32 | 4,8x32 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **7,60** |
| T55-32401B-4,8X38 | 4,8x38 | 4,8 | 9,5 | 3,55 | 100 | **10,46** |

Modèle **T55-62101B**

## Vis à métaux tête hexagonale entièrement filetée

DIN 933 - Inox A2




Produit associé

Page 20

| Référence | d | d x L (mm) | e (mm) | k (mm) | s (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62101B-4X16 | 4 | 4X16 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 100 | 7,49 |
| T55-62101B-4X20 | 4 | 4X20 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 100 | 11,51 |
| T55-62101B-4X30 | 4 | 4X30 | 7,66 | 2,8 | 7 | 0,7 | 100 | 8,49 |
| T55-62101B-5X10 | 5 | 5X10 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 8,45 |
| T55-62101B-5X12 | 5 | 5X12 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 6,60 |
| T55-62101B-5X16 | 5 | 5X16 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 6,91 |
| T55-62101B-5X20 | 5 | 5X20 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 7,18 |
| T55-62101B-5X25 | 5 | 5X25 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 9,20 |
| T55-62101B-5X30 | 5 | 5X30 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 100 | 11,74 |
| T55-62101B-5X40 | 5 | 5X40 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 50 | 7,31 |
| T55-62101B-5X50 | 5 | 5X50 | 8,79 | 3,5 | 8 | 0,8 | 50 | 6,60 |
| T55-62101B-6X10 | 6 | 6X10 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 100 | 6,17 |
| T55-62101B-6X16 | 6 | 6X16 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 100 | 8,69 |
| T55-62101B-6X20 | 6 | 6X20 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 100 | 12,03 |
| T55-62101B-6X25 | 6 | 6X25 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 100 | 9,51 |
| T55-62101B-6X30 | 6 | 6X30 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 100 | 17,95 |
| T55-62101B-6X40 | 6 | 6X40 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 50 | 9,97 |
| T55-62101B-6X50 | 6 | 6X50 | 11,05 | 4 | 10 | 1 | 50 | 11,65 |
| T55-62101B-8X10 | 8 | 8X10 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 12,80 |
| T55-62101B-8X16 | 8 | 8X16 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 8,86 |
| T55-62101B-8X20 | 8 | 8X20 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 11,40 |
| T55-62101B-8X25 | 8 | 8X25 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 9,00 |
| T55-62101B-8X30 | 8 | 8X30 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 10,00 |
| T55-62101B-8X40 | 8 | 8X40 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 50 | 13,17 |
| T55-62101B-8X50 | 8 | 8X50 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 25 | 6,80 |
| T55-62101B-8X60 | 8 | 8X60 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 25 | 11,84 |
| T55-62101B-8X70 | 8 | 8X70 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 25 | 14,86 |
| T55-62101B-8X80 | 8 | 8X80 | 14,38 | 5,5 | 13 | 1,25 | 25 | 16,20 |
| T55-62101B-10X20 | 10 | 10X20 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 11,68 |

| Référence | d | d x L (mm) | e (mm) | k (mm) | s (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62101B-10X30 | 10 | 10X30 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 9,49 |
| T55-62101B-10X40 | 10 | 10X40 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 10,89 |
| T55-62101B-10X50 | 10 | 10X50 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 13,29 |
| T55-62101B-10X60 | 10 | 10X60 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 20,04 |
| T55-62101B-10X70 | 10 | 10X70 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 16,09 |
| T55-62101B-10X80 | 10 | 10X80 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 25 | 24,89 |
| T55-62101B-10X100 | 10 | 10X100 | 18,9 | 7 | 17 | 1,5 | 10 | 13,19 |
| T55-62101B-12X20 | 12 | 12X20 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 25 | 23,52 |
| T55-62101B-12X30 | 12 | 12X30 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 25 | 13,63 |
| T55-62101B-12X40 | 12 | 12X40 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 25 | 12,40 |
| T55-62101B-12X50 | 12 | 12X50 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 25 | 17,74 |
| T55-62101B-12X60 | 12 | 12X60 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 25 | 20,43 |
| T55-62101B-12X70 | 12 | 12X70 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 10 | 11,15 |
| T55-62101B-12X80 | 12 | 12X80 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 10 | 33,23 |
| T55-62101B-12X100 | 12 | 12X100 | 21,01 | 8 | 19 | 1,75 | 10 | 20,89 |
| T55-62101B-16X30 | 16 | 16X30 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 10 | 16,26 |
| T55-62101B-16X40 | 16 | 16X40 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 10 | 17,93 |
| T55-62101B-16X50 | 16 | 16X50 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 10 | 18,85 |
| T55-62101B-16X60 | 16 | 16X60 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 10 | 21,31 |
| T55-62101B-16X70 | 16 | 16X70 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 10 | 24,25 |
| T55-62101B-16X80 | 16 | 16X80 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 5 | 48,31 |
| T55-62101B-16X100 | 16 | 16X100 | 26,75 | 10 | 24 | 2 | 5 | 8,54 |
| T55-62101B-20X40 | 20 | 20X40 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 20,44 |
| T55-62101B-20X50 | 20 | 20X50 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 18,52 |
| T55-62101B-20X60 | 20 | 20X60 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 21,40 |
| T55-62101B-20X70 | 20 | 20X70 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 22,43 |
| T55-62101B-20X80 | 20 | 20X80 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 22,78 |
| T55-62101B-20X100 | 20 | 20X100 | 33,53 | 13 | 30 | 2,5 | 5 | 29,18 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T55-62201B**

## Vis à métaux tête cylindrique six pans creux

DIN 912 - Inox A2




| Référence | d | d x L (mm) | dk (max) (mm) | k (max) (mm) | s (mm) | b (min) (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62201B-4X10 | M4 | 4X10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 100 | 5,31 |
| T55-62201B-4X16 | M4 | 4X16 | 7 | 4 | 3 | 16 | 100 | 6,31 |
| T55-62201B-4X20 | M4 | 4X20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 100 | 6,00 |
| T55-62201B-4X25 | M4 | 4X25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 100 | 13,82 |
| T55-62201B-4X30 | M4 | 4X30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 100 | 16,39 |
| T55-62201B-4X40 | M4 | 4X40 | 7 | 4 | 3 | 20 | 100 | 11,06 |
| T55-62201B-4X50 | M4 | 4X50 | 7 | 4 | 3 | 20 | 50 | 13,07 |
| T55-62201B-5X10 | M5 | 5X10 | 8,5 | 5 | 4 | 10 | 100 | 6,00 |
| T55-62201B-5X16 | M5 | 5X16 | 8,5 | 5 | 4 | 16 | 100 | 12,30 |
| T55-62201B-5X20 | M5 | 5X20 | 8,5 | 5 | 4 | 20 | 100 | 7,94 |
| T55-62201B-5X25 | M5 | 5X25 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | 100 | 14,60 |
| T55-62201B-5X30 | M5 | 5X30 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | 100 | 7,54 |
| T55-62201B-5X40 | M5 | 5X40 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | 100 | 14,94 |
| T55-62201B-5X50 | M5 | 5X50 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | 50 | 10,71 |
| T55-62201B-6X10 | M6 | 6X10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 100 | 16,64 |
| T55-62201B-6X12 | M6 | 6X12 | 10 | 6 | 5 | 12 | 100 | 8,86 |
| T55-62201B-6X16 | M6 | 6X16 | 10 | 6 | 5 | 16 | 100 | 10,86 |
| T55-62201B-6X20 | M6 | 6X20 | 10 | 6 | 5 | 20 | 100 | 11,60 |
| T55-62201B-6X25 | M6 | 6X25 | 10 | 6 | 5 | 24 | 100 | 15,91 |
| T55-62201B-6X30 | M6 | 6X30 | 10 | 6 | 5 | 24 | 100 | 12,14 |
| T55-62201B-6X40 | M6 | 6X40 | 10 | 6 | 5 | 24 | 50 | 13,70 |
| T55-62201B-6X50 | M6 | 6X50 | 10 | 6 | 5 | 24 | 50 | 10,14 |
| T55-62201B-6X60 | M6 | 6X60 | 10 | 6 | 5 | 24 | 50 | 18,71 |

| Référence | d | d x L (mm) | dk (max) (mm) | k (max) (mm) | s (mm) | b (min) (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62201B-8X16 | M8 | 8X16 | 13 | 8 | 6 | 16 | 50 | 11,29 |
| T55-62201B-8X20 | M8 | 8X20 | 13 | 8 | 6 | 20 | 50 | 11,51 |
| T55-62201B-8X25 | M8 | 8X25 | 13 | 8 | 6 | 25 | 50 | 10,80 |
| T55-62201B-8X30 | M8 | 8X30 | 13 | 8 | 6 | 28 | 50 | 13,17 |
| T55-62201B-8X40 | M8 | 8X40 | 13 | 8 | 6 | 28 | 50 | 15,97 |
| T55-62201B-8X50 | M8 | 8X50 | 13 | 8 | 6 | 28 | 25 | 14,09 |
| T55-62201B-8X60 | M8 | 8X60 | 13 | 8 | 6 | 28 | 25 | 16,64 |
| T55-62201B-8X80 | M8 | 8X80 | 13 | 8 | 6 | 28 | 25 | 25,87 |
| T55-62201B-10X20 | M10 | 10X20 | 16 | 10 | 8 | 20 | 25 | 6,69 |
| T55-62201B-10X25 | M10 | 10X25 | 16 | 10 | 8 | 25 | 25 | 10,40 |
| T55-62201B-10X30 | M10 | 10X30 | 16 | 10 | 8 | 30 | 25 | 9,69 |
| T55-62201B-10X40 | M10 | 10X40 | 16 | 10 | 8 | 32 | 25 | 17,99 |
| T55-62201B-10X50 | M10 | 10X50 | 16 | 10 | 8 | 32 | 25 | 15,51 |
| T55-62201B-10X60 | M10 | 10X60 | 16 | 10 | 8 | 32 | 10 | 8,49 |
| T55-62201B-10X80 | M10 | 10X80 | 16 | 10 | 8 | 32 | 10 | 7,91 |
| T55-62201B-10X100 | M10 | 10X100 | 16 | 10 | 8 | 32 | 10 | 11,63 |
| T55-62201B-12X30 | M12 | 12X30 | 18 | 12 | 10 | 30 | 10 | 7,97 |
| T55-62201B-12X40 | M12 | 12X40 | 18 | 12 | 10 | 36 | 10 | 9,98 |
| T55-62201B-12X50 | M12 | 12X50 | 18 | 12 | 10 | 36 | 10 | 9,31 |
| T55-62201B-12X60 | M12 | 12X60 | 18 | 12 | 10 | 36 | 10 | 9,80 |
| T55-62201B-12X80 | M12 | 12X80 | 18 | 12 | 10 | 36 | 10 | 20,30 |
| T55-62201B-12X100 | M12 | 12X100 | 18 | 12 | 10 | 36 | 10 | 26,04 |

Modèle **T55-62203B**

## Vis à métaux tête fraisée six pans creux

DIN 7991 - Inox A2




| Référence | d | d x L (mm) | t (mm) | e (mm) | s (mm) | dk (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62203B-4X10 | M4 | 4X10 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 3,94 |
| T55-62203B-4X12 | M4 | 4X12 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 9,73 |
| T55-62203B-4X16 | M4 | 4X16 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 5,57 |
| T55-62203B-4X20 | M4 | 4X20 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 6,54 |
| T55-62203B-4X25 | M4 | 4X25 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 13,82 |
| T55-62203B-4X30 | M4 | 4X30 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 11,00 |
| T55-62203B-4X40 | M4 | 4X40 | 1,8 | 2,87 | 2,5 | 8 | 100 | 20,75 |
| T55-62203B-5X10 | M5 | 5X10 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 5,77 |
| T55-62203B-5X16 | M5 | 5X16 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 6,49 |
| T55-62203B-5X20 | M5 | 5X20 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 13,06 |
| T55-62203B-5X25 | M5 | 5X25 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 6,49 |
| T55-62203B-5X30 | M5 | 5X30 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 9,94 |
| T55-62203B-5X40 | M5 | 5X40 | 2,3 | 3,44 | 3 | 10 | 100 | 13,94 |
| T55-62203B-6X10 | M6 | 6X10 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 100 | 5,50 |
| T55-62203B-6X16 | M6 | 6X16 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 100 | 8,83 |
| T55-62203B-6X20 | M6 | 6X20 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 100 | 16,64 |
| T55-62203B-6X25 | M6 | 6X25 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 100 | 13,11 |

| Référence | d | d x L (mm) | t (mm) | e (mm) | s (mm) | dk (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62203B-6X30 | M6 | 6X30 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 100 | 11,74 |
| T55-62203B-6X40 | M6 | 6X40 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 50 | 8,46 |
| T55-62203B-6X50 | M6 | 6X50 | 2,5 | 4,58 | 4 | 12 | 50 | 11,60 |
| T55-62203B-8X20 | M 8 | 8X20 | 3,5 | 5,72 | 5 | 16 | 50 | 9,20 |
| T55-62203B-8X25 | M 8 | 8X25 | 3,5 | 5,72 | 5 | 16 | 50 | 9,71 |
| T55-62203B-8X30 | M 8 | 8X30 | 3,5 | 5,72 | 5 | 16 | 50 | 11,94 |
| T55-62203B-8X40 | M 8 | 8X40 | 3,5 | 5,72 | 5 | 16 | 50 | 15,31 |
| T55-62203B-8X50 | M 8 | 8X50 | 3,5 | 5,72 | 5 | 16 | 25 | 9,09 |
| T55-62203B-10X20 | M 10 | 10X20 | 4,4 | 6,86 | 6 | 20 | 25 | 4,63 |
| T55-62203B-10X25 | M 10 | 10X25 | 4,4 | 6,86 | 6 | 20 | 25 | 14,72 |
| T55-62203B-10X30 | M 10 | 10X30 | 4,4 | 6,86 | 6 | 20 | 25 | 9,43 |
| T55-62203B-10X40 | M 10 | 10X40 | 4,4 | 6,86 | 6 | 20 | 25 | 12,03 |
| T55-62203B-10X50 | M 10 | 10X50 | 4,4 | 6,86 | 6 | 20 | 25 | 14,77 |
| T55-62203B-12X25 | M 12 | 12X25 | 4,6 | 9,15 | 8 | 24 | 10 | 9,77 |
| T55-62203B-12X30 | M 12 | 12X30 | 4,6 | 9,15 | 8 | 24 | 10 | 7,43 |
| T55-62203B-12X40 | M 12 | 12X40 | 4,6 | 9,15 | 8 | 24 | 10 | 9,98 |
| T55-62203B-12X50 | M 12 | 12X50 | 4,6 | 9,15 | 8 | 24 | 10 | 8,23 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter




## Modèle T55-62650

### Tige filetée longueur 1 mètre

DIN 976-2 - Inox A2

| Référence | d nominal | L (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T55-626504 | M 4 | 1000 | 1,83 |
| T55-626505 | M 5 | 1000 | 1,74 |
| T55-626506 | M 6 | 1000 | 2,98 |
| T55-626507 | M 7 | 1000 | 28,72 |
| T55-626508 | M 8 | 1000 | 4,69 |
| T55-6265010 | M 10 | 1000 | 7,63 |

| Référence | d nominal | L (mm) | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T55-6265012 | M 12 | 1000 | 11,00 |
| T55-6265014 | M 14 | 1000 | 9,71 |
| T55-6265016 | M 16 | 1000 | 15,23 |
| T55-6265018 | M 18 | 1000 | 19,26 |
| T55-6265020 | M 20 | 1000 | 21,97 |




## Modèle T55-62601B

### Ecrou Hexagonal Hu

DIN 934 - Inox A2

| Référence | m (mm) | s (mm) | D | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T55-62601B-4 | 3,2 | 7 | M 4 | 100 | 3,19 |
| T55-62601B-5 | 4 | 8 | M 5 | 100 | 3,17 |
| T55-62601B-6 | 5 | 10 | M 6 | 50 | 3,97 |
| T55-62601B-8 | 6,5 | 13 | M 8 | 50 | 4,14 |
| T55-62601B-10 | 8 | 17 | M 10 | 25 | 6,40 |
| T55-62601B-12 | 10 | 19 | M 12 | 25 | 8,12 |
| T55-62601B-14 | 11 | 22 | M 14 | 25 | 8,77 |
| T55-62601B-16 | 13 | 24 | M 16 | 10 | 14,53 |
| T55-62601B-18 | 15 | 27 | M 18 | 10 | 9,66 |
| T55-62601B-20 | 16 | 30 | M 20 | 10 | 8,00 |




## Modèle T55-62602B

### Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon

DIN 985 - Inox A2

| Référence | h (mm) | s (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|
| T55-62602B-4 | 5 | 7 | M4 | 100 | 4,14 |
| T55-62602B-5 | 5 | 8 | M5 | 100 | 6,92 |
| T55-62602B-6 | 6 | 10 | M6 | 50 | 3,46 |
| T55-62602B-8 | 8 | 13 | M8 | 50 | 8,08 |
| T55-62602B-10 | 10 | 17 | M10 | 25 | 5,89 |
| T55-62602B-12 | 12 | 19 | M12 | 25 | 7,91 |
| T55-62602B-14 | 14 | 22 | M14 | 25 | 14,00 |
| T55-62602B-16 | 16 | 24 | M16 | 10 | 10,60 |
| T55-62602B-20 | 20 | 30 | M20 | 10 | 40,25 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter




Modèle **T55-62501B**

## Rondelle plate moyenne type "M"

NFE 25514 - Inox A2

| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62501B-4 | 4,3 | 10 | 0,8 | M4 | 100 | **2,03** |
| T55-62501B-5 | 5,3 | 12 | 1 | M5 | 100 | **2,57** |
| T55-62501B-6 | 6,4 | 14 | 1,2 | M6 | 50 | **3,03** |
| T55-62501B-8 | 8,4 | 18 | 1,5 | M8 | 50 | **3,03** |
| T55-62501B-10 | 10,5 | 22 | 2 | M10 | 25 | **8,03** |
| T55-62501B-12 | 13 | 27 | 2,5 | M12 | 25 | **4,66** |
| T55-62501B-14 | 18 | 30 | 2,5 | M14 | 25 | **4,91** |
| T55-62501B-16 | 17 | 32 | 3 | M16 | 10 | **4,80** |
| T55-62501B-18 | 19 | 36 | 3 | M18 | 10 | **3,37** |
| T55-62501B-20 | 21 | 40 | 3 | M20 | 10 | **15,67** |




Modèle **T55-62505B**

## Rondelle plate large type "L"

NFE 25514 - Inox A2

| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62505B-4 | 4,3 | 14 | 0,8 | M4 | 100 | **2,71** |
| T55-62505B-5 | 5,3 | 16 | 1 | M5 | 100 | **3,57** |
| T55-62505B-6 | 6,4 | 18 | 1,2 | M6 | 50 | **3,49** |
| T55-62505B-8 | 8,4 | 22 | 1,5 | M8 | 50 | **4,37** |
| T55-62505B-10 | 10,5 | 27 | 2 | M10 | 25 | **5,60** |
| T55-62505B-12 | 13 | 32 | 2,5 | M12 | 25 | **7,02** |
| T55-62505B-14 | 15 | 36 | 2,5 | M14 | 25 | **13,06** |
| T55-62505B-16 | 17 | 40 | 3 | M16 | 10 | **4,09** |
| T55-62505B-18 | 19 | 45 | 3 | M18 | 10 | **3,14** |
| T55-62505B-20 | 21 | 50 | 3 | M20 | 10 | **4,94** |

Produit associé

Page 20




Modèle **T55-62512B**

## Rondelle élastique "GROWER"

DIN 127B - Inox A1

| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | b (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62512B-4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 | 1,5 | M4 | 100 | **1,46** |
| T55-62512B-5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 | 1,8 | M5 | 100 | **1,57** |
| T55-62512B-6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 | 2,5 | M6 | 50 | **1,53** |
| T55-62512B-8 | 8,1 | 14,8 | 2 | 3 | M8 | 50 | **2,52** |
| T55-62512B-10 | 10,2 | 18,1 | 2,2 | 3,5 | M10 | 25 | **2,17** |
| T55-62512B-12 | 12,2 | 21,1 | 2,5 | 4 | M12 | 25 | **1,97** |
| T55-62512B-14 | 14,2 | 24,1 | 3 | 4,5 | M14 | 25 | **3,20** |
| T55-62512B-16 | 16,2 | 27,4 | 3,5 | 5 | M16 | 10 | **2,00** |
| T55-62512B-18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 | 5 | M18 | 10 | **2,35** |
| T55-62512B-20 | 20,2 | 33,6 | 4 | 6 | M20 | 10 | **3,20** |




Modèle **T55-62513B**

## Rondelle "Eventail" à dentures extérieures "AZ"

DIN 6798 A - Inox A2

| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | h (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62513B-4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 1,5 | M4 | 100 | **2,40** |
| T55-62513B-5 | 5,3 | 10 | 0,6 | 1,8 | M5 | 100 | **4,01** |
| T55-62513B-6 | 6,4 | 11 | 0,7 | 2,1 | M6 | 50 | **1,43** |
| T55-62513B-8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 2,4 | M8 | 50 | **2,76** |
| T55-62513B-10 | 10,5 | 18 | 0,9 | 2,7 | M10 | 25 | **3,08** |
| T55-62513B-12 | 12,5 | 20,5 | 1 | 3 | M12 | 25 | **2,88** |
| T55-62513B-16 | 16,5 | 26 | 1,2 | 3,6 | M16 | 10 | **2,81** |




Modèle **T55-62515B**

## Rondelle conique striée de serrage série moyenne

NFE 25511 - Inox A2

| Référence | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Hi (max) (mm) | d nominal | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-62515B-4 | 4,1 | 10 | 0,9 | 1,4 | M 4 | 100 | **8,81** |
| T55-62515B-5 | 5,1 | 12 | 1,1 | 1,8 | M 5 | 100 | **11,41** |
| T55-62515B-6 | 6,1 | 14 | 1,3 | 2,1 | M 6 | 50 | **4,80** |
| T55-62515B-8 | 8,2 | 18 | 1,4 | 2,35 | M 8 | 50 | **6,40** |
| T55-62515B-10 | 10,2 | 22 | 1,6 | 2,75 | M 10 | 25 | **14,22** |
| T55-62515B-12 | 12,4 | 27 | 1,8 | 3,1 | M 12 | 25 | **18,84** |
| T55-62515B-14 | 14,4 | 30 | 2,4 | 3,7 | M 14 | 25 | **30,24** |
| T55-62515B-16 | 16,4 | 32 | 2,8 | 4,1 | M 16 | 10 | **17,62** |




Modèle **T55-74992B**

## Rondelle autobloquante collée à effet de pente acier NORD-LOCK®

DELTA PROTEKT 600 HBS

| Référence | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-74992B-4 | 4 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 50 | **23,23** |
| T55-74992B-5 | 5 | 5,4 | 9 | 1,8 | 50 | **22,93** |
| T55-74992B-6 | 6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 50 | **25,00** |
| T55-74992B-8 | 8 | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 50 | **26,99** |
| T55-74992B-10 | 10 | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 25 | **16,30** |
| T55-74992B-12 | 12 | 13 | 19,5 | 2,5 | 25 | **25,40** |
| T55-74992B-14 | 14 | 15,2 | 23 | 3,4 | 25 | **33,10** |
| T55-74992B-16 | 16 | 17 | 25,4 | 3,4 | 10 | **13,99** |
| T55-74992B-18 | 18 | 19,5 | 29 | 3,4 | 10 | **28,71** |
| T55-74992B-20 | 20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 10 | **88,23** |
| T55-74992B-22 | 22 | 23,4 | 34,5 | 3,4 | 10 | **27,03** |
| T55-74992B-24 | 24 | 25,3 | 39 | 3,4 | 5 | **17,92** |
| T55-74992B-30 | 30 | 31,4 | 47 | 5,8 | 5 | **30,57** |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**

FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter




Modèle **T55-74990B**

## Rondelle autobloquante collée à effet de pente NORD-LOCK®

Inox A4

| Référence | d nominal | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Unité de vente | Prix HT € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T55-74990B-4 | M4 | 4,4 | 7,6 | 2,2 | 25 | **41,19** |
| T55-74990B-5 | M5 | 5,4 | 9 | 2,2 | 25 | **40,29** |
| T55-74990B-6 | M6 | 6,5 | 10,8 | 2,2 | 25 | **41,77** |
| T55-74990B-8 | M8 | 8,7 | 13, | 2 | 25 | **41,11** |
| T55-74990B-10 | M10 | 10,7 | 16,6 | 2 | 25 | **47,17** |
| T55-74990B-12 | M12 | 13 | 19,5 | 2 | 10 | **41,77** |
| T55-74990B-16 | M16 | 17 | 25,4 | 3 | 10 | **59,60** |
| T55-74990B-20 | M20 | 21,4 | 30,7 | 3 | 5 | **38,14** |
| T55-74990B-22 | M22 | 23,4 | 34,5 | 3,2 | 5 | **50,63** |
| T55-74990B-24 | M24 | 25,3 | 39 | 3,2 | 5 | **43,17** |




Modèle **T55-87800BCE**

## Coffret circlips pour arbre

DIN 471 - Brut

Diamètre (Quantité).

| | |
|---|---|
| 6 (40 pcs). | 20 (25 pcs). |
| 8 (40 pcs). | 22 (25 pcs). |
| 10 (40 pcs). | 24 (20 pcs). |
| 11 (40 pcs). | 25 (20 pcs). |
| 12 (40 pcs). | 28 (15 pcs). |
| 14 (30 pcs). | 30 (15 pcs). |
| 15 (30 pcs). | 32 (15 pcs). |
| 16 (30 pcs). | 35 (15 pcs). |
| 17 (30 pcs). | 36 (15 pcs). |
| 18 (30 pcs). | 40 (10 pcs). |

| Référence | Description | Prix HT € |
|---|---|---|
| T55-87800BCE | Coffret 525 pièces | **114,00** |

Produits associés

Page 71

Page 71

Page 71




Modèle **T55-87800BCI**

## Coffret circlips pour alésage

DIN 472 - Brut

Diamètre (Quantité).

| | |
|---|---|
| 14 (30 pcs). | 28 (15 pcs). |
| 15 (30 pcs). | 30 (15 pcs). |
| 16 (30 pcs). | 32 (15 pcs). |
| 18 (30 pcs). | 35 (15 pcs). |
| 20 (25 pcs). | 36 (15 pcs). |
| 22 (25 pcs). | 38 (10 pcs). |
| 24 (20 pcs). | 40 (10 pcs). |
| 25 (20 pcs). | 42 (10 pcs). |
| 26 (20 pcs). | 45 (10 pcs). |
| 27 (15 pcs). | 47 ( 5 pcs). |

| Référence | Description | Prix HT € |
|---|---|---|
| T55-87800BCI | Coffret 365 pièces | **114,00** |

Produits associés

Page 70

Page 71

Page 71




Produits associés

Page 289

Page 289

## Modèle T55-87800BCEI

### Coffret circlips pour arbre et alésage

DIN 471 / DIN 472 - Brut

Diamètre (Quantité).

| Circlips extérieur. | Circlips intérieur. |
|---|---|
| 8 (40 pcs). | 12 (40 pcs). |
| 12 (40 pcs). | 15 (40 pcs). |
| 15 (35 pcs). | 18 (35 pcs). |
| 17 (35 pcs). | 20 (35 pcs). |
| 20 (30 pcs). | 25 (30 pcs). |
| 25 (30 pcs). | 26 (30 pcs). |
| 28 (15 pcs). | 30 (20 pcs). |
| 30 (15 pcs). | 35 (15 pcs). |
| 36 (10 pcs). | 36 (10 pcs). |
| 40 (10 pcs). | 40 (10 pcs). |

| Référence | Description | Prix HT € |
|---|---|---|
| T55-87800BCEI | Coffret 525 pièces | 136,80 |

## Modèle T55-87800BG

### Coffret goupilles élastiques série épaisse "E"

ISO 8752 - Brut

Longueur X Diamètre (Quantité).

| | |
|---|---|
| 2 X 20 (60 pcs). | 5 X 60 (30 pcs). |
| 3 X 30 (60 pcs). | 6 X 40 (20 pcs). |
| 3 X 40 (60 pcs). | 6 X 50 (30 pcs). |
| 3 X 50 (60 pcs). | 6 X 60 (20 pcs). |
| 4 X 30 (60 pcs). | 8 X 40 (10 pcs). |
| 4 X 40 (40 pcs). | 8 X 50 (10 pcs). |
| 4 X 50 (40 pcs). | 8 X 60 (10 pcs). |
| 5 X 30 (60 pcs). | 8 X 80 (10 pcs). |
| 5 X 40 (40 pcs). | 10 X 50 ( 5 pcs). |
| 5 X 50 (40 pcs). | 10 X 80 ( 5 pcs). |

| Référence | Description | Prix HT € |
|---|---|---|
| T55-87800BG | Coffret 670 pièces | 223,14 |

## Modèle T55-COF-CLAV-BR

### Coffret de clavettes à bouts arrondis en acier

DIN 6885 A acier C45

Assortiment de 281 clavettes.

Dimensions (Quantité).

| | |
|---|---|
| 3x3x15 (10 pcs). | 8x7x50 (20 pcs). |
| 4x4x15 (20 pcs). | 8x7x70 (10 pcs). |
| 5x5x15 (10 pcs). | 8x7x100 (5 pcs). |
| 5x5x20 (20 pcs). | 10x8x40 (20 pcs). |
| 6x6x25 (25 pcs). | 10x8x100 (5 pcs). |
| 6x6x40 (10 pcs). | 12x8x36 (20 pcs). |
| 6x6x90 (5 pcs). | 12x8x100 (3 pcs). |
| 8x7x25 (25 pcs). | 14x9x40 (15 pcs). |
| 8x7x30 (25 pcs). | 14x9x50 (10 pcs). |
| 8x7x40 (20 pcs). | 14x9x100 (3 pcs). |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-CLAV-BR | 204,05 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

## Modèle T55-COF-CLAV-BA-I

### Coffret de clavettes à bouts arrondis en inox

DIN 6885 A inox 304

Assortiment de 79 clavettes.

Dimensions (Quantité).

| | |
|---|---|
| 4X4X20 (10 pcs). | 8X7X25 (10 pcs). |
| 5X5X20 (10 pcs). | 8X7X35 (5 pcs). |
| 6X6X20 (10 pcs). | 8X7X130 (2 pcs). |
| 6X6X25 (10 pcs). | 10X8X25 (10 pcs). |
| 6X6X40 (10 pcs). | 12X8X90 (2 pcs). |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-CLAV-BA-I | 136,24 |

## Modèle T55-COF-CLAV-DI

### Coffret de clavettes disques en acier

DIN 6888 Acier NFE 22179

Assortiment de 231 clavettes.

Dimensions (Quantité).

| | |
|---|---|
| 3 X 3,7 X 10 (50 pcs). | 8 X 11 X 28 (15 pcs). |
| 4 X 5 X 13 (50 pcs). | 8 X 13 X 32 (10 pcs). |
| 5 X 6,5 X 16 (25 pcs). | 8 X 15 X 38 (2 pcs). |
| 5 X 7,5 X 19 (25 pcs). | 10 X 16 X 45 (2 pcs). |
| 6 X 9 X 22 (25 pcs). | 12 X 19 X 65 (1 pc). |
| 6 X 10 X 25 (25 pcs). | 12 X 24 X 80 ( 1 pc). |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-CLAV-DI | 248,82 |

## Modèle T55-COF-GOUP-CYL

### Coffret de goupilles cylindriques rectifiées

DIN 6325 - ISO 8734 - Acier trempé 58-62HRC

Assortiment de 805 goupilles.

Dimensions (Quantité).

| | |
|---|---|
| 2x10 (100 pcs). | 6x16 (40 pcs). |
| 2x32 (50 pcs). | 6x20 (30 pcs). |
| 3x10 (100 pcs). | 6x30 (25 pcs). |
| 3x20 (50 pcs). | 6x40 (20 pcs). |
| 4x10 (100 pcs). | 8x20 (30 pcs). |
| 4x24 (30 pcs). | 8x40 (20 pcs). |
| 5x12 (50 pcs). | 10x24 (20 pcs). |
| 5x24 (40 pcs). | 10x40 (10 pcs). |
| 5x36 (30 pcs). | 12x40 (10 pcs). |
| 6x10 (50 pcs). | |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-GOUP-CYL | 638,40 |

Produit associé

Page 75

## Modèle T55-COF-GOUP-CYL-TAR

### Coffret de goupilles cylindriques taraudées

DIN 7979 D - ISO 8735 - Acier trempé 58-62HRC

Assortiment de 175 goupilles.

Dimensions (Quantité).

| | |
|---|---|
| 5x20 (30 pcs). | 8x40 (20 pcs). |
| 6x24 (20 pcs). | 10x30 (20 pcs). |
| 6x30 (20 pcs). | 12x40 (15 pcs). |
| 8x24 (20 pcs). | 16x60 (10 pcs). |
| 8x30 (20 pcs). | |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-GOUP-CYL-TAR | 729,60 |

Produit associé

Page 292

## Modèle T55-COF-GOUP-CON

### Coffret de goupilles coniques

DIN 1B - ISO 2339 - Acier

Assortiment de 210 goupilles.

Dimensions (Quantité).

2x40 (50 pcs).
2,5x40 (50 pcs).
3x50 (20 pcs).
4x50 (20 pcs).
5x70 (20 pcs).
6x70 (20 pcs).
8x90 (10 pcs).
10x100 (10 pcs).
12x120 (10 pcs).

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-GOUP-CON | 352,80 |

Produit associé

Page 291

## Modèle T55-EXTRAC-GOUP-CLAV

### Extracteur de goupilles taraudées

Goupilles :
- DIN 7979,
- DIN 7978,
- ISO 8735,
- ISO 8736 de 5 à 20 mm.

Clavettes :
- DIN 6885 E,
- DIN 6885 F,
- NFE 22181.

Vis d'extraction : de M3 à M10.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-EXTRAC-GOUP-CLAV | 134,79 |

## Modèle T55-COF-JOINT-A-NBR

### Coffrets de joints toriques A NBR 70SH

Standard «pouces»
30 tailles = 340 joints.

2,90x1,78 (20pcs)
3,68x1,78 (20pcs)
4,48x1,78 (20pcs)
5,28x1,78 (20pcs)
6,07x1,78 (20pcs)
7,66x1,78 (20pcs)
9,19x2,62 (15pcs)
9,25x1,78 (20pcs)
10,78x2,62 (15pcs)
10,82x1,78 (15pcs)
12,37x2,62 (15pcs)
12,42x1,78 (15pcs)
13,95x2,62 (15pcs)
14,00x1,78 (10pcs)
15,54x2,62 (10pcs)
15,60x1,78 (10pcs)
17,13x2,62 (10pcs)
17,16x1,78 (5pcs)
18,64x3,53 (5pcs)
18,72x2,62 (10pcs)
18,77x1,78 (5pcs)
20,22x3,53 (5pcs)
20,29x2,62 (5pcs)
21,82x3,53 (5pcs)
21,89x2,62 (5pcs)
23,40x3,53 (5pcs)
23,47x2,62 (5pcs)
24,99x3,53 (5pcs)
26,58x3,53 (5pcs)
28,17x3,53 (5pcs)

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-JOINT-A-NBR | 37,97 |

## Modèle T55-COF-JOINT-B-NBR

### Coffrets de joints toriques B NBR 70SH

Standard «pouces»
24 tailles = 275 joints.

20,35x1,78 (15pcs)
21,95x1,78 (15pcs)
25,07x2,62 (15pcs)
26,64x2,62 (15pcs)
28,25x2,62 (15pcs)
29,75x3,53 (15pcs)
29,82x2,62 (15pcs)
31,34x3,53 (15pcs)
31,42x2,62 (10pcs)
32,92x3,53 (15pcs)
33x2,62 (10pcs)
34,52x3,53 (10pcs)
34,59x2,62 (10pcs)
36,1x3,53 (10pcs)
37,47x5,33 (10pcs)
37,69x3,53 (10pcs)
40,65x5,33 (10pcs)
40,87x3,53 (10pcs)
43,82x5,33 (10pcs)
44,04x3,53 (10pcs)
47,22x3,53 (10pcs)
47x5,33 (5pcs)
50,16x5,33 (5pcs)
50,4x3,53 (10pcs)

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-JOINT-B-NBR | 51,95 |

Modèle **T55-COF-JOINT-H-NBR**

## Coffrets de joints toriques H NBR 70SH

Standard métrique
30 tailles = 404 joints

| | | |
|---|---|---|
| 3x2 (18pcs) | 14x2,5 (14pcs) | 28x3 (12pcs) |
| 4x2 (18pcs) | 16x2,5 (14pcs) | 30x3 (12pcs) |
| 5x2 (18pcs) | 17x2,5 (14pcs) | 32x3 (12pcs) |
| 6x2 (18pcs) | 19x2,5 (14pcs) | 33x3 (12pcs) |
| 7x2 (17pcs) | 19x3 (12pcs) | 35x3 (12pcs) |
| 8x2 (17pcs) | 20x3 (12pcs) | 36x3 (12pcs) |
| 10x2 (17pcs) | 22x3 (12pcs) | 38x3 (12pcs) |
| 10x2,5 (14pcs) | 24x3 (12pcs) | 38x4 (9pcs) |
| 11x2,5 (14pcs) | 25x3 (12pcs) | 42x4 (9pcs) |
| 12x2,5 (14pcs) | 27x3 (12pcs) | 45x4 (9pcs) |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-JOINT-H-NBR | 29,78 |

Modèle **T55-COF-GRAISSEUR220**

## Coffret de 220 graisseurs hydrauliques

6x100 : droit x20 pcs - 45° x10 pcs - 90° x10 pcs
8x100 : droit x20 pcs - 45° x10 pcs
8x125 : droit x20 pcs - 45° x10 pcs - 90° x10 pcs
10x100 : droit x20 pcs - 45° x10 pcs - 90° x10 pcs
10x150 : droit x20 pcs - 45° x10 pcs
1/8 Gaz : droit x20 pcs
1/4 Gaz : droit x20 pcs

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-GRAISSEUR220 | 149,60 |

Produit associé

Page 271

Modèle **T55-COF-GRAISSEUR100**

## Coffret de 100 graisseurs hydrauliques

MATIÈRE
Acier zingué

6x100 : droit x10 pcs - 45° x6 pcs
8x100 : droit x10 pcs - 45° x6 pcs
8x125 : droit x10 pcs - 45° x6 pcs
10x100 : droit x10 pcs - 45° x6 pcs
10x150 : droit x10 pcs - 45° x6 pcs
1/8 Gaz : droit x10 pcs
1/4 Gaz : droit x10 pcs

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-GRAISSEUR100 | 60,16 |

Produit associé

Page 271

## Modèle T55-MALLETTE-LF3000

### Kit maintenance raccords et accessoires BSPT LF3000

Composition :
Raccord en T égal polymère
H3-T-4 - Qté x10
H3-T-6 - Qté x10
H3-T-8 - Qté x10

Réduction encliquetable polymère
H3-RED-4-6 - Qté x10
H3-RED-6-8 - Qté x10

Raccord union double polymère
H3-UD-4 - Qté x10
H3-UD-6 - Qté x10
H3-UD-8 - Qté x10

Raccord équerre égal polymère
H3-L-6 - Qté x10
H3-L-8 - Qté x10

Coupe tube - Qté x1
Bande fluropolymère - Qté x1 boîte

Raccord piquage droit mâle cylindrique laiton nickelé
H30-D-4-1/8-CY - Qté x10
H30-D-6-M5-CY - Qté x10

Raccord piquage droit mâle conique laiton nickelé
H30-D-4-1/8-CO - Qté x20
H30-D-4-1/4-CO - Qté x20
H30-D-6-1/8-CO - Qté x20
H30-D-6-1/4-CO - Qté x20
H30-D-8-1/4-CO - Qté x20

Raccord équerre piquage mâle conique laiton nickelé
H30-L-4-1/8-CO - Qté x10
H30-L-6-1/8-CO - Qté x10
H30-L-6-1/4-CO - Qté x10
H30-L-8-1/8-CO - Qté x10
H30-L-8-1/4-CO - Qté x10

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-MALLETTE-LF3000 | 390,00 |

## Modèle T55-COF-COLLIER-Z

### Coffret de colliers à bande non perforée de 9 mm

Acier - Zingué blanc - W1 - DIN 3017

8-12 (20 pcs)
10-16 (30 pcs)
12-22 (20 pcs)
16-27 (20 pcs)
25-40 (10 pcs)

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-COLLIER-Z | 46,64 |

## Modèle T55-COF-COLLIER-I

### Coffret de colliers à bande non perforée de 9 mm

Inox A2 -W4 - DIN 3017

8-12 (10 pcs)
10-16 (20 pcs)
12-22 (12 pcs)
16-27 (12 pcs)
25-40 (6 pcs)

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T55-COF-COLLIER-I | 57,83 |

# Barreaux à clavette

Modèle **T56-F3-18**

## Barreau à clavette - Acier

MATIERE
- Acier mi-dur XC 48.
- Résistance à la rupture: 65 à 80 kg/mm² suivant section.
- Tolérance K9.

CARACTERISTIQUES
- Longueur 500 mm.

SUR DEMANDE
- Autres dimensions.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-18-2-2 | 4,67 |
| T56-F3-18-3-3 | 5,24 |
| T56-F3-18-4-4 | 1,79 |
| T56-F3-18-5-5 | 3,28 |
| T56-F3-18-6-6 | 4,04 |
| T56-F3-18-8-6 | 7,47 |
| T56-F3-18-8-7 | 4,97 |
| T56-F3-18-8-8 | 6,99 |
| T56-F3-18-10-8 | 7,09 |
| T56-F3-18-10-10 | 7,39 |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-18-12-8 | 8,52 |
| T56-F3-18-12-10 | 12,60 |
| T56-F3-18-12-12 | 16,15 |
| T56-F3-18-14-8 | 13,68 |
| T56-F3-18-14-9 | 11,21 |
| T56-F3-18-14-12 | 17,34 |
| T56-F3-18-14-14 | 19,10 |
| T56-F3-18-16-10 | 15,45 |
| T56-F3-18-18-10 | 16,45 |
| T56-F3-18-18-11 | 17,60 |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-18-20-12 | 20,39 |
| T56-F3-18-20-20 | 30,83 |
| T56-F3-18-22-14 | 25,92 |
| T56-F3-18-24-14 | 29,87 |
| T56-F3-18-25-14 | 29,41 |
| T56-F3-18-28-16 | 37,66 |
| T56-F3-18-32-18 | 48,00 |
| T56-F3-18-36-20 | 69,19 |
| T56-F3-18-40-22 | 84,57 |

Modèle **T56-F3-180**

## Barreau à clavette - Inox

MATIERE
- Acier inoxydable.
- Résistance à la rupture: 65 à 80 kg/ mm² suivant section.
- Tolérance h9.

CARACTERISTIQUES
- Longueur 500 mm.

SUR DEMANDE
- Autres dimensions.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-180-3-3 | 29,12 |
| T56-F3-180-4-4 | 22,98 |
| T56-F3-180-5-5 | 35,05 |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-180-6-6 | 36,11 |
| T56-F3-180-8-7 | 51,22 |
| T56-F3-180-10-8 | 71,53 |

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T56-F3-180-12-8 | 86,09 |
| T56-F3-180-14-9 | 117,16 |
| T56-F3-180-16-10 | 145,18 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

# Traitement de surface

## Modèle T57-40700

### Peinture de finition Hard Hat®

Appliquée sur un primaire, protection longue durée.
Séchage rapide 10 à 15 mn.
Rendement 3 à 4 m².
Aérosol 500 ml.

| Référence | Coloris RAL | Couleur | Prix HT € |
|---|---|---|---|
| T57-40700-1007 | 1007 | Jaune narcisse | 27,50 |
| T57-40700-3000 | 3000 | Rouge feu | 27,50 |
| T57-40700-5010 | 5010 | Bleu gentiane | 27,50 |
| T57-40700-5012 | 5012 | Bleu clair | 27,50 |
| T57-40700-6011 | 6011 | Vert réséda | 27,50 |
| T57-40700-7001 | 7001 | Gris argent | 27,50 |
| T57-40700-7005 | 7005 | Gris souris | 27,50 |
| T57-40700-9005 | 9005 | Noir foncé | 27,50 |
| T57-40700-9010 | 9010 | Blanc | 27,50 |
| T57-40700-NOM | NOM | Noir mat | 27,50 |

## Modèle T57-40514

### Primaire antirouille

S'applique sur l'acier neuf ou les surfaces légèrement rouillées pour une protection efficace et durable.
Recouvrable après 10 mn.
Aérosol 500 ml.

| Référence | Coloris | Prix HT € |
|---|---|---|
| T57-40514-GR | Gris | 26,50 |
| T57-40514-RE | Rouge brun | 26,50 |

## Modèle T57-42735

### Peinture haute température

Jusqu'à 600°C en continu, 750°C en pointe.
Applicable sur acier neuf, nu ou sablé, légèrement rouillé ou sur des surfaces peintes.
Aérosol 500 ml.

| Référence | Coloris | Prix HT € |
|---|---|---|
| T57-42735-NOIR | Noir | 31,50 |

## Modèle T57-40887-BRILLANT

### Galvanisation finition brillante

Revêtement à base de zinc pur et d'aluminium.
Protection longue durée.
Permet les retouches sur les surfaces endommagées ayant été galvanisées à chaud ou après soudure des ferrures, tuyauteries, tôles.
Aspect brillant et lisse.
Résiste à la rouille et au pelage.
Sans solvants chlorés ou aromatiques.
Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > 80 heures pour une épaisseur de film de 35 µ.
Tenue à basse température : - 30°C.
Aérosol : 650 ml.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T57-40887-BRILLANT | 12,90 |



Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T57-9752**

## Galvanisation zinc 98 % Zinc

Avec son haut pouvoir couvrant, il est idéal pour galvaniser les pièces en fer, les retouches de soudure, les écrous, les boulons et les pièces soumises à la détérioration due aux agents atmosphériques.
Particulièrement résistant à l'oxydation et à l'abrasion. Fortement adhésif, forme un film élastique de couleur très claire, semblable à la galvanisation à chaud. Peut être surverni.
Idéal également comme protecteur final. Ne coule pas.

| Référence | Conditionnement | Prix HT € |
|---|---|---|
| T57-9752-400 | Aérosol 400 ml | 7,20 |

Modèle **T57-40888-MAT**

## Galvanisation finition mate

Revêtement à base de zinc.
Protection longue durée.
Permet les retouches sur les surfaces endommagées ayant été galvanisées à chaud ou après soudure des ferrures, tuyauteries, tôles.
Aspect mat.
Peut-être peint. Sans solvant chloré ou aromatique.
Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.
Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > 300 heures pour une épaisseur de film de 40 µ.
Tenue à basse température : -30°C.
Aérosol : 650 ml.

| Référence | Prix HT € |
|---|---|
| T57-40888-MAT | 12,90 |

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

# Beta
# O-Gravity

## La chausure de travail ultra légère !

## Ultra légère *420 g

*poids indicatif pointure 42

www.beta-tools.com/fr