MICHAUD CHAILLY®

Equipement de protection individuel

Nouveautés	**299**
Chaussures	**301**
Vêtements	**303**
Gants, lunettes et masques	**308**
Protection auditive	**314**

NOUVEAU

Modèle **T62-7530**

Pantalon jeans de travail élastifié

Composition : 98 % coton denim, 2 % tissu élastifié, 370 g/m².
Deux grandes poches avant.
Deux poches arrière.
Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch.
Bande pour marteau.
Poche pour mètre.
Poches pour genouillères renforcés en "Oxford".
Renforts en "Oxford" aux bas de jambes, poches pour mètre et bordures de poches.
100 % polyester/PU ; 220 g/m².
Couleur : Bleu denim.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7530-XS	XS	59,00
T62-7530-S	S	59,00
T62-7530-M	M	59,00
T62-7530-L	L	59,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7530-XL	XL	59,00
T62-7530-XXL	XXL	59,00
T62-7530-XXXL	XXXL	59,00

NOUVEAU

Modèle **T62-7818G**

Pantalon de travail multipoches

Composition :
- T/C Canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D.

Design
- Rempiècement à l'entrejambe.
- Taille plus haute sur la partie arrière pour une meilleure protection du dos.
- Insert en tissu extensible dans la zone lombaire.
- Insert en tissu extensible à l'intérieur de la jambe pour faciliter le mouvement.
- Taille extensible sur les côtes.
- Deux grandes poches avant,dont une munie d'une pochette.
- Deux poches arrière avec fermeture type scratch.
- Grandes poches latérales avec fermeture type scratch, une avec porte-badge, une avec ceinture porte-outils.
- Anneau porte-clés à la taille.
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcé.
- Couleur : Gris avec inserts noirs.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7818G-XS	XS	55,00
T62-7818G-S	S	55,00
T62-7818G-M	M	55,00
T62-7818G-L	L	55,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7818G-XL	XL	55,00
T62-7818G-XXL	XXL	55,00
T62-7818G-XXXL	XXXL	55,00

Combien de pas faites-vous en une journée ? Et en une année ?

Beta O-Gravity

100 grammes de moins*

à chaque pas correspond à une économie

d'environ 1000 kilos par jour et plus de 200 tonnes par an !

* par rapport au poids moyen d'une chaussure de catégorie équivalente, pointure 42

Poids indicatif pointure 42 : 460g

7356G

Col "slip on" élastique pour faciliter le chaussage

Semelle intérieure avec coussinet souple

7353Y (S1P)

Support de stabilité du talon

Embout en fibre de carbone

Semelle en EVA avec effet amortissant élevé

Insert en matériau TPU pour augmenter la résistance dans la zone de l'embout

Semelle anti-perforation en fibre composite

Semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance

* Poids indicatif pointure 42

La chaussure de sécurité on ne peut plus légère !

MODÈLES S3 : tige en tissu mesh hydrofuge avec inserts en TPU pour en augmenter la résistance - embout en composite

MODÈLES S1P : tige en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU pour en augmenter la résistance - embout en composite

7357V S3 480 g

7354N S3 460 g

7352A S1P 450 g*

7352B S1P 450 g*

Semelle ou insert anti-perforation

Embout en acier, en aluminium ou en plastique

Chaussure antistatique

Absorption d'énergie du talon

Semelle résistante aux huiles, hydrocarbures et solvants

Semelle antidérapante

Résistance aux flexions répétées > 60 000

Semelle résistante à la chaleur par contact (300°C/min)

Chaussures

EN ISO 20345 2011

Modèle T61-7200BKK

Chaussures basses type Derby en cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge S3 SRC

Tige : Cuir pleine fleur pigmenté hydrofuge.
Semelle : Polyuréthane compact.
Embout : Matériaux polymériques, 200 Joules.
Semelle anti-perforation : Fibre composite avec traitements céramiques.
Semelle intérieure : Anatomique avec insert en GEL.
Pointures : EU : 35-48.

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7200BKK-40	40	51,00
T61-7200BKK-41	41	51,00
T61-7200BKK-42	42	51,00
T61-7200BKK-43	43	51,00

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7200BKK-44	44	51,00
T61-7200BKK-45	45	51,00
T61-7200BKK-46	46	51,00

EN ISO 20345 2011

Modèle T61-7341N

Chaussures basses en tissu noir couvre-embout de protection en croûte de velours S3 SRC

Micro-croûte de velours avec inserts PU Haute Fréquence et couvre-embout de protection en croûte de velours.
Polyuréthane mono-densité.
Fibre composite avec traitements céramiques.
Anatomique avec talonnette amortissante dans la zone du talon.
Pointures : 36-47.

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7341N-40	40	124,20
T61-7341N-41	41	124,20
T61-7341N-42	42	124,20
T61-7341N-43	43	124,20

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7341N-44	44	124,20
T61-7341N-45	45	124,20
T61-7341N-46	46	124,20

EN ISO 20345 2011

Modèle T61-7356G

Chaussures basses 0-Gravity ultra légères en microfibre hydrofuge S3 HRO SRC

Légèreté, poids indicatif taille 42 : 460 grammes.
Semelle intérieure EVA FOAM avec coussinet amortissant dans la zone du talon.
Tige en microfibre hydrofuge avec inserts en TPU.
Support de stabilité talon.
Col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien.
Semelle : Semelle intermédiaire en EVA.
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance.
Embout : matériaux polymériques, 200 joules.
Semelle anti-perforation : fibre composite avec traitements céramiques.

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7356G-40	40	89,00
T61-7356G-41	41	89,00
T61-7356G-42	42	89,00
T61-7356G-43	43	89,00

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7356G-44	44	89,00
T61-7356G-45	45	89,00
T61-7356G-46	46	89,00

EN ISO 20345 2011

Modèle **T61-7357G**

Chaussures montantes 0-Gravity ultra légères en microfibre hydrofuge S3 HRO SRC

Légèreté, poids indicatif taille 42 : 480 grammes.
Semelle intérieure EVA FOAM avec coussinet amortissant dans la zone du talon.
Tige en microfibre hydrofuge avec inserts en TPU.
Support de stabilité talon.
Col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien.
Semelle : Semelle intermédiaire en EVA.
Semelle extérieure en caoutchouc nitrile à haute résistance.
Embout : matériaux polymériques, 200 joules.
Semelle anti-perforation : fibre composite avec traitements céramiques.

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7357G-40	40	99,00
T61-7357G-41	41	99,00
T61-7357G-42	42	99,00
T61-7357G-43	43	99,00

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7357G-44	44	99,00
T61-7357G-45	45	99,00
T61-7357G-46	46	99,00

EN ISO 20345 2011

Modèle **T61-7293HM**

Chaussures basses en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® à hautes prestations S3 HRO SRC

Tige : Cuir pleine fleur gras hydrofuge avec couvre-embout renforcé en polyuréthane et insert anti-abrasion sur le talon
Semelle : Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé légère et semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® "Ranger", résistante au contact HRO avec la chaleur et étudiée pour offrir des prestations de haut niveau
Embout : Fibre de verre, 200 Joules
Semelle anti-perforation : Fibre composite avec traitements céramiques
Semelle intérieure : Tissu noir accouplé à PE et EVA, matériau qui ne se déforme pas et qui retrouve sa forme initiale au moment où l'on se déchausse. Plante forée pour garantir une meilleure respirabilité et dotée d'insert sur le talon ABS avec variation de densité pour améliorer l'absorption des chocs sur le terrain.
Pointures : EU : 39-48

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7293HM-40	40	139,50
T61-7293HM-41	41	139,50
T61-7293HM-42	42	139,50
T61-7293HM-43	43	139,50

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7293HM-44	44	139,50
T61-7293HM-45	45	139,50
T61-7293HM-46	46	139,50

EN ISO 20345 2011

Modèle **T61-7294HM**

Chaussures montantes en cuir pleine fleur gras hydrofuge avec semelle extérieure en caoutchouc S3 HRO SRC

Tige : Cuir pleine fleur gras hydrofuge avec couvre-embout renforcé en polyuréthane et insert anti-abrasion sur le talon
Semelle : Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé légère et semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® "Ranger", résistante au contact HRO avec la chaleur et étudiée pour offrir des prestations de haut niveau
Embout : Fibre de verre, 200 Joules
Semelle anti-perforation : Fibre composite avec traitements céramiques
Semelle intérieure : Tissu noir accouplé à PE et EVA, matériau qui ne se déforme pas et qui retrouve sa forme initiale au moment où l'on se déchausse. Plante forée pour garantir une meilleure respirabilité et dotée d'insert sur le talon ABS avec variation de densité pour améliorer l'absorption des chocs sur le terrain.
Pointures : EU : 39-48

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7294HM-40	40	109,00
T61-7294HM-41	41	109,00
T61-7294HM-42	42	109,00
T61-7294HM-43	43	109,00

Référence	Pointure	Prix HT €
T61-7294HM-44	44	109,00
T61-7294HM-45	45	109,00
T61-7294HM-46	46	109,00

Vêtements

Modèle **T62-7528**

Pantalon jeans de travail élastifié

Composition : 98 % coton denim, 2 % tissu élastifié, 10 OZ.
Prélavage « stone washed ».
Deux grandes poches avant.
Deux poches arrière.
Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch et petite poche fourre-tout.
Poche pour mètre et passant pour marteau.
Couleur : Bleu.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7528-XS	XS	54,00
T62-7528-S	S	54,00
T62-7528-M	M	54,00
T62-7528-L	L	54,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7528-XL	XL	54,00
T62-7528-XXL	XXL	54,00
T62-7528-XXXL	XXXL	54,00

Modèle **T62-7900G**

Pantalon de travail design 2021

Composition : T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m².
Fermeture éclair métallique.
Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch.
Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge.
Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch.
Poche pour mètre et passant pour marteau.
Poches pour genouillères.
Couleur : Gris.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7900G-XS	XS	46,00
T62-7900G-S	S	46,00
T62-7900G-M	M	46,00
T62-7900G-L	L	46,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7900G-XL	XL	46,00
T62-7900G-XXL	XXL	46,00
T62-7900G-XXXL	XXXL	46,00

Modèle **T62-7831ST**

Bermuda de travail

Composition : T/C canvas, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % tissu élastifié, 250 g/m².
Couleur : Gris.
Portabilité sèche
Entrejambe antidéchirure
Taille élastiquée
Deux grandes poches avant, dont une avec pochette
Deux poches arrière avec fermeture à scratch
Grande poche gauche avec fermeture à scratch et pochette porte-badge
Poche pour mètre et passant pour marteau

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7831ST-XS	XS	38,00
T62-7831ST-S	S	38,00
T62-7831ST-M	M	38,00
T62-7831ST-L	L	38,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7831ST-XL	XL	38,00
T62-7831ST-XXL	XXL	38,00
T62-7831ST-XXXL	XXXL	38,00

FIN DE SÉRIE

Modèle **T62-7816G**

Pantalon de travail multipoches

Composition :
- T/C Canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m².
- Poches pour genouillères et bas de jambe renforcés en polyester 600D.

Design
- Portabilité sèche.
- Entrejambe antidéchirure.
- Taille plus haute sur la partie arrière pour une meilleure protection du dos.
- Empiècement arrière élastifié pour faciliter les mouvements.
- Taille élastifiée sur les côtés.
- Deux grandes poches avant, une munie de pochette.
- Deux pochés arrière avec fermeture à pression.
- Grandes poches latérales avec fermeture à pression, une munie de pochette porte-badge.
- Anneau porte-clés à la taille.
- Passant pour marteau.

Couleur
Gris

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7816G-XS	XS	NC
T62-7816G-S	S	NC
T62-7816G-M	M	NC
T62-7816G-L	L	NC

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7816G-XL	XL	NC
T62-7816G-XXL	XXL	NC
T62-7816G-XXXL	XXXL	NC

Modèle **T62-7880SC**

Pantalon de travail

Composition :
- T/C Canvas, 63 % polyester, 34 % coton, 3 % élastane, 290 g/m².
- Poches pour genouillères et bas de jambe renforcés en polyester 600D.

Design
- Slim fit.
- Entrejambe antidéchirure.
- Taille élastique.
- Deux grandes poches avant dont une avec pochette.
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch.
- Grande poche gauche avec fermeture à scratch et pochette.
- Poche pour mètre et passant pour marteau.
- Inserts pour genouillères.

Couleur : noir.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7880SC-XS	XS	49,00
T62-7880SC-S	S	49,00
T62-7880SC-M	M	49,00
T62-7880SC-L	L	49,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7880SC-XL	XL	49,00
T62-7880SC-XXL	XXL	49,00
T62-7880SC-XXXL	XXXL	49,00

Modèle **T62-7547G**

Polo 3 boutons 100 % coton gris

Composition : 100 % coton, 200 g/m².
Détail vert sur fond de manches.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7547G-XS	XS	25,20
T62-7547G-S	S	25,20
T62-7547G-M	M	25,20
T62-7547G-L	L	25,20

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7547G-XL	XL	25,20
T62-7547G-XXL	XXL	25,20
T62-7547G-XXXL	XXXL	25,20

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle **T62-7547N**

Polo 3 boutons 100 % coton noir

Composition : 100 % coton, 200 g/m².
Détail orange sur fond de manches.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7547N-XS	XS	25,20
T62-7547N-S	S	25,20
T62-7547N-M	M	25,20
T62-7547N-L	L	25,20

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7547N-XL	XL	25,20
T62-7547N-XXL	XXL	25,20
T62-7547N-XXXL	XXXL	25,20

Modèle **T62-7659N**

Veste en Softshell avec capuche et manches détachables

Composition :
Tissu extérieur : 94 % polyester, 6 % spandex, 290 g/m².
Tissu intérieur : 100 % polyester micro-polaire.

Veste munie de membrane TPU imperméabilisée, coupe-vent et transpirante.
Manches amovibles. Capuche escamotable et réglable avec coulisse élastique.
Poignets élastiques, réglables avec boutons pression.
Deux grandes poches à la taille avec fermeture éclair.
Poche de poitrine avec fermeture éclair verticale, munie de pochette porte-badge.
Une poche intérieure.
Couleur : Noir.

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7659N-S	S	109,00
T62-7659N-M	M	109,00
T62-7659N-L	L	109,00

Référence	Taille	Prix HT €
T62-7659N-XL	XL	109,00
T62-7659N-XXL	XXL	109,00
T62-7659N-XXXL	XXXL	109,00

Modèle **T62-7985**

Cache-cou en micro-polaire avec coulisse réglable

Composition : 100 % polyester micro-polaire, 180 g/m².
Réglable.
Utilisable également comme bonnet.
Couleur : Noir.
Taille unique.

Référence	Prix HT €
T62-7985	12,96

Modèle **T62-7980R**

Bonnet d'hiver avec revers

Composition : 100 % acrylique.
Rembourré en 3M Thinsulate.
Couleur : Noir.

Référence	Prix HT €
T62-7980R	10,00

PRÉVENTION DES RISQUES MÉCANIQUES - NORMES

EN 420
EXIGENCES GÉNÉRALES

Exigences générales essentielles en matière d'ergonomie, d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation).

EN 388
RISQUES MÉCANIQUES , 4 TESTS
Le pictogramme « Risque mécanique » est accompagné d'un nombre à 4 chiffres correspondant au niveau de performance du gant pour les critères suivants :

Le risque coupure est un risque mécanique considéré comme spécique à partir d'un niveau 3.

NIVEAUX DE PERFORMANCE *	
0 à 4	Résistance à l'abrasion
0 à 4	Résistance à la coupure
0 à 5	Résistance au déchirement
0 à 4	Résistance à la perforation

*Indication des niveaux de performance :
0 : n'offre pas de protection
1 : minimum
2 : bon
3 : très bon
4 et + : excellent
X : performance non mesurée

PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES - NORMES

Il existe plusieurs normes régissant la fabrication et les marquages des gants de protection.

EN 420
EXIGENCES GÉNÉRALES

EN 374
PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES ET LES MICRO - ORGANISMES

EN 374-1
TERMINOLOGIE ET EXIGENCES DE PERFORMANCE

EN 374-2
DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION
La pénétration est définie comme étant le passage d'un produit chimique (ou d'un microorganisme) au travers d'un gant à l'échelle non moléculaire, par les coutures, les imperfections…
Les gants doivent être étanches lors des essais de fuite à l'air et de fuite à l'eau. Un gant conforme au minimum au niveau de 2 de l'essai de pénétration, est considéré comme résistant aux micro-organismes.

NIVEAU DE PERFORMANCE	UNITÉ DE NIVEAU DE QUALITÉ ACCEPTABLE	NIVEAU DE CONTRÔLE
Niveau 3	Niveau 1 à 5	G1
Niveau 2	Niveau 1 à 4	G1
Niveau 1	Niveau 1 à 4	S4

EN 374-3
DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA PERMÉATION DES PRODUITS CHIMIQUES
La perméation est le mécanisme par lequel le produit chimique traverse le matériau d'un gant de protection à l'échelle moléculaire. Une liste de 12 produits chimiques standards est définie. Chacun de ces produits chimiques est codifié par une lettre d'identication.

CODE	SUBSTANCE CHIMIQUE	N° CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Carbone disulfure	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Ether hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Soude caustique 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

PRÉVENTION DES RISQUES THERMIQUES (FROID)

EN 511

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Cette norme s'applique à tous les gants qui protègent les mains contre le froid jusqu'à - 50° C.

La protection contre le froid est représentée par un pictogramme suivi d'une série de 3 niveaux de performance correspondant à des propriétés de protection spéciques.

Le pictogramme « Risque par le froid » est accompagné d'un nombre à 3 chiffres :

NIVEAUX DE PERFORMANCE *	
0 ou 1	Résistance au froid convectif
0 à 4	Résistance au froid de contact
0 à 4	Perméabilité à l'eau

*Indication des niveaux de performance :
0 : n'offre pas de protection
1 : minimum
2 : bon
3 : très bon
4 et + : excellent
X : performance non mesurée

Tous les gants doivent atteindre au minimum un niveau de performance 1 pour l'abrasion et la déchirure.

L'imperméabilité à l'eau :
0 : pénétration d'eau après 30 minutes d'exposition.
1 : aucune pénétration d'eau.

La résistance au froid de convection est fondée sur les propriétés d'isolation thermique du gant, qui sont obtenues en mesurant le transfert du froid par convection.

La résistance au froid de contact est fondée sur la résistance thermique du matériau composant le gant lorsqu'il est en contact avec un objet froid.

Gants, lunettes et masques

Pour les normes des gants, se référer aux tableaux des pages 306 et 307



EN 388
4.1.3.1

Modèle **T63-13516**

Gant tricoté enduit PU NYM713PUG

Gant enduction polyuréthane sur la paume.
Dos non enduit, tricoté sans couture, support polyamide élastique.
Jauge 13 assurant dextérité et sensibilité, excellente résistance à l'abrasion.
Manutention légère / Milieu sec.
Utilisation : mécanique de précision, manipulation fine en milieu sec, assemblage de petites pièces, industrie électronique.
Coloris : gris.
Norme EN 388 (4.1.3.1).
Conditionnement sachet de 10 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-13516-07	7	0,90
T63-13516-08	8	0,90
T63-13516-09	9	0,90
T63-13516-10	10	0,90



EN 388
4.1.4.1

Modèle **T63-14169**

Gant enduction nitrile mousse

Enduction totale nitrile mousse + picots sur paume.
Support tricoté sans couture en polyamide/élasthanne, jauge 15.
Poignet tricot.
Manutention lourde / milieu humide.
Utilisation : maintenance industrielle, garages automobiles, atelier mécanique, assemblage automobile.
Norme CE Cat II - EN 388 (4.1.4.1).

Référence	Taille	Prix HT €
T63-14169-08	8	6,00
T63-14169-09	9	6,00
T63-14169-10	10	6,00

FIN DE SÉRIE



EN 388
3.5.4.2

Modèle **T63-17895**

Gant paume enduite latex

Paume enduite de latex crêpé souple. Tricoté sans couture en fibres haute tenacité HDPE, jauge 13.
Dos aéré, poignet élastique.
Manutention lourde / Milieu humide risque coupure.
Utilisation : maintenance industrielle, assemblage automobile, manutention générale, prise de câbles, d'objets coupants, glissants, manipulations de matériaux bruts, abrasifs, de carrelages, de céramiques, de tôles.
Norme CE Cat II - EN 388 (3.5.4.2).

Référence	Taille	Prix HT €
T63-17895-09	9	NC
T63-17895-10	10	NC
T63-17895-11	11	NC

EN 388
3.1.2.1

Modèle **T63-11691**

Gant cuir tout fleur bovin 50F

Gant tout fleur de bovin.
Serrage élastique au dos, liseré rouge au poignet.
Manutention légère / Milieu sec.
Utilisation : atelier mécanique, jardinage, industrie, transport, manutention.
Coloris : naturel.
Norme EN 388 (3.1.2.1).
Conditionnement sachet de 10 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-11691-09	9	3,95
T63-11691-10	10	3,95
T63-11691-11	11	3,95

EN 388
3.1.3.1

Modèle **T63-14924**

Gant tricoté enduit nitrile mousse

Gant enduction mousse de nitrile, support nylon, sans couture, dos non enduit, poignet tricoté, alliant durabilité, dextérité et respirabilité, bonne résistance à l'abrasion.
Manutention légère / Milieu humide.
Utilisation : travaux d'entreposage, assemblage d'électroménager, activités d'assemblage légères, manutention générale.
Coloris : gris.
Norme EN 388 (3.1.3.1).
Conditionnement sachet de 12 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-14924-09	9	4,35
T63-14924-10	10	4,35

EN 388
4.1.3.1

Modèle **T63-14142**

Gant tricoté enduit HPT NYMR15CFTN

Gant tricoté support polyamide. Jauge 15.
Enduction HPT sur paume.
Tricoté d'une pièce.
Poignet élastique.
Manutention légère / Milieu humide.
Utilisation : conditionnement et emballage, entretien des espaces verts, entreposage, stockage, cariste, manutention.
Coloris : noir/rouge.
Norme EN 388 (4.1.3.1).
Conditionnement sachet de 10 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-14142-08	8	4,29
T63-14142-09	9	4,29
T63-14142-10	10	4,29



EN 388
3.1.2.2

Modèle **T63-11705**

Gant docker renforcé 501SGRSVJ

Paume en croûte de bovin supérieure.
Doublure coton, renfort en croûte verte sur la paume, le pouce et l'index.
Dos et manchette en toile coton, manchette caoutchoutée.
Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir.
Serrage élastique au dos.
Manutention lourde / Milieu sec.
Utilisation : manipulation de matériaux abrasifs, manipulation de matériaux bruts, manutention d'agglomérés, manipulation de carrelage, BTP, manutention, manutention de tôles coupantes.
Coloris : gris/vert.
Norme EN 388 (3.1.2.2).
Conditionnement sachet de 10 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-11705-10	10	3,65



EN 388
3.1.4.2

Modèle **T63-13775**

Gant tricoté enduit latex TAC10BL

Gant enduit latex sur paume, sur support polyester.
Tricoté une pièce. Dos aéré. Poignet élastique.
Jauge 10.
Manutention lourde / Milieu humide.
Utilisation : pêcherie, jardinage, BTP, entretien des espaces verts, manipulation de matériaux bruts, manutention, manipulation de carrelage, manipulation de barres d'acier, maçonnerie.
Coloris : bleu.
Norme EN 388 (3.1.4.2).
Conditionnement sachet de 10 paires.

Référence	Taille	Prix HT €
T63-13775-09	9	2,77
T63-13775-10	10	2,31

EN 511
0.2.X



EN 388
3.2.3.2

Modèle **T63-12753**

Gant enduit HPT Ninja Ice

Paume et extrémités de doigt enduits PVC/HPT.
Support tricoté sans couture en polyamide, jauge 15.
Doublure molletonnée chaude.
Dos aéré, poignet élastique.
Traitement Actifresh®.
Manutention lourde / Milieu humide.
Manutention en milieu froid.
Utilisation : manutention et stockage, industrie de la pêche, agriculture, métiers du bâtiment et de l'environnement.
Coloris noir
Norme CE Cat II - EN 511 (0.2.X) - EN 388 (3.2.3.2).

Référence	Taille	Prix HT €
T63-12753-M	M	7,85
T63-12753-L	L	7,85
T63-12753-XL	XL	7,85
T63-12753-XXL	XXL	7,85

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter

Modèle T63-TMBA-G11

SKF

Gants résistants à la chaleur

Les gants isolants sont conçus spécifiquement pour la manipulation des roulements chauffés.
Non pelucheux.
Résistant à des températures atteignant 150 °C.
Résistants aux coupures.
Testés et certifiés pour les risques mécaniques (EN 388) et les risques thermiques (EN 407).
Taille 9.

Référence	Prix HT €
T63-TMBA-G11	16,25

Modèle T63-TMBA-G11ET

SKF

Gants pour températures extrêmes

Très haute résistance thermique pour une manipulation prolongée en toute sécurité des pièces chauffées.
Degré élevé de non-inflammabilité réduisant le risque de brûlure.
Gants en KEVLAR® extrêmement résistants aux déchirures, à l'abrasion, aux perforations et aux coupures pour une sécurité accrue.
Non pelucheux pour éviter toute pollution des roulements.
Constitués d'une seule pièce sans couture et fabriqués à partir de matériaux haute performance extrêmement souples, ils sont très confortables.
Testés et certifiés pour les risques mécaniques (EN 388) et les risques thermiques (EN 407).
Température maximale : 500 °C.
Taille 10 (taille EN 420).

Référence	Prix HT €
T63-TMBA-G11ET	158,28

MICHAUD CHAILLY®

PLASTIQUES TECHNIQUES

MICHAUD CHAILLY vous présente son catalogue et sa gamme étendue de plastiques mécaniques, revêtements et transparents.

Une véritable bible technique
Chaque produit possède sa fiche matière et ses caractéristiques d'usinage.

Une simplicité d'utilisation
Ce catalogue est utile à tous : usiniers, bureaux d'études, acheteurs.
Pour faciliter vos choix, vous trouverez des guides de sélection multiples (par formats, couleurs, caractéristiques mécaniques, thermiques, électriques…).

A votre service
Une équipe spécialisée, pour toutes vos questions techniques.
Des ateliers de découpe, pour vous fournir la matière sur mesure.

Disponible en ligne www.michaud-chailly.fr

Demandez votre exemplaire gratuit

Modèle T63-7076-BC

Lunettes de protection

avec verres en polycarbonate transparent

Normes EN166F-1F, EN172
Oculaire UV 5-3.1

Référence	Prix HT €
T63-7076-BC	14,00

Modèle T63-7076-BD

Lunettes de protection

avec verres en polycarbonate

Norme EN166F-1F, EN170
Oculaire UV 5-2.5

Référence	Prix HT €
T63-7076-BD	16,65

Modèle T63-7076BU

Lunettes pour la détection des fuites

avec lampe UV

EN12312-1.
Taille unique.

Référence	Prix HT €
T63-7076BU	12,00

Modèle T63-LUN-CONTOUR

Lunettes Contour

Oculaires et monture en polycarbonate.
Branches TIPGRIP antiglisse.
Nez antiglisse.
Traitées antirayures et antibuée, ESP.
Poids : 21 g.
Norme EN 166.

Référence	Désignation	Oculaire	Prix HT €
T63-LUN-CONTOUR-ESP	ESP	5-1,4 1 F T	13,05

Modèle T63-LUN-SQUALE

Surlunettes Squale

Oculaires incolores et monture en polycarbonate.
Lunettes traitées antirayures, antibuée.
Branches étirables.
Protections latérales, supérieure et inférieure.
Poids : 43 g.
Monture F T.
Oculaire 2C-1,2 1 F T.
Norme EN 166.
Livrées avec cordelette.

Référence	Prix HT €
T63-LUN-SQUALE	7,45

FIN DE SÉRIE

Modèle T63-LUN-BLAST

Lunettes masque Blast

Monture PVC souple avec goulotte de débordement extérieur pour les liquides. Oculaires incolores traités antirayures et antibuée. Champ de vision exceptionnel.
Permet le port de lunettes correctrices et d'un demi-masque respiratoire. Une protection faciale, permet d'utiliser le masque au même titre qu'un pare-visage.
Poids : 113 g.
Norme EN 166.

Référence	Désignation	Prix HT €
T63-LUN-BLAST-MA	Masque seul	NC
T63-LUN-BLAST-PF	Protection faciale	NC

FIN DE SÉRIE

Modèle T63-ECRAN-FACIAL

Ecran facial

Composé d'une calotte et d'une face en polycarbonate incolore relevable. Le serre-tête se règle aisément, la visière est facile à remplacer. Protège contre les impacts de moyenne énergie et les projections de liquides.
Offre une couverture prolongée sur le dessus de la tête.
Dimensions : (L x l) 220 x 390 mm.
Norme EN 166.

Référence	Désignation	Prix HT €
T63-ECRAN-FACIAL-EF	Calotte + face	NC
T63-ECRAN-FACIAL-FR	Face de rechange	NC

Modèle T63-7043

Masque LCD à obscurcissement automatique

pour soudage à l'électrode MIG/MAG, TIG et plasma

Produit associé

Page 97

- Champ de vision 92x43 mm.
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe.
- Protection UV/IR.
- Temps d'obscurcissement 1/1000 s.
- Temps d'éclaircissement 0.1-1.0 s.
- Retard de l'obscurcissement réglable.
- Mise en marche et arrêt automatiques.
- Fonction de meulage.
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée.

Référence	Prix HT €
T63-7043	89,00

Modèle T63-7042LCD

Masque de soudeur électronique

Produit associé

Page 97

Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode ; MIG/MAG ; TIG et plasma.
Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD.
Champ de vision : 98x43 mm.
Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe.
Protection UV/IR.
Temps d'obscurcissement : 1/25000 s.
Temps d'éclaircissement : 0,25-1s.
Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables.
Mise en marche et arrêt automatiques.
Fonction de meulage.
Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée.

Référence	Prix HT €
T63-7042LCD	139,00

Protection auditive

Modèle T64-CAB
Casque antibruit Optime III

Casque antibruit en acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu encombrantes.
Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace.
Technologie à double coquille qui minimise les résonances.
Bonne intelligibilité de la parole. Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur.
Ces produits ont été conçus pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants.
Indice atténuation : SNR 35 dB.
Norme EN 352-3.

Référence	Prix HT €
T64-CAB	29,65

Modèle T64-10719
Casque antibruit Optime II

Coquilles profilées peu encombrantes.
Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de confort.
Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace.
Niveau d'atténuation modéré à haut.
Adapté aux environnements industriels bruyants.
Norme CE Cat II - EN 352-1
Indice atténuation : SNR 31 dB.

Référence	Prix HT €
T64-10719	26,70

Modèle T64-14700
Casque Océanic®II

Autres couleurs sur demande.
Calotte PE HD-BP, version aérée.
Coiffe réglable à languette de 53 à 61 cm.
Garniture frontale de 40 cm.
Poids 370 g.
Coloris blanc, bleu, jaune, orange, rouge, vert.
Durée d'utilisation 36 mois.
Norme CE Cat II - EN 397.

Référence	Couleur	Prix HT €
T64-14700-BLANC	Blanc	7,25
T64-14700-BLEU	Bleu	7,85

Modèle T64-19331
Gilet haute visibilité

Gilet de signalisation haute visibilité.
Tailles S, M, L, XL, 2XL.
100 % polyester. Coloris jaune.
Bandes grises rétro-réfléchissantes :
- une bande horizontale autour du corps.
- deux bandes verticales au dessus de chaque épaule.
Fermeture par bande auto-agrippante.
Finition avec liseré noir.

Référence	Taille	Prix HT €
T64-19331-GILET-HIVI-L	L	4,20
T64-19331-GILET-HIVI-XL	XL	4,20
T64-19331-GILET-HIVI-XXL	XXL	4,20

Modèle T64-103065
Ruban de balisage

Pour baliser les chantiers.
Ruban en polyéthylène.
Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture.
Coloris alternés en diagonale.
Impression recto verso.
50 mm x 100 m.
rouge et blanc.

Référence	Prix HT €
T64-103065	2,40

Prix unitaires, hors taxe départ nos magasins en euro (sauf indications contraires) - Prix valables au **30 mai 2023**
FIN DE SÉRIE : disponible dans la limite des stocks - Nous consulter