


58BA

Clé à fourches à frapper antidéflagrante

g



		art.	Ø mm	L mm	A mm	S mm	g	
		000580817	58BA 17	17	125	40,5	11,0	150
		000580819	58BA 19	19	125	40,5	11,0	150
		000580822	58BA 22	22	135	46,0	12,0	195
		000580824	58BA 24	24	150	50,0	12,0	245
		000580827	58BA 27	27	165	57,0	15,0	335
		000580830	58BA 30	30	180	64,0	15,5	435
		000580832	58BA 32	32	190	66,0	16,0	515
*		000580834	58BA 34	34	200	71	17,0	675
		000580836	58BA 36	36	210	75,0	17,0	725
		000580838	58BA 38	38	220	82,0	18,0	955
		000580841	58BA 41	41	230	87,0	18,5	955
		000580846	58BA 46	46	240	98,0	20,0	1225
		000580850	58BA 50	50	255	108,0	20,5	1340
*		000580855	58BA 55	55	305	117,0	23,0	1665
*		000580860	58BA 60	60	315	128,0	23,5	2190
*		000580865	58BA 65	65	335	140,0	23,5	3060
*		000580870	58BA 70	70	370	156,0	28,5	4030
*		000580875	58BA 75	75	375	161,0	29,0	4200
*		000580880	58BA 80	80	400	173,8	32,0	5650
*		000580885	58BA 85	85	400	174,0	32,0	6000
*		000580890	58BA 90	90	445	194,0	37,5	7800
*		000580895	58BA 95	95	445	194,0	37,5	7730
*		000580900	58BA 100	100	485	228,0	43,0	11600
*		000580901	58BA 110	110	513	238,0	45,0	13500



Di questo materiale si deve tener conto di Beta Tools S.p.A. non devono essere usati in contatto
 o in presenza di esplosioni o con apparecchiature che funzionano con scintille.
 L'utente può reagire con il materiale in contatto per formare un esplosione.
 This work proof tools cannot be used in contact with explosives or with devices that function
 on sparks.
 Explosives can react with the copper of the tool and form copper acetylide, a powerful
 and very dangerous explosive.