

**668N**
**Clé dynamométrique à attachement à déclenchement utilisable pour serrage droite ou gauche Précision de serrage :  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- échelle plus grande de 60% pour garantir une meilleure visibilité et un réglage plus précis
- vitesse de réglage du couple augmentée de 40%
- matériau de la branche et verres résistants à toutes les substances chimiques utilisées dans le secteur automobile, dans l'industrie et dans l'aviation
- la couleur verte du joint torique indique que la clé est débloquée et que l'on peut procéder au réglage du couple
- en cas de non-utilisation, régler le couple sur la valeur la plus basse de la fourchette de la clé dynamométrique
- Le Recalibration Reminder fournit une indication visible du temps restant pour le nouvel étalonnage de la clé (4 étapes : 3, 6, 9 et 12 mois)



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230