



**UNI EN ISO 6789**

La clé dynamométrique Beta 677 est particulièrement adaptée à des utilisations intensives avec des couples de serrage élevés. Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé se plie d'environ 20°.

**Caractéristiques :**

- Précision  $\pm 4\%$  selon la norme UNI EN ISO 6789
- Cliquet simple permettant une utilisation droite ou gauche
- Pliage de 20° à hauteur de l'articulation signalant que le couple réglé est atteint
- Clé composée de deux parties : levier avec cliquet et système de déverrouillage avec réglage du couple
- Équipée d'un certificat d'étalonnage conforme à la norme UNI EN ISO 6789



kg



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Incremento Nm
006770050	100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2	10
006770070	150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2	10
006770100	300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5	20
006770006	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20