

**8001Z**
**Cage pour tendeurs, zinguée**

CE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- coefficient de sécurité : 5
- code lot de fabrication


**ANALYSES DE LABORATOIRE**

- analyse chimique
- essai de traction

**CERTIFICATS DISPONIBLES**

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE



	art.	∅ mm	≈ "	WFL kg	L mm
<b>080010105</b>	8001Z M5	M5	3/16	115	80
<b>080010106</b>	8001Z M6	M6	1/4	160	80
<b>080010108</b>	8001Z M8	M8	5/16	300	105
<b>080010110</b>	8001Z M10	M10	3/8	470	125
<b>080010111</b>	8001Z M11	M11	7/16	580	135
<b>080010112</b>	8001Z M12	M12	1/2	690	140
<b>080010114</b>	8001Z M14	M14	9/16	940	170
<b>080010116</b>	8001Z M16	M16	5/8	1290	190
<b>080010118</b>	8001Z M18	M18	11/16	1660	205
<b>080010120</b>	8001Z M20	M20	3/4	2130	220
<b>080010122</b>	8001Z M22	M22	7/8	2630	240
<b>080010124</b>	8001Z M24	M24	1"	3060	260
<b>080010127</b>	8001Z M27	M27	1"1/8	4000	270
<b>080010130</b>	8001Z M30	M30	1"3/16	4860	280
<b>080010133</b>	8001Z M33	M33	1"1/4	6040	290
<b>080010198</b>	8001Z M36	M36	1"3/8	6500	300
<b>080010199</b>	8001Z M39	M39	1"1/2	7900	300