

# Flector pour accouplements élastiques standard

**A5-661**

Flector pour accouplements élastiques - jaune



Flector pour accouplements élastiques - rouge



Flector pour accouplements élastiques - vert

JAUNE

- Polyuréthane, dureté Shore 92° A (souple).
- Bague intermédiaire (étoile d'accouplement) pour accouplements élastiques RN, RNG, RNI, RNR, RNT et autres fabrications de même type.
- Exécution souple avec bon amortissement, pour entraînements généraux.
- Plage de température : de -40°C à +90°C.

ROUGE

- Polyuréthane, dureté Shore 98° A (moyennement dur), rouge. À partir de la taille 65 Dureté Shore 95° A.
- Bague intermédiaire (étoile d'accouplement) pour accouplements élastiques RN, RNG, RNI, RNR, RNT et autres fabrications de même type.

- Exécution à dureté moyenne, avec amortissement intermédiaire, pour entraînements soumis à une charge élevée.
- Plage de température : de -30°C à +100°C.

VERTE

- Polyuréthane, dureté Shore 64° D (dur), vert.
- Bague intermédiaire (étoile d'accouplement) pour accouplements élastiques RN, RNG, RNI, RNR et autres fabrications de même type.
- Exécution dure avec faible amortissement, pour entraînements présentant une charge très élevée avec faible angle de torsion.
- Plage de température : de -20°C à +100°C.

PRODUITS ASSOCIÉS

A5-10



A5-100

|                      | Dureté | Taille | Diamètre extérieur | Nombre de dents | Couple  |      | Poids<br>g |
|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|---------|------|------------|
|                      |        |        |                    |                 | nominal | maxi |            |
|                      |        |        |                    |                 | Nm      | Nm   |            |
| A5 - 661 - 92SH - 14 | 92SH   | 14     | 30                 | 4               | 7,5     | 15   | 5          |
| A5 - 661 - 92SH - 19 | 92SH   | 19     | 40                 | 6               | 10      | 20   | 7          |
| A5 - 661 - 92SH - 24 | 92SH   | 24     | 55                 | 8               | 35      | 70   | 22         |

## Référence

**A5 - 661 - 92SH - 14**Exemple  
de commande

# Flector pour accouplements élastiques standard

**A5-661**

|                      | Dureté | Taille | Diamètre extérieur | Nombre de dents | Couple  |       | Poids |
|----------------------|--------|--------|--------------------|-----------------|---------|-------|-------|
|                      |        |        |                    |                 | nominal | maxi  |       |
|                      |        |        |                    |                 | Nm      | Nm    |       |
| A5 - 661 - 92SH - 28 | 92SH   | 28     | 65                 | 8               | 95      | 190   | 32    |
| A5 - 661 - 92SH - 38 | 92SH   | 38     | 80                 | 8               | 190     | 380   | 58    |
| A5 - 661 - 92SH - 42 | 92SH   | 42     | 95                 | 8               | 265     | 530   | 70    |
| A5 - 661 - 92SH - 48 | 92SH   | 48     | 105                | 8               | 310     | 620   | 98    |
| A5 - 661 - 92SH - 55 | 92SH   | 55     | 120                | 8               | 410     | 820   | 120   |
| A5 - 661 - 92SH - 65 | 92SH   | 65     | 135                | 8               | 625     | 1250  | 210   |
| A5 - 661 - 92SH - 75 | 92SH   | 75     | 160                | 10              | 1280    | 2560  | 340   |
| A5 - 661 - 92SH - 90 | 92SH   | 90     | 200                | 10              | 2400    | 4800  | 700   |
| A5 - 661 - 92SH - 95 | 92SH   | 100    | 225                | 10              | 3300    | 6600  | 900   |
| A5 - 661 - 98SH - 14 | 98SH   | 14     | 30                 | 4               | 12,5    | 25    | 5     |
| A5 - 661 - 98SH - 19 | 98SH   | 19     | 40                 | 6               | 17      | 34    | 7     |
| A5 - 661 - 98SH - 24 | 98SH   | 24     | 55                 | 8               | 60      | 120   | 22    |
| A5 - 661 - 98SH - 28 | 98SH   | 28     | 65                 | 8               | 160     | 320   | 32    |
| A5 - 661 - 98SH - 38 | 98SH   | 38     | 80                 | 8               | 325     | 650   | 58    |
| A5 - 661 - 98SH - 42 | 98SH   | 42     | 95                 | 8               | 450     | 900   | 70    |
| A5 - 661 - 98SH - 48 | 98SH   | 48     | 105                | 8               | 525     | 1050  | 98    |
| A5 - 661 - 98SH - 55 | 98SH   | 55     | 120                | 8               | 685     | 1370  | 120   |
| A5 - 661 - 98SH - 65 | 98SH   | 65     | 135                | 8               | 940     | 1880  | 210   |
| A5 - 661 - 98SH - 75 | 98SH   | 75     | 160                | 10              | 1920    | 3840  | 340   |
| A5 - 661 - 98SH - 90 | 98SH   | 90     | 200                | 10              | 3600    | 7200  | 700   |
| A5 - 661 - 98SH - 95 | 98SH   | 100    | 225                | 10              | 4950    | 9900  | 900   |
| A5 - 661 - 64SH - 14 | 64SH   | 14     | 30                 | 4               | 16      | 32    | 5     |
| A5 - 661 - 64SH - 19 | 64SH   | 19     | 40                 | 6               | 21      | 42    | 7     |
| A5 - 661 - 64SH - 24 | 64SH   | 24     | 55                 | 8               | 75      | 150   | 22    |
| A5 - 661 - 64SH - 28 | 64SH   | 28     | 65                 | 8               | 200     | 400   | 32    |
| A5 - 661 - 64SH - 38 | 64SH   | 38     | 80                 | 8               | 405     | 810   | 58    |
| A5 - 661 - 64SH - 42 | 64SH   | 42     | 95                 | 8               | 560     | 1120  | 70    |
| A5 - 661 - 64SH - 48 | 64SH   | 48     | 105                | 8               | 655     | 1310  | 98    |
| A5 - 661 - 64SH - 55 | 64SH   | 55     | 120                | 8               | 825     | 1650  | 120   |
| A5 - 661 - 64SH - 65 | 64SH   | 65     | 135                | 8               | 1175    | 2350  | 210   |
| A5 - 661 - 64SH - 75 | 64SH   | 75     | 160                | 10              | 2400    | 4800  | 340   |
| A5 - 661 - 64SH - 90 | 64SH   | 90     | 200                | 10              | 4500    | 9000  | 700   |
| A5 - 661 - 64SH - 95 | 64SH   | 100    | 225                | 10              | 6185    | 12370 | 900   |