


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A5-MA**

Moyeu amovible type Taper Lock®

**MATIÈRE**

- Fonte GG 20 - DIN 1961.

UTILISATION

Moyeu amovible pour :

- Pignon à chaîne simple, double ou triple en acier.
- Poulie dentée.
- Accouplement.
- Alésage métrique, rainure de clavette suivant DIN 6885 partie 1.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **Référence A5-1008 - 16**

	A5-1008	A5-1108	A5-1210	A5-1215	A5-1610	A5-1615	A5-2012	A5-2517	A5-3020	A5-3030	A5-3535	A5-4040	A5-4545	A5-5050	🕒
	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	16	16	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	●
d ₁	18	18	18	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	●
	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	●
	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	●
	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	●
	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-	-	●

Produits associés

Page 265



Page 210



Page 141



Page 151



A5-192 Page 451




A5-075 Page 459

Moyeu amovible type Taper Lock®

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **A5-1008** - **d₁** **16**

	A5-1008	A5-1108	A5-1210	A5-1215	A5-1610	A5-1615	A5-2012	A5-2517	A5-3020	A5-3030	A5-3535	A5-4040	A5-4545	A5-5050	
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	●
	-	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	●
	-	-	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	●
	-	-	32	32	32	32	32	32	32	-	-	-	-	-	●
	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	-	-	-	●
	-	-	-	-	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	●
	-	-	-	-	40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	●
	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	-	-	-	●
	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	-	-	●
	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48	-	-	●
	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	-	-	●
d ₁	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	55	55	55	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75	75	75	75	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	-	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	●
l ₁	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	38,1	31,8	44,5	50,8	76,2	88,9	101,8	114,3	127	
d ₂	35	38	47	47	57	57	70	85	108	108	127	146	162	178	
Couple (Nm)	5,6	5,6	20	20	20	20	31	48	90	90	112	170	192	271	