


Plateaux à boulonner pour moyeux amovibles type Taper Lock®

A5-MAP


MATIÈRES

- Fonte grise GG25 sauf A5-MAP-3020-485 en acier.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la fixation aisée de pignons à chaînes et autres composants sur des arbres, à l'aide d'un moyeu de serrage. Le pignon à chaîne doit être percé à un d_3 (tolérance

recommandée : H8) et doté de perçages de fixation pour les vis.

- La longueur des vis dépend du pignon.

FOURNITURE

- Les vis et écrous ne sont pas compris dans la livraison. Le moyeu de serrage et le pignon doivent être commandés séparément.

PRODUITS ASSOCIÉS



A5-MA



A5-MAV



A5-MAA

	Type	d_5	d_2	d_3	d_4	d_6	l_1	l_2	l_3	l_4	Nombre de trous	Angle entre 2 trous	Poids
													kg
A5 - MAP - 1210 - 120	1210	120	70	80	100	7,5	25	9	7,5	2,5	6	60	0,9
A5 - MAP - 1210 - 180	1210	180	75	90	135	7,5	25	9,25	6,5	2,5	6	60	1,55
A5 - MAP - 1610 - 130	1610	130	80	90	110	7,5	25	9	7,5	2,5	6	60	1
A5 - MAP - 1615 - 200	1615	200	85	110	150	7,5	38	15,3	7,5	2,5	6	60	2,45
A5 - MAP - 2012 - 145	2012	145	95	115	125	9,5	32	12,0	9,5	2,5	6	60	1,5
A5 - MAP - 2012 - 270	2012	270	110	140	190	9,5	32	11,8	8,5	2,5	6	60	4,4
A5 - MAP - 2517 - 185	2517	185	115	130	155	11,5	45	19,0	12,5	2,5	6	60	3,1
A5 - MAP - 2517 - 340	2517	340	125	170	240	11,5	45	17,8	9,5	2,5	8	45	7,9
A5 - MAP - 3020 - 220	3020	220	145	165	190	13,5	51	19,0	12,5	2,5	6	60	5
A5 - MAP - 3020 - 430	3020	430	160	220	300	13,5	51	18,8	13,5	2,5	8	45	16,5
A5 - MAP - 3020 - 485	3020	485	160	250	340	13,5	51	18,8	13,5	2,5	8	45	19,3

Exemple de commande

Référence

A5 - MAP - 1210 - 120

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY