


Poulie dentée monobloc profil AT10

Pas 10 mm pour courroie largeur 16 mm

Illustration technique et photo, voir page 318.

MATIÈRE

- Aluminium 6082-T6 UNI 9006.
- Flasques en acier galvanisé.

	● Délai maîtrisé	○ Contactez-nous										Référence
		Schéma	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	Poids kg	Exemple de commande A9-31AT10-15F
A9-31AT10-15F	●	6F	15	8	51	47,75	45,9	32	31	21	0,12	
A9-31AT10-16F	●	6F	16	8	54	50,93	49,05	35	31	21	0,13	
A9-31AT10-18F	●	6F	18	8	60	57,3	55,45	40	31	21	0,17	
A9-31AT10-19F	●	6F	19	8	66	60,48	58,6	44	31	21	0,18	
A9-31AT10-20F	●	6F	20	8	66	63,66	61,8	46	31	21	0,21	
A9-31AT10-22F	●	6F	22	8	75	70,03	68,15	52	31	21	0,25	
A9-31AT10-24F	●	6F	24	8	83	76,39	74,55	58	31	21	0,29	
A9-31AT10-25F	●	6F	25	8	83	79,58	77,7	60	31	21	0,31	
A9-31AT10-26F	●	6F	26	8	87	82,76	80,9	60	31	21	0,36	
A9-31AT10-27F	●	6F	27	8	91	85,94	84,1	60	31	21	0,37	
A9-31AT10-28F	●	6F	28	8	93	89,13	87,25	60	31	21	0,4	
A9-31AT10-30F	●	6F	30	8	97	95,49	93,65	60	31	21	0,44	
A9-31AT10-32F	●	6F	32	10	106	101,86	100	65	31	21	0,49	
A9-31AT10-36F	●	6F	36	10	119	114,59	112,75	70	31	21	0,62	
A9-31AT10-40F	●	6F	40	10	131	127,32	125,45	80	31	21	0,77	
A9-31AT10-44	●	6	44	10	-	140,06	138,2	88	31	21	1	
A9-31AT10-48	●	6	48	16	-	152,79	150,95	95	31	21	1,1	
A9-31AT10-60	●	6	60	16	-	190,99	189,1	110	31	21	1,7	

Produits associés



A8-16-AT10
Page 250



A8-16AT10-PU
Page 252