modèles **B2-CPMR - B2-CPMRX**

ISO 8

Crémaillère à pas métrique ronde à denture droite

Acier Inoxydable

MATIÈRE
- Acier St50K (long. 2000 mm : C45K), tolérance de diamètre h6, rectifié.
- Acier **inoxydable** 1.4305. Tolérance de diamètre h9.

CARACTÉRISTIQUES
- Qualité de denture 8d25 DIN 3967.
- Angle de pression 20°.
- Les crémaillères sont dentées à l'aide d'une fraiseuse verticale. Ceci engendre des tolérances négatives.
- Dimensions h1 et h2 : -0,2 mm / pas 5 mm, -0,3 mm / pas 10 mm.

SUR DEMANDE
- Autres longueurs.



Acier

Inox

Produits associés

B2-CPM Page 729

B2-RPM-05 Page 640

B2-RPM-10 Page 641

Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande — Référence **B2-CPMR-05** - l_1 **500**

	Acier		l_1	b	h_1	h_2	d_1	Poids kg
Pas 5 mm	B2-CPMR-05	●	500	9,4	15	13,4	15	0,64
	B2-CPMR-05	●	1000	9,4	15	13,4	15	1,28
	B2-CPMR-05	●	2000	9,4	15	13,4	15	2,56
Pas 10 mm	B2-CPMR-10	●	500	18,8	30	26,8	30	2,59
	B2-CPMR-10	●	1000	18,8	30	26,8	30	5,14
	B2-CPMR-10	●	2000	18,8	30	26,8	30	10,28

	Inox		l_1	b	h_1	h_2	d_1	Poids kg
Pas 5 mm	B2-CPMRX-05	●	500	9,4	15	13,4	15	0,64
	B2-CPMRX-05	●	1000	9,4	15	13,4	15	1,28
	B2-CPMRX-05	●	2000	9,4	15	13,4	15	2,56
Pas 10 mm	B2-CPMRX-10	●	500	18,8	30	26,8	30	2,59
	B2-CPMRX-10	●	1000	18,8	30	26,8	30	5,14
	B2-CPMRX-10	●	2000	18,8	30	26,8	30	10,28