

Élément ressort

DR-C

MATIÈRE




- Armature extérieure: Tube acier.
- Carré intérieur: Profilé en alliage léger, profilé extrudé, résistant à l'eau de mer (DIN 1725).
- Protection peinture: peinture hydrosoluble épaisseur 0,04 - 0,08 mm.

UTILISATION

- Température d'utilisation: -40° à +80°C.
- Ne pas effectuer d'opération de soudure sur les éléments, cela endommagerait les inserts en caoutchouc.
- Convient pour des mouvements alternatifs ne dépassant pas les $\pm 10^\circ$ d'angle.

SUR DEMANDE

- Exécutions spéciales.
- La plupart des éléments sont également livrables en acier **inoxydable**, zingué ou avec peinture spéciale.



MONTAGE

- Vis de fixation: utiliser des vis de qualité 8.8 minimum.
- Assemblage par friction sur le tube intérieur par l'intermédiaire d'un boulon permettant un réglage à 360°C.
- Pour optimiser l'assemblage par friction, enlever la peinture sur les surfaces en contact.

Produits associés


F71-DR-A
Page 1088

F71-DR-S
Page 1094

F71-BR Page 1096

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		$l_1 \pm 0,2$	l_2	$d_1 0/+0,5$	s_1	s_2	Poids kg
F71-DR-C15X25	○	30	25	10 +0,2/+0,4	27 0/+0,4	15	0,06
F71-DR-C15X40	○	45	40	10 +0,2/+0,4	27 0/+0,4	15	0,1
F71-DR-C15X60	○	65	60	10 +0,2/+0,4	27 0/+0,4	15	0,15
F71-DR-C18X30	○	35	30	13 -0,2/0	32 -0,1/+0,3	18	0,1
F71-DR-C18X50	○	55	50	13 -0,2/0	32 -0,1/+0,3	18	0,16
F71-DR-C18X80	○	85	80	13 -0,2/0	32 -0,1/+0,3	18	0,25
F71-DR-C27X40	○	45	40	16 +0,3/+0,5	45 0/+0,4	27	0,25
F71-DR-C27X60	○	65	60	16 +0,3/+0,5	45 0/+0,4	27	0,36

Référence

 Exemple de commande **F71-DR-C15X25**

		$l_1 \pm 0,2$	l_2	$d_1 0/+0,5$	s_1	s_2	Poids kg
F71-DR-C27X100	○	105	100	16 +0,3/+0,5	45 0/+0,4	27	0,6
F71-DR-C38X60	○	70	60	20 +0,2/+0,5	60 -0,2/+0,3	38	0,6
F71-DR-C38X80	○	90	80	20 +0,2/+0,5	60 -0,2/+0,3	38	0,79
F71-DR-C38X120	○	130	120	20 +0,2/+0,5	60 -0,2/+0,3	38	1,16
F71-DR-C45X80	○	90	80	24 +0,2/+0,5	75 -0,2/+0,3	45	1,25
F71-DR-C45X100	○	110	100	24 +0,2/+0,5	75 -0,2/+0,3	45	1,53
F71-DR-C50X120	○	130	120	30 +0,2/+0,5	80 -0,2/+0,3	50	2,07
F71-DR-C50X200	○	210	200	30 +0,2/+0,5	80 -0,2/+0,3	50	3,45