




Tube calibré PU longueur 25 m



Rayon de courbure


MATIÈRE

- Polyuréthane.

UTILISATION

- Température: -15°C à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Commandes pneumatiques.
- Transport de fluides et liquides sous pression: fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
- Livré en dévidoir carton.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres longueurs.

Produits associés

H30 Page 458

H38 Page 474

Référence
Exemple de commande H622-2,5-4-25M-Transparent

Transparent	Bleu	Noir	Rouge	d_1	d_2	Pression (bar)	Rayon de courbure (mm)
H622-2,5-4-25M-Transparent	H622-2,5-4-25M-Bleu	H622-2,5-4-25M-Noir	-	$2,5 \pm 0,1$	$4 \pm 0,1$	10	12
H622-4-6-25M-Transparent	H622-4-6-25M-Bleu	H622-4-6-25M-Noir	H622-4-6-25M-Rouge	$4 \pm 0,1$	$6 \pm 0,1$	10	15
H622-5,5-8-25M-Transparent	H622-5,5-8-25M-Bleu	H622-5,5-8-25M-Noir	H622-5,5-8-25M-Rouge	$5,5 \pm 0,1$	$8 \pm 0,1$	9	20
H622-6-8-25M-Transparent	H622-6-8-25M-Bleu	H622-6-8-25M-Noir	-	$6 \pm 0,1$	$8 \pm 0,15$	9	22
H622-7,5-10-25M-Transparent	H622-7,5-10-25M-Bleu	H622-7,5-10-25M-Noir	-	$7,5 \pm 0,15$	$10 \pm 0,15$	8	30
H622-8-12-25M-Transparent	H622-8-12-25M-Bleu	-	-	$8 \pm 0,15$	$12 \pm 0,15$	9	35