

Motoréducteur Multibloc MB 2000

Vis sans fin
en acier



Roue en
bronze



PRÉSENTATION

- Roue bronze, vis acier cémenté trempé.
- Carter monobloc en fonte.
- Paliers intégrés.
- Multiposition, fixation possible sur 5 faces.
- Arbre creux traversant en standard.
- Moteurs standard B5 ou B14.
- Alimentation 230/400 V tri. 50 Hz.

GAMME DISPONIBLE

- 5 tailles : MB31, MB22, MB23, MB24, MB25.
- Puissance : de 0,25 à 1,8 kW.
- Rapport de réduction : de 7 à 100.
- Vitesse de sortie : de 14,3 à 195,9 tr/min
- Accessoires (en option) : socle, arbre de sortie plein simple ou double, bride de sortie, bras de réaction (voir page 592).

Motoréducteur Multibloc MB 2000

Présélection

Pour la présélection d'un ensemble roue et vis sans fin du type multibloc, sélectionner la puissance utile du moteur et la vitesse de sortie du réducteur et se reporter à la page indiquée.

Pour les puissances supérieures, nous consulter.

Consultez également la page 594 de sélection motoréducteurs OT (Orthobloc - couple conique), lorsque que le passage à une technologie différente est possible.

En stock : nous consulter.

■ Exemple de présélection

- motoréducteur puissance 1,5 kW,
- vitesse de sortie 138,8 tr/min, reportez-vous aux Pages 586-587.

Vitesse de sortie (tr/min)	Indice de réduction ⁽¹⁾	Puissance (kW)							
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8
14,3	100		-	-	-	-	-	-	-
17,9	80								-
23,8	60							Page 590	
28,6	50								
35,8	40						Page 588		
47,7	30								
56,1	25			Page 584		Page 586			
71,5	20								
95,3	15							Page 586	
138,8	10								
195,9	7								

1. Indice de réduction indicatif
le rapport exact dépend
de la taille du réducteur.