PRODUIT

Malette de maintenance raccords pneumatiques

312 pièces

Caractéristiques

Raccords droits, coudés, tés, unions, réductions, bouchons, bobine de téflon et coupe-tube.

Pour tubes Diam. 4, 6, 8mm, filetages G1/8, G1/4.
Référence : T55-MALETTE-LF3000

Composition

Raccord en T égal polymère

H3-T-4 - Qté x 10
H3-T-6 - Qté x 10
H3-T-8 - Qté x 10

Réduction encliquetable polymère

H3-RED-4-6 - Qté x 10
H3-RED-6-8 - Qté x 10

Raccord union double polymère

H3-UD-4 – Qté x 10
H3-UD-6 – Qté x 10
H3-UD-8 – Qté x 10

Raccord équerre égal polymère

H3-L-6 – Qté x 10
H3-L-8 – Qté x 10

Coupe tube – Qté x 1
Bande fluoropolymère – Qté x1 boîte

Bouchon encliquetable

H3-BOUCHON-4 - Qté x 20
H3-BOUCHON-6 - Qté x 20
H3-BOUCHON-8 - Qté x 20

Raccord piquage droit mâle conique laiton nickelé

H30-D-4-1/8-CO - Qté x 20
H30-D-4-1/4-CO - Qté x 20
H30-D-6-1/8-CO - Qté x 20
H30-D-6-1/4-CO - Qté x 20
H30-D-8-1/4-CO - Qté x 20

Raccord équerre piquage mâle conique laiton nickelé

H30-L-4-1/8-CO – Qté x 10
H30-L-6-1/8-CO – Qté x 10
H30-L-6-1/4-CO – Qté x 10
H30-L-8-1/8-CO – Qté x 10
H30-L-8-1/4-CO – Qté x 10

MICHAUD CHAILLY®
www.michaud-chailly.fr
0 825 002 555 Service 0,15 € / min + prix appel
MICHAUD CHAILLY - SAS au capital de 2 096 272 € - RCS Lyon 319 416 939
1, chemin de la Pierre Blanche - 69800 Saint-Priest Mi-Plaine - FRANCE

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.