

Raccords et accessoires



■ Caractéristiques

- Une gamme complète répondant à vos besoins.
- Branchements et déconnexions simples et sûrs.
- Tenue au vide
- Solutions pour environnements agro-alimentaires, chimiques, Atex.....



Modèle H3 €
Laiton / polymère
 Joints NBR
 - 0.99+20bars
 - 20+80°C



Modèle H3...-L €€
Laiton nickelé
Homologué pour l'industrie agro-alimentaire
 Résistance élevée à la corrosion et aux produits chimiques.
 Joints FPM.
 - 0.95+16 bars
 0 +150°C



Modèle H3...-X €€€€€
Acier inoxydable
Homologué pour l'industrie agro-alimentaire
 Résistance extrême à la corrosion et aux produits chimiques.
 Joints FPM.
 - 0.95+10 bars
 0+120°C

■ Quelques Standards



Raccord piquage droit mâle cylindrique laiton nickelé
 Modèle H30-D-CY



Raccord en T égal polymère
 Modèle H3-T



Raccord union double polymère
 Modèle H3-UD



Raccord équerre égal polymère
 Modèle H3-L



Raccord équerre piquage mâle cylindrique laiton nickelé
 Modèle H30-L-CY



Raccord en T piquage mâle cylindrique au centre
 Modèle H30-T-CY



Traversée de cloison union double égale polymère
 Modèle H3-TC



Bouchon encliquetable polymère
 Modèle H3-BOUCHON