

# Préfixes et suffixes

Galets de roulement - Galets de roulement sur axe

## SUFFIXE

<b>2RS</b>	Joint à lèvres protégée des deux côtés du galet	-
<b>2RSR</b>	Étanchéité frottante des deux côtés du galet	SCH
<b>ZZ</b>	Flasques en tôle d'acier embouti des deux côtés du galet	-
<b>C</b>	Version spéciale pour interchangeabilité en Europe	NTN
<b>D0</b>	Sans trou de lubrification	NTN
<b>DRS</b>	Joint à lèvres coté axe	SCH
<b>F</b>	Version améliorée	NTN
<b>H</b>	Trou hexagonal pour clé six pans	NTN
<b>HLC</b>	Lieu de production	SCH
<b>KDD</b>	Flasques en tôle d'acier embouti des deux un côté du galet	SCH
<b>LL</b>	Joints frottants NBR des deux côtés du galet	NTN
<b>NMT</b>	Ecrou hexagonal inclus (fourni par défaut en marque NTN et SKF)	SCH
<b>NPPU</b>	Étanchéité frottante des deux côtés du galet	SCH
<b>PP</b>	Rondelle de frottement en matière plastique avec lèvres d'étanchéité surmoulée des deux côtés du galet, formant une étanchéité à trois niveaux	SCH
<b>RR</b>	Protection anticorrosion avec son revêtement Corrotect	SCH
<b>RRU</b>	Étanchéité frottante des deux côtés du galet	SCH
<b>SK</b>	Six pans creux uniquement côté épaulement de l'axe, pas de possibilité se regraissage	SCH
<b>T2</b>	Cage polyamide	NTN
<b>TV</b>	Cage polyamide	SCH
<b>X</b>	Bague extérieure cylindrique	-
<b>XL</b>	Qualité X-Life	SCH