Options pour servo-variateur SD6

SERVO-SD6-OP

Module d'entrée/sortie

Mémoire de données amovible

Module de communication PROFINET PN6

Module entrée/sorties analogiques, numériques et codeurs SD6-XI6

Entrées et sorties prises en charge :
- 13 entrées numériques (24 VCC).
- 10 sorties numériques (24 VCC).
- 3 entrées analogiques (±10 VCC, 1 x 0 - 20 mA, 16 bits).
- 2 sorties analogiques (±10 VCC, 12 bits).

Codeurs/interfaces supportés :
- Codeur SSI (simulation et analyse).
- Codeur incrémental TTL différentiel (simulation et analyse).
- Codeur incrémental HTL single-ended (simulation et analyse).
- Interface impulsion/direction TTL différentielle (simulation et analyse).
- Interface impulsion/direction HTL single-ended (simulation et analyse).

Mémoire de données amovible Paramodul
Compris dans le modèle standard SD6.

Module SD6-PN6A
Module de communication pour la connexion PROFINET.

Module de communication EtherCat EC6
Module de communication pour la connexion EtherCat.

Câble SD6-cable
Longueur 5 m.

Mise en service
2 possibilités d'aide à la mise en service par un technicien :
- Sur site.
- A distance (téléphone, visio, ...).

Sur demande
- Autres fonctions de sécurités avancées.

PRODUITS ASSOCIÉS

MODU_LIN18
Page 345

SERVO-SD6
Page 356

Exemple de commande

Référence
SD6A06