modèle **UNIDRIVE**

Variateur UNIDRIVE

Produits associés

LS-LSES Page 681

SK Page 702

PRÉSENTATION
- Variateur de vitesse universel pour le pilotage de moteurs asynchrones.
- Hauts rendements.
- Modularité et interchangeabilité.

M100
- Puissance à l'arbre moteur en surcharge maximum : 7,5 kW.
- Courant permanent en surcharge maximum : 17 A.
- Surcharge admissible : 150% de l'intensité nominale (I.N.) pendant 60 secondes.
- Applications courantes : Contrôle de la vitesse des convoyeurs, ventilateurs, pompes ou mélangeurs.

M200
- Puissance à l'arbre moteur en surcharge maximum : 22 kW.
- Courant permanent en surcharge maximum : 47 A.
- Surcharge admissible : 180% de l'intensité nominale (I.N.) pendant 3 secondes.
- Applications courantes : Contrôle de la vitesse des convoyeurs, ventilateurs, pompes ou mélangeurs, dont les fonctions sont pilotées à distance via des communications Bus de terrain ou Ethernet.
- Autres puissances sur demande.

MICHAUD CHAILLY MOTORISATION

modèle UNIDRIVE

Variateur UNIDRIVE

Exemple de commande — Référence **M100-025-M**

Puissance (kW)*	M100 - M101					
	Sans potentiomètre			Avec potentiomètre		
Moteur 4 pôles	Monophasé 230 V	Monophasé/ Triphasé 230 V	Triphasé 400 V	Monophasé 230 V	Monophasé/ Triphasé 230 V	Triphasé 400 V
0,25	M100-025-M	-	-	M101-025-M	-	-
0,37	M100-037-M	M100-037-M/TL	M100-037-T	M101-037-M	M101-037-M/TL	M101-037-T
0,55	M100-055-M	M100-055-M/TL	M100-055-T	M101-055-M	M101-055-M/TL	M101-055-T
0,75	M100-075-M	M100-075-M/TL	M100-075-T	M101-075-M	M101-075-M/TL	M101-075-T
1,1	-	M100-110-M/TL	M100-110-T	-	M101-110-M/TL	M101-110-T
1,5	-	M100-150-M/TL	M100-150-T	-	M101-150-M/TL	M101-150-T
2,2	-	M100-220-M/TL	M100-220-T	-	M101-220-M/TL	M101-220-T
3	-	M100-300-M/TL	M100-300-T	-	M101-300-M/TL	M101-300-T
4	-	M100-400-M/TL	M100-400-T	-	M101-400-M/TL	M101-400-T
5,5	-	-	M100-550-T	-	-	M101-550-T
7,5	-	-	M100-750-T	-	-	M101-750-T
11	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
18,5	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-

* Puissance moteur.

Variateur UNIDRIVE

Puissance (kW)*	M200 - M201							
	Sans potentiomètre				Avec potentiomètre			
Moteur 4 pôles	Monophasé 230 V	Monophasé/ Triphasé 230 V	Triphasé 230 V	Triphasé 400 V	Monophasé 230 V	Monophasé/ Triphasé 230 V	Triphasé 230 V	Triphasé 400 V
0,25	M200-025-M	-	-	-	M201-025-M	-	-	-
0,37	M200-037-M	M200-037-M/TL	-	M200-037-T	M201-037-M	M201-037-M/TL	-	M201-037-T
0,55	M200-055-M	M200-055-M/TL	-	M200-055-T	M201-055-M	M201-055-M/TL	-	M201-055-T
0,75	M200-075-M	M200-075-M/TL	-	M200-075-T	M201-075-M	M201-075-M/TL	-	M201-075-T
1,1	-	M200-110-M/TL	-	M200-110-T	-	M201-110-M/TL	-	M201-110-T
1,5	-	M200-150-M/TL	-	M200-150-T	-	M201-150-M/TL	-	M201-150-T
2,2	-	M200-220-M/TL	-	M200-220-T	-	M201-220-M/TL	-	M201-220-T
3	-	M200-300-M/TL	-	M200-300-T	-	M201-300-M/TL	-	M201-300-T
4	-	-	M200-400-TL	M200-400-T	-	-	M201-400-TL	M201-400-T
5,5	-	-	M200-550-TL	M200-550-T	-	-	M201-550-TL	M201-550-T
7,5	-	-	M200-750-TL	M200-750-T	-	-	M201-750-TL	M201-750-T
11	-	-	M200-1100-TL	M200-1100-T	-	-	M201-1100-TL	M201-1100-T
15	-	-	-	M200-1500L-T	-	-	-	M201-1500L-T
15	-	-	-	M200-1500-T	-	-	-	M201-1500-T
18,5	-	-	-	M200-1850-T	-	-	-	M201-1850-T
22	-	-	-	M200-2200-T	-	-	-	M201-2200-T

* Puissance moteur.