

MANUTENTION - LEVAGE

■ Levage	183
■ Accessoires de levage	185
■ Élévation de charge	186
■ Presse hydraulique	189
■ Stockage	189
■ Chariot	190
■ Arrimage	192

Catalogue Blickle. La référence. Tout simplement.



Plus de 30.000 roues et roulettes
sur plus de 500 pages.

Disponible dans nos agences.
Demandez le gratuitement.

Levage



Modèle **T70-21637**

Palan à levier BRAVO™

Palan manuel extra-léger, compact et sûr, pour tendre, tirer, lever, positionner.
Chaîne de levage traitée anticorrosion.
Crochets à rotation libre 360° avec linguet de sécurité.
Fermeture automatique du frein dès qu'une charge est appliquée.
Sécurité de fin de chaîne.
Poignée du levier en caoutchouc noir.
Course de levage standard : 3 m.
Appareil conforme à la directive machine 2006/42/CE.

Référence	Charge utile (kg)	Prix HT €
T70-21637-0,75	750	265,15
T70-21637-1,5	1500	354,00



Modèle **T70-21638**

Palan manuel TRALIFT™

Palan à chaîne avec crochets en acier forgé rotatifs à 360°.
Engrenage à haut rendement, dispositif de freinage de sécurité.
Guidage de la chaîne optimisé par noix de levage multialvéolé.
Chaîne de levage traitée pour une grande résistance à la corrosion.
Chaîne de manœuvre zinguée. Maintenance simplifiée.
Limiteur de charge en option.

Référence	Charge utile (kg)	Hauteur de levée (m)	Brin(s)	Prix HT €
T70-21638-3-0,25	250	3	1	129,00
T70-21638-3-0,5	500	3	1	139,15
T70-21638-5-0,5	500	5	1	173,75
T70-21638-3-1	1000	3	1	169,60
T70-21638-5-1	1000	5	1	209,00
T70-21638-3-2	2000	3	2	279,45
T70-21638-5-2	2000	5	2	344,55



Modèle **T70-22304**

Palan à levier YALEHANDY™

Le plus petit et le plus léger palan Yale destiné aux professionnels.
Idéal pour les travaux de redressage, en métallerie, artisanat, SAV et pour les efforts importants dans des endroits exigus.
Système de roue libre en série permettant une approche rapide du crochet de la charge.
Levier avec poignée caoutchouc ergonomique.
Pièces zinguées traitées anticorrosion.
Course de levage standard : 1,5 m.

Référence	Charge utile (kg)	Prix HT €
T70-22304-0,25	250	130,40
T70-22304-0,50	500	170,45



Modèle **T70-22882**

Chariot porte-palan manuel CORSO

Chariot à déplacement par poussée permettant un point d'accrochage mobile et sûr. Hauteur perdue réduite.

Montage et réglage sur fer simple et rapide.

Effort réduit à la poussée et grande souplesse de fonctionnement grâce aux galets acier montés sur roulement à billes lubrifiés à vie.

Sécurité anti-déraillement.

Référence	Capacité de charge (kg)	Ecartement (mm)	Prix HT €
T70-22882-0,5	500	50 à 220	105,20
T70-22882-1	1000	58 à 220	129,35
T70-22882-2	2000	66 à 220	199,75



Modèle **T70-3025/PF**

Pince de levage de fûts

Capacité de charge maximum : 300 kg.

Ouverture : 550 à 640 mm.

Référence	Prix HT €
T70-3025/PF	167,00

Accessoires de levage



Modèle **T71-22343**

Elingue ronde sans fin

MATIERE

100% polyester haute ténacité.

Coefficient de sécurité 1 : 7.

Conformément à la norme EN 1492-1 et EN 1492-2.

De plus, une ou plusieurs lignes sont cousues sur chaque élingue, à chaque ligne pleine correspond une capacité de 1000 kg.

Un coefficient doit être appliqué à la charge maximale d'utilisation suivant le mode d'élingage.

Référence	Charge maximale d'utilisation (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Prix HT €
T71-22343-1-1	1	1	42	4,35
T71-22343-1-1.5	1	1,5	42	5,55
T71-22343-1-2	1	2	42	6,70
T71-22343-1-2.5	1	2,5	42	7,60
T71-22343-2-1	2	1	50	4,95
T71-22343-2-1.5	2	1,5	50	6,90
T71-22343-2-2	2	2	50	9,00
T71-22343-2-3	2	3	50	11,85
T71-22343-2-4	2	4	50	14,85
T71-22343-3-1	3	1	55	6,45
T71-22343-3-1.5	3	1,5	55	8,90
T71-22343-3-2	3	2	55	10,60
T71-22343-3-2.5	3	2,5	55	14,10
T71-22343-3-3	3	3	55	16,10
T71-22343-3-4	3	4	55	21,45



Modèle **T71-22347**

Elingue plate à boucle

MATIERE

100% polyester haute ténacité.

Double épaisseur avec boucle repliée et renforcée à chaque extrémité.

Coefficient de sécurité 1 : 7.

Un coefficient doit être appliqué à la charge maximale d'utilisation suivant le mode d'élingage.

Norme CE EN 1492-1.

Référence	Charge maximale d'utilisation (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Prix HT €
T71-22347-1-2	1	2	30	5,90
T71-22347-1-3	1	3	30	7,85
T71-22347-1-4	1	4	30	10,40
T71-22347-2-2	2	2	60	10,20
T71-22347-2-3	2	3	60	14,60
T71-22347-2-4	2	4	60	19,00
T71-22347-3-3	3	3	90	21,20
T71-22347-3-4	3	4	90	27,35

Elévation de charge



■ Produit associé



Page 187

Modèle **T72-22280**

Transpalette basic

Pour des applications qui exigent résistance, maniabilité et fonctionnalité. Sécurité de surcharge.

Peinture époxy haute qualité.

Roues directrices Ø 200 mm à bandage polyuréthane et boggies nylon noir Ø 82 mm assurent un roulement sûr et efficace du transpalette.

Capacité de charge : 2200 kg.

Hauteur de levée mini/maxi : 85/115 mm.

Dimensions des fourches : 1150 x 525 mm.

Poids : 63 kg.

Référence	Prix HT €
T72-22280	291,00



■ Produit associé



Page 187

Modèle **T72-23673**

Transpalette peseur manuel

Simple et robuste, idéal pour le contrôle des palettes.

4 capteurs, affichage LCD, fonctions : zéro, brut/net, tare, totalisation.

Capacité de charge : 2000 kg.

Hauteur de levée mini/maxi : 90/200 mm.

Dimensions des fourches : 1150 x 555 mm.

Précision : 1 kg.

Autonomie : 200 h (4 piles AA de 1,5 V).

Poids : 122 kg.

Référence	Prix HT €
T72-23673	1 047,00

Modèle **T72-HTH**

Galet de transpalettes à bande de roulement polyuréthane Extrathane®, avec corps de roue acier

Roues : En élastomère de polyuréthane Extrathane® moulé, de première qualité, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l'usure, grande résistance aux entailles et à l'arrachement, très bonne liaison chimique avec le corps de roue.

Bande de roulement / bandage : En élastomère de polyuréthane Extrathane® de première qualité.

Corps de roue / jante : En acier ou fonte grise.

Couleur du corps de roue : Argent

Température : -25°C à +70°C.

Température à courte durée : +90°C.

Dureté du revêtement : 92° Shore A.

Référence	Ø roue (mm)	Largeur roue (mm)	Alésage Ø (mm)	Cote sur roulements (mm)	Roulement à billes	Prix HT €
T72-HTH-60X35/15-35K	60	35	15	35	6002ZZ	35,82
T72-HTH-60X60/10-56K	60	60	10	56	6200ZZ	42,03
T72-HTH-75X40/20-40K	75	40	20	40	6204ZZ	28,22
T72-HTH-75X62/20-62K	75	62	20	62	6204ZZ	31,13
T72-HTH-75X75/20-75K	75	75	20	75	6204ZZ	33,94
T72-HTH-75X95/20-95K	75	95	20	95	6204ZZ	36,88
T72-HTH-80X30/12-27K	80	30	12	27	6201ZZ	46,47
T72-HTH-80X40/20-40K	80	40	20	40	6204ZZ	29,14
T72-HTH-80X54/20-54K	80	54	20	54	6204ZZ	31,37
T72-HTH-80X54/20-60K	80	54	20	60	6204ZZV	31,39
T72-HTH-80X56/20-56K	80	56	20	56	6204ZZ	31,74
T72-HTH-80X60/20-66K	80	60	20	66	6204ZZV	36,36
T72-HTH-80X62/20-54K	80	62	20	54	6204ZZ	32,66
T72-HTH-80X70/20-70K	80	70	20	70	6204ZZ	33,95
T72-HTH-80X74/20-68K	80	74	20	68	6004ZZ	42,31
T72-HTH-80X80/20-80K	80	80	20	80	6204ZZ	36,56
T72-HTH-80X95/20-89K	80	95	20	89	6004ZZ	47,46
T72-HTH-82X28/12-26K	82	28	12	26	6201ZZ	49,42
T72-HTH-82X34/12-32K	82	34	12	32	6201ZZ	43,18
T72-HTH-82X50/20-52K	82	50	20	52	6204ZZ	31,02
T72-HTH-82X60/20-56K	82	60	20	56	6204ZZ	34,12
T72-HTH-82X60/20-60K	82	60	20	60	6204ZZ	33,02
T72-HTH-82X60/25-60K	82	60	25	60	6005ZZ	34,98
T72-HTH-82X60/25-52K	82	60	25	52	6205ZZ	35,54
T72-HTH-82X62/20-64K	82	62	20	64	6204ZZ	33,23
T72-HTH-82X65/20-65K	82	65	20	65	6204ZZ	33,94
T72-HTH-82X65/20-71K	82	65	20	71	6204ZZV	38,94



Modèle **T72-22559**
Cric hydraulique 360°

Compact et économique.
 Facile à manipuler dans les endroits exigus.
 Prise en charge à partir d'une position très proche du sol.
 Levage par la tête ou le pied.
 Contrôle de la vitesse de descente.
 La rotation du pied à 360° autour du piston central permet de répondre à toutes les applications.
 Levier escamotable, poignée de transport.

Référence	Capacité (t)	Hauteur minimum (mm)	Course (mm)	Prix HT €
T72-22559-5	5	25	205	395,05
T72-22559-10	10	30	230	583,55



Modèle **T72-3011/T**
Cric bouteille hydraulique

Référence	Charge maximum (kg)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Longueur de piston (mm)	Prix HT €
T72-3011/T3,5	3500	170	366	86	45,05
T72-3011/T5	5000	203	467	118	67,58
T72-3011/T10	10000	220	484	114	98,60
T72-3011/T15	15000	230	497	113	130,05



Modèle **T72-3025**
Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet

Capacité maximum : 1 t.
 Structure pliable pour un encombrement minimum.
 4 positions de charge : 450-650-800-1000 kg.
 Avec limiteur de charge et tige chromée.
 Vitesse de descente contrôlée.
 Roues en nylon.
 Hauteur maximum : 2400 mm.
 Dimensions : 1560 x 1000 mm.

Référence	Prix HT €
T72-3025	719,00



Modèle **T72-3030**
Cric rouleur hydraulique 2 T à 6 roues

Stable et maniable.
 Excellente manoeuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers.
 Hauteur minimum plateau : 85 mm.
 Hauteur maximum plateau : 520 mm.
 Longueur : 860 mm.
 Largeur : 400 mm.
 Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE).
 Charge utile maximum : 2 tonnes.
 La pédale permet une approche rapide.
 Poids : 43 kg.

Référence	Prix HT €
T72-3030-2T	329,00

Presse hydraulique



■ Produit associé



Page 189



Modèle **T73-3027**

Presse hydraulique de table avec piston mobile

Pompe manuelle à 2 vitesses.
Piston mobile.
Tige chromée.
Retour automatique du piston.
Manomètre.
Série de prismes en V inclus.

T73-3027-10.
Pour table de travail.

T73-3027-50.
Avec treuil.

Référence	Capacité maximum (t)	Prix HT €
T73-3027-10	10	1 126,25
T73-3027-20	20	885,00
T73-3027-50	50	1 998,00



■ Produit associé



Page 189



Modèle **T73-3027/KP**

Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presse hydraulique T73-3027

Référence	Presse compatible	Prix HT €
T73-3027/KP10	T73-3027-10	256,70
T73-3027/KP20	T73-3027-20	195,00
T73-3027/KP50	T73-3027-50	227,00

Stockage



Modèle **T74-1889**

Base en acier pour manipulation et stockage de 2 fûts de 200 litres

Complètement vernie à chaud avec poudres époxydiques.
Facilement transportable avec chariot élévateur à fourches ou transpalette.
Support non superposable.
Dimensions : 1210 x 740 x 330 mm.

Référence	Prix HT €
T74-1889	536,35

Chariot



Modèle **T75-21873**

Chariot à dossier fixe

Très robuste.
 Plateau bois vernis, épaisseur 12 mm, entièrement encastré et riveté.
 Roues caoutchouc Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
 Capacité de charge : 400 kg.
 L x l x H : 1140 x 605 x 1055 mm.
 Dimensions utiles : 1000 x 560 mm.
 Poids : 22 kg.
 Livré monté.

Référence	Prix HT €
T75-21873	193,05



Modèle **T75-22370**

Chariot ROUL'PRATIC®

Très maniable et peu encombrant avec son dossier rabattable.
 Plateau en acier embouti avec tapis antidérapant et pare-chocs de sécurité.
 Des lames de renfort intérieures garantissent une rigidité sous la charge.
 4 roulettes Ø 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc gris souple et non tachant.
 Moyeu à rouleaux pour un effort de poussée réduit.
 Version petit ou grand plateau.
 Capacité de charge : 300 kg.
 Poids : 12,5 kg.

Référence	Prix HT €
T75-22370	102,30



Modèle **T75-23398-2**

Chariot magasin multi-usage

Pour la préparation et l'approvisionnement.
 Chariot 2 plateaux fixes en bois épaisseur 16 mm avec rebord 11 mm.
 4 roulettes Ø 125 mm à bandage caoutchouc semi-élastique dont 2 pivotantes.
 Capacité de charge totale : 300 kg.
 Capacité par plateau : 150 kg.
 Hauteur plateaux : 260/870 mm.
 Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1050 x 620 x 1070 mm.
 Dimensions utiles : 890 x 590 mm.
 Poids : 30 kg.
 Livré monté.

Référence	Prix HT €
T75-23398-2	229,15



Modèle **T75-3002**

Couchette d'atelier et siège mobile

Structure en acier.
 Revêtement en PVC rembourré.
 Possibilité de réglage rapide de la position : couchette d'atelier ou siège mobile.
 Poids : 6,5 kg.
 Dimensions : 1030 x 400 x 100 mm.

Référence	Prix HT €
T75-3002	52,00



Modèle **T75-C51**

Chariot d'atelier métallique

3 plateaux revêtus de caoutchouc antidérapant.
 Poignée ergonomique.
 Double possibilité de fixation du plateau central.
 4 roues Ø 100 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
 Dimensions : 800 x 900 x 450 mm.

Référence	Couleur	Prix HT €
T75-C51-O	Orange	146,00
T75-C51-G	Gris	146,00
T75-C51-R	Rouge	146,00



Modèle **T75-CP51**

Chariot charges lourdes

2 étagères recouvertes de tapis en caoutchouc.
 Poignée ergonomique.
 4 roues Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
 Capacité de charge statique : 750 kg (distribuée sur 2 étagères).
 Dimensions : 900 x 920 x 600 mm.

Référence	Couleur	Prix HT €
T75-CP51-O	Orange	188,00
T75-CP51-G	Gris	188,00
T75-CP51-R	Rouge	188,00

Arrimage



Modèle **T76-20335**

Arrimage 2 parties crochet bord de rive

Sangle d'arrimage 2 parties 100% polyester, tendeur à cliquet à double fermeture de sécurité.

Crochets 2 doigts écartés.

Norme : EN 12195-2.

TMU : Tension Maximale d'Utilisation.

Référence	TMU (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Prix HT €
T76-20335-9	4	9	50	Bleu	18,00



Modèle **T76-23852**

Arrimage 1 partie

Sangle en 100% polyester avec tendeur à cliquet (sans crochet).

Norme : EN 12195-2.

Référence	TMU (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Prix HT €
T76-23856	1	5	25	Bleu	4,90
T76-23852-5	2	5	35	Orange	10,00
T76-23855-3,5	3,5	9	50	Bleu	14,85
T76-23855-5	5	9	50	Orange	17,30



Modèle **T76-23853**

Arrimage 2 parties crochets fermés

Sangle d'arrimage 2 parties 100% polyester, tendeur à cliquet à double fermeture de sécurité.

Crochets 2 doigts rapprochés et soudés.

Norme : EN 12195-2.

Référence	TMU (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Prix HT €
T76-23857	1	5	25	Bleu	6,60
T76-23853-6	2	6	35	Orange	12,10



Modèle **T76-23854**

Arrimage 2 parties crochets bord de rive

Sangle d'arrimage 2 parties 100% polyester, tendeur à cliquet à double fermeture de sécurité.

Crochets 2 doigts écartés.

Norme : EN 12195-2.

Référence	TMU (t)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Couleur	Prix HT €
T76-23863-9	3,5	9	50	Bleu	17,35
T76-23854-6	2	6	35	Orange	11,65