PRODUIT

Fiche de renseignements

Remplacement ensemble motoréducteur

Nom/Agence

Client

Réducteur

Technologie Type

Coaxial ☐

Arbres parallèles ☐

Couple conique ☐

Roue et Vis ☐

Roue et Vis
* avec pré-couple ☐

Caractéristiques

Vitesse de sortie : ____ tr/mn

Rapport de réduction : 1/ ____

Arbre de sortie (creux, alésage) : ____ mm

Arbre de sortie : plein, Ø : ____ mm

Côte A ☐

Côte B ☐

Côte A et B ☐

Position de montage



☐ M1
☐ M2
☐ M3
☐ M4
☐ M5
☐ M6

Position Boîte à bornes



☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Fixation

A bride : Ø ext ____ Ø entraxe ____ mm

A pattes (entraxe) : longueur ____ mm largeur ____ mm

Bras de réaction : oui ____ non ____

Frette de serrage : ____ mm

Options :

Anti-dévireur, butée caoutchouc, capot de protection, lanterne IEC...

Si possible, prendre des côtes : longueur et largeur d'empattements, hauteur d'axe sortie réducteur

CROQUIS

Moteur

Puissance moteur ____ Kw

Vitesse moteur ____ Tr/mn

Tension AC ou DC ____ V

Alimentation : tri. ____ mono ____

Option(s) moteur ____

Descriptif application ____

Y a t-il des à-coups sur cette application : oui ☐ non ☐

Si **oui**, nature des à-coups : **violent** ☐ **modérés** ☐

Nombre démarrage/heure : ____ dem/h

Temps de fonctionnement journalier : ____ h/24

Frein : oui ____ non ____

Ventilation Forcée : oui ____ non ____

Codeur : type ____

Sondes : type ____

Autre : ____

Précisions : ____

Prendre une photo de **l'ensemble** motoréducteur sur la machine.
Plaque signalétique du réducteur **et** plaque signalétique du moteur.

Pour en savoir plus, contactez-nous

MICHAUD CHAILLY®

www.michaud-chailly.fr