




















MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

Chaînes de transmission mécanique

| Types de chaîne | Modèle | | Matière | Norme DIN ISO | Gamme couverte | Particularités | Premium | RoHS2 | Coût | Page |
|------------------|--------------------|--|---|---------------|---|---|---|-------|---|------|
| STANDARD ACIER | A2-01 |  |  | ISO 606 | 4mm à 32B1 06B2 à 32B1 06B3 à 32B3 | Prélubrifiées en usine Prétensionnées en usine à 30 % de la résistance à la traction Plaques grenillées | - | - |  | 72 |
| | A2-012 | | | | | | | | | 72 |
| | A2-013 | | | | | | | | | 72 |
| STANDARD | A2-01-PRE-TS |  |  | ISO 606 | 06B1 à 32B1 06B2 à 28B2 06B3 à 28B3 | Prélubrifiées en usine Pré-étirées en usine Douille massive Rivetage autour de l'axe |  | - |  | 76 |
| | A2-012-PRE-TS | | | | | | | | | 76 |
| | A2-013-PRE-TS | | | | | | | | | 76 |
| ACIER INOXYDABLE | A2-01-INOX |  |  | ISO 606 | 05B1 à 16B1 | Non prétensionnées Non prélubrifiées |  | - |  | 78 |
| | A2-01-INOX-PRE-SE | | | | | | | | | 79 |
| | A2-012-INOX-PRE-SE | | | | | | | | | |

Chaînes de transmission mécanique

| Types de chaîne | Modèle | | Matière | Norme DIN ISO | Gamme couverte | Particularités | Premium | RoHS2 | Coût | Page |
|------------------------|------------------|---|---|---------------|----------------------------|--|---|---|---|------|
| CHAÎNE ANTICORROSION | A2-01-AC-PRE-SE |  |  | ISO 606 | 06B1 à 20B1 08B2 à 20B2 | Résiste 450h au brouillard salin suivant ASTM B117 |  |  |  | 80 |
| | A2-012-AC-PRE-SE | | | | | | | | | 80 |
| CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE | A2-01-LU-PRE-TS |  |  | ISO 606 | 06B1 à 20B1 06B2 à 20B2 | Lubrification NSF-H1 qualité alimentaire |  | - |  | 82 |
| | A2-012-LU-PRE-TS | | | | | | | | | 82 |