

MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS
DE TRANSMISSION**

Embouts à rotule

Modèle		Norme	Combinaison matériaux pour le glissement	Plage de diamètre (mm)	Entretien requis	Température	Coût	Page
C1-30		ISO 12240-4 série E	Acier/Acier	6 à 70	✓	-30°C à +130°C		928
C1-31		ISO 12240-4 série E	Acier/Acier	6 à 50	✓	-30°C à +130°C		930
C1-32		ISO 12240-4 série E	Chromage dur/PTFE	6 à 45	✗	-30°C à +130°C		932
C1-33		ISO 12240-4 série E	Chromage dur/PTFE	6 à 60	✗	-30°C à +130°C		933
C1-40		ISO 12240-4 série K	Acier/Bronze	3 à 50	✓	-10°C à +80°C		934
C1-41		ISO 12240-4 série K	Acier/Bronze	3 à 50	✓	-10°C à +80°C		936
C1-42		ISO 12240-4 série K	Acier/PTFE	5 à 50	✗	-10°C à +80°C		938
C1-43		ISO 12240-4 série K	Acier/PTFE	5 à 50	✗	-10°C à +80°C		940
C1-400		ISO 12240-4 série K	Acier inox /Bronze	5 à 30	✓	-10°C à +80°C		941
C1-410		ISO 12240-4 série K	Acier inox /Bronze	5 à 30	✓	-10°C à +80°C		942

Embout à rotule

Modèle		Norme	Combinaison matériaux pour le glissement	Plage de diamètre (mm)	Entretien requis	Température	Coût	Page
C1-420		ISO 12240-4 série K	Acier inox /PTFE	5 à 30	✗	-10°C à +80°C		943
C1-430		ISO 12240-4 série K	Acier inox /PTFE	5 à 30	✗	-10°C à +80°C		944
C1-46		ISO 12240-4 série K	Acier inox /Acier inox	5 à 30	✗	-10°C à +80°C		945
C1-47		ISO 12240-4 série K	Acier inox /Acier inox	5 à 30	✗	-10°C à +80°C		946
C1-48		ISO 12240-4 série K	Billes/Acier	6 à 30	(1)	-10°C à +80°C		947
C1-49		ISO 12240-4 série K	Billes/Acier	6 à 30	(1)	-10°C à +80°C		948
C1-50		ISO 12240-4 série K	Rouleaux/Acier	12 à 30	(1)	-10°C à +80°C		949
C1-51		ISO 12240-4 série K	Rouleaux/Acier	12 à 30	(1)	-10°C à +80°C		950
C0-11		ISO 12240-4 série K	Polymère/Polymère	5 à 30	✗	-40°C à +80°C		951
C0-12		ISO 12240-4 série K	Polymère/Polymère	5 à 30	✗	-40°C à +80°C		952

(1) selon l'application et les charges les embouts à rotules peuvent être relubrifiés