


# Motoréducteur Compabloc CB3000

Denture  
hélicoïdale  
(taillée  
carbure)



## PRÉSENTATION

- Engrenages acier, denture hélicoïdale taillée carbure.
- Carter monobloc en fonte (en **aluminium** pour la taille CB30).
- Réducteur livré lubrifié prêt à l'emploi, en position de fonctionnement horizontale standard.
- Fixation à pattes ou à bride.
- Arbre de sortie plein.
- Alimentation moteur 230/400 V ou 400/690 V tri. 50 Hz suivant puissance.
- Protection IP55.

## GAMME DISPONIBLE

- 6 tailles : CB30, CB31, CB32, CB33, CB34, CB35.
- Puissance : de 0,25 à 15 kW.
- Rapport de réduction : de 4 à 200.
- Vitesse de sortie : de 7,2 à 362 tr/min.

# Motoréducteur Compabloc CB3000

Présélection

0,25 - 0,37 - 0,55 - 0,75 - 0,9 - 1,1 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 9 - 11 - 15 kW



Arbre de sortie  
Ø 20

CB3032 et 3033

Sélection  
Pages 614, 616

Arbre de sortie  
Ø 25

CB3133

Sélection  
Page 618

Arbre de sortie  
Ø 30

CB3233

Sélection  
Page 621

Arbre de sortie  
Ø 40

CB3333

Sélection  
Page 625

Arbre de sortie  
Ø 50

CB3433

Sélection  
Page 629

Arbre de sortie  
Ø 60

CB3533

Sélection  
Page 633