



Préfixes et suffixes

Roulements à aiguilles

SUFFIXE

/0-7	Tolérance 0 -7μ	SCH
2RS	Joints frottants NBR des deux côtés du roulement	-
2RSR	Joints frottants NBR des deux côtés du roulement	SCH
A	Modification interne	SCH
AS1	Avec trou de graissage	SCH
B	Modification interne	SCH
C	Modification interne	SCH
C	Cage soudée	NTN
C3	Jeu interne du roulement supérieur à normal	-
D	Cage à aiguilles en deux parties	SCH
DK	Certificat controle automobile	SCH
F1	Cage acier	NTN
FPM	Joint en FPM	SCH
HLA	Lieu de production	SCH
IS1	Trou de graissage dans la bague intérieure	SCH
J, JW	Tôle emboutie	NTN
L	Joint frottant NBR d'un côté du roulement	NTN
L1	Cage laiton	NTN
L178	Graisse Isoflex topas NB62	SCH
L271	Graisse Arcanol load 150	SCH
LL	Joints frottants NBR des deux côtés du roulement	NTN
OF	Trou sans chanfrein	SCH
RC	Conception interne modifiée	NTN
RS	Joint frottant NBR d'un côté du roulement	SCH
T	Roulement à capacité de charge augmentée	NTN
TV	Cage en polyamide renforcé de fibre de verre	SCH
XL	Qualité X-Life	SCH
ZW	Version à deux rangées d'aiguilles	SCH